

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ****STP® Petrol Injector Cleaner**

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение II, както е изменен.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**1.1. Идентификатори на продукта**

Наименование на продукта STP® Petrol Injector Cleaner

Код на продукта 53200, 53400

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби Добавка за гориво.

Употреби, които не се препоръчват Не са идентифицирани специфични протиропоказни употреби.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик Energizer Trading Ltd
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe
HP13 6DG
UK
Tel: +44 845 602 1995
euregulatory@energizer.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи +44 1495 350234
Понеделник – Неделя: 0830 - 1700
Петък: 0830 - 1530

Национален телефонен номер при спешни случаи Тел. 112
Клиника по токсикология УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“
+359 2 9154 409 (В стандартно работно време без Събота и Неделя)
+359 2 9154 346 (Непрекъснато обслужване)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**2.1. Класифициране на веществото или сместа****Класификация (ЕО 1272/2008)**

Физични опасности Не е класифициран

Опасности за здравето Asp. Tox. 1 - H304

Опасности за околната среда Aquatic Chronic 3 - H412

Опасности за човешкото здраве Може да доведе до пневмония, ако повърнатият материал, съдържащ разтворители, достигне белите дробове.

2.2. Елементи на етикета

STP® Petrol Injector Cleaner

Пиктограми за опасност



Сигнална дума

Опасно

Предупреждения за опасност

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.
P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с националните законови разпоредби.

Допълнителна информация върху етикета

EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Съдържа

Въглеводороди, C11-C14, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения, Въглеводороди, C10, ароматни съединения, >1% нафтаген, Въглеводороди, C9, ароматни съединения

Допълнителни препоръки за безопасност

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

2.3. Други опасности

Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Въглеводороди, C11-C14, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения			50 - 100%
CAS номер: 64742-47-8	ЕО номер: 926-141-6	Регистрационен номер съгласно REACH: 01-2119456620-43-XXXX	
Класификация Asp. Tox. 1 - H304			
Въглеводороди, C10, ароматни съединения, >1% нафтаген			3 - <6%
CAS номер: —	ЕО номер: 919-284-0	Регистрационен номер съгласно REACH: 01-2119463588-24-XXXX	
Това е сложна смес от съставки, UVCB субстанция с променлив състав. За да се избегне надкласификация Характ. 2 – H351 е премахната от регистрираната класификация, тъй като се прилага към съставляващия химикал Нафталин (CAS 91-20-3).			
Класификация STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411			

STP® Petrol Injector Cleaner

Полиолефин алкил фенол алкил амин			2.5 - <5%
CAS номер: —			
Класификация			
Skin Irrit. 2 - H315			
Alkaryl polyether			2 - <3%
CAS номер: —			
Класификация			
Aquatic Chronic 3 - H412			
Въглеводороди, C9, ароматни съединения			1 - <2.5%
CAS номер: —	ЕО номер: 918-668-5	Регистрационен номер съгласно REACH: 01-2119455851-35-XXXX	
Класификация			
Flam. Liq. 3 - H226			
STOT SE 3 - H335, H336			
Asp. Tox. 1 - H304			
Aquatic Chronic 2 - H411			
1,2,4-триметилбензен			0.25 - <0.5%
CAS номер: 95-63-6	ЕО номер: 202-436-9		
Класификация			
Flam. Liq. 3 - H226			
Acute Tox. 4 - H332			
Skin Irrit. 2 - H315			
Eye Irrit. 2 - H319			
STOT SE 3 - H335			
Aquatic Chronic 2 - H411			
нафтаден			0.25 - <0.5%
CAS номер: 91-20-3	ЕО номер: 202-049-5		
М коефициент (остра) = 1	М коефициент (хронична) = 1		
Класификация			
Flam. Sol. 2 - H228			
Acute Tox. 4 - H302			
Carc. 2 - H351			
Aquatic Acute 1 - H400			
Aquatic Chronic 1 - H410			

STP® Petrol Injector Cleaner

мезитилен		0.025 - <0.25%
CAS номер: 108-67-8	ЕО номер: 203-604-4	
Класификация Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335 Aquatic Chronic 2 - H411		

Diethylbenzene		0.025 - <0.25%
CAS номер: 25340-17-4	ЕО номер: 246-874-9	
М коефициент (остра) = 1	М коефициент (хронична) = 1	
Класификация Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		

кумен		0.025 - <0.25%
CAS номер: 98-82-8	ЕО номер: 202-704-5	
Класификация Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H335 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411		

Пълният текст на всички предупреждения за опасност е поместен в Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Обща информация	Преместете пострадалия на чист въздух и на топло в позиция удобна за дишане.
Вдишване	Ако дразненето на гърлото или кашлицата продължат, процедирайте както следва. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите са остри или упорити.
Поглъщане	Изплакнете устата старателно с вода. Никога не давайте нещо през устата на припаднал човек. Не предизвиквайте повръщане, освен под ръководството на медицински персонал. При повръщане главата трябва да се държи ниско, така че повърнатото да не влезе в дробовете. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите са остри или упорити.
Контакт с кожата	Отстранете замърсените дрехи и изплакнете кожата старателно с вода. Плакнете в продължение на поне 15 минути. Потърсете медицинска помощ ако симптомите са остри или продължат и след измиване.
Контакт с очите	Изплакнете веднага с много вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ ако симптомите са остри или продължат и след измиване.

STP® Petrol Injector Cleaner

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Обща информация	Силата на описаните симптоми варира в зависимост от концентрацията и продължителността на експозицията.
Вдишване	Продължителната или повтаряща се експозиция на пари с висока концентрация, може да причини следните неблагоприятни ефекти: Сънливост. Замаяност.
Поглъщане	Поглъщането може да причини дискомфорт. Навлизането на материал в белите дробове след поглъщане или повръщане може да причини химичен пневмонит.
Контакт с кожата	Продължителният контакт с кожата може да причини зачервяване и дразнене.
Контакт с очите	Може да причини дразнене.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Забележки за лекаря	Третирайте симптоматично. Наблюдавайте пострадащото лице.
---------------------	---

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	Гасете с пяна, устойчива на алкохол, въглероден диоксид, пожарогасителен прах или водна мъгла. Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за околния пожар.
Неподходящи пожарогасителни средства	Не използвайте водна струя за пожарогасене, тъй като тя ще разпространи огъня.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности	Контейнерите могат да се избухнат силно или да експлодират при нагряване в резултат на създаденото допълнително налягане.
Опасни продукти на изгаряне	Продуктите на термично разлагане или горене могат да включват следните вещества: Оксиди на въглерода. Токсични газове или пари.

5.3. Съвети за пожарникарите

Предпазни действия по време на гасене на пожара	Използвайте вода, за поддържане на изложените на пламъка контейнери студени и за разсейване на парите.
Специални предпазни средства за пожарникарите	Използвайте предпазни средства съобразно с околните материали. Носете самостоятелен дихателен апарат (SCBA) с положително налягане и подходящо защитно облекло. Защитното облекло на пожарникарите, съответстващо на Европейски стандарт EN469 (включително каски, защитни обувки и ръкавици) осигурява основно ниво на защита при химични инциденти.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки	Носете предпазно облекло, както е описано в Раздел 8 на този информационен лист за безопасност. Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Да се избягва контакт с очите и кожата.
-----------------------	--

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда	Избягвайте изливане в канализацията, водните пътища или върху почвата.
---	--

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

STP® Petrol Injector Cleaner

Методи за почистване

Носете предпазно облекло, както е описано в Раздел 8 на този информационен лист за безопасност. Без пушене, искри, пламъци или други източници на запалване около разсипа. Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Не докосвайте и не стъпвайте в разсипания материал. Абсорбирайте с вермикулит, сух пясък или пръст и поставете в контейнери. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Контейнерите със събрания разсипан материал трябва коректно да се етикетират с точното съдържание и символ за опасност.

6.4. Позоваване на други раздели

Позоваване на други раздели Вж. Раздел 11 за допълнителна информация относно опасностите за човешкото здраве. Относно третирането на отпадъка вж. Раздел 13 .

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки при употребата Прочетете и следвайте препоръките на производителя. Носете предпазно облекло, както е описано в Раздел 8 на този информационен лист за безопасност. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Пазете далече от топлина, искри и открит огън. Осигурете адекватна вентилация.

Съвети относно общата хигиена на труда Избягвайте контакт с очите и продължителен контакт с кожата. Да се спазва добра лична хигиена. Измийте ръцете и другите замърсени повърхности от тялото със сапун и вода, преди да напуснете работното място. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Предпазни мерки при съхранение Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Пазете далече от топлина, искри и открит огън. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Идентифицираните употреби на този продукт са подробно разгледани в Раздел 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

1,2,4-триметилбензен

Дългосрочна граница на експозиция (8-часа TWA): 20 ppm 100 mg/m³

нафтален

Дългосрочна граница на експозиция (8-часа TWA): 50 mg/m³

Краткосрочна граница на експозиция (15-минути): 75 mg/m³

мезитилен

Дългосрочна граница на експозиция (8-часа TWA): 20 ppm 100 mg/m³

Diethylbenzene

Дългосрочна граница на експозиция (8-часа TWA): 10 mg/m³

кумен

Дългосрочна граница на експозиция (8-часа TWA): 20 ppm 100 mg/m³

Краткосрочна граница на експозиция (15-минути): 50 ppm 250 mg/m³

Кожа

Кожа = възможна е значителна резорбция чрез кожата.

STP® Petrol Injector Cleaner**Въглеродороди, C11-C14, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения (CAS: 64742-47-8)****DNEL** Неопределени.**PNEC** Неопределени.**Въглеродороди, C10, ароматни съединения, >1% нафтаген**

DNEL Работници - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 151 mg/m³
Работници - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 12.5 mg/kg тт на ден
Населението като цяло - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 32 mg/m³
Населението като цяло - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 7.5 mg/kg тт на ден
Населението като цяло - Орално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 7.5 mg/kg тт на ден

PNEC Неопределени.**Въглеродороди, C9, ароматни съединения**

DNEL Работници - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 150 mg/m³
Работници - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 25 mg/kg/d
Населението като цяло - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 32 mg/m³
Населението като цяло - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 11 mg/kg/d
Населението като цяло - Орално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 11 mg/kg/d

PNEC Неопределени.**2-етилхексан-1-ол (CAS: 104-76-7)**

STP® Petrol Injector Cleaner

DNEL

Работници - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 12.8 mg/m³
 Работници - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно локални ефекти: 53.2 mg/m³
 Работници - Инхалационно; Къс период / Краткосрочно локални ефекти: 53.2 mg/m³
 Работници - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 23 mg/kg/d
 Населението като цяло - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 2.3 mg/m³
 Населението като цяло - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно локални ефекти: 26.6 mg/m³
 Населението като цяло - Инхалационно; Къс период / Краткосрочно локални ефекти: 26.6 mg/m³
 Населението като цяло - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 11.4 mg/kg/d
 Населението като цяло - Орално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 1.1 mg/kg/d

PNEC

сладка вода; 0.017 mg/l
 сладка вода, Неравномерно изпускане; 0.17 mg/l
 морска вода; 0.002 mg/l
 Пречиствателна станция за отпадни води; 10 mg/l
 Утайка (Сладководна); 0.284 mg/kg
 Утайка (Морска); 0.028 mg/kg
 Почва; 0.047 mg/kg
 Орално; 55 mg/kg

8.2. Контрол на експозицията

Предпазни средства



Подходящ инженерен контрол

Осигурете адекватна вентилация. Цялата работа трябва да се извършва в добре вентилирани пространства. Избягвайте вдишването на пари и спрей/мъгла. Използвайте електрическо, проветряващо и осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.

Защита на очите/лицето

Трябва да се носят очила, отговарящи на одобрен стандарт, ако оценката на риска показва, че контакт с очите е възможен. Освен ако оценката не изисква по-висока степен на защита, да се носят следните предпазни средства: Носете плътно прилепнали предпазни очила или лицев щит срещу изпръсквания от химикали.

Защита на ръцете

Трябва да се носят устойчиви на химикали непроницаеми ръкавици, отговарящи на одобрен стандарт, ако оценката на риска показва възможност за контакт с кожата. Трябва да бъдат избрани най-подходящите ръкавици след консултация с доставчика/производителя на ръкавиците, който може да даде информация за времето за пробив на материала на ръкавиците. Препоръчват се чести смени.

Друга защита за кожата и тялото

Носете подходящо облекло, за да предотвратите повтарящ се или продължителен контакт с кожата.

Хигиенни мерки

Не пушете в работната зона. Измийте веднага със сапун и вода, ако кожата се замърси. Измийте се след края на всяка работна смяна и преди хранене, пушене или ползване на тоалетна.

STP® Petrol Injector Cleaner

Защита на дихателните пътища

Трябва да се носи респираторна защита, отговаряща на одобрен стандарт, ако оценката на риска показва възможност за вдишване на замърсители. Уверете се, че защитното оборудване за дихателните органи е подходящо за предвидената употреба и има CE маркировка.

Контрол на експозицията на околната среда

Пазете контейнерите плътно запечатани, когато не се използват.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид	Течност.
Цвят	Безцветен до бледожълт.
Мирис	Характерен.
Граница на мириса	Неопределени.
pH	Неопределени.
Точка на топене	Не е релевантно.
Начална точка и интервал на кипене	Неопределени.
Точка на запалване	70.5°C
Скорост на изпаряване	Неопределени.
Коефициент на изпаряване	Неопределени.
Запалимост (твърдо, газ)	Не е релевантно.
Горна/долна граница на запалимост и експлозия	Не е релевантно.
Налягане на парите	Неопределени.
Плътност на парите	Неопределени.
Относителна плътност	0.8232
Обемна плътност	821.8 kg/m³
Коефициент на разпределение	Неопределени.
Температура на самозапалване	Не е релевантно.
Температура на разпадане	Не е релевантно.
Вискозитет	Неопределени.
Експлозивни свойства	Не се разглежда като експлозивно.
Оксидиращи свойства	Сместа не е тествана, но никоя от съставките не отговаря на критериите за класифициране като оксидираща.

9.2. Друга информация

Друга информация Не се изисква информация.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

STP® Petrol Injector Cleaner

Реактивност Не са известни опасности, свързани с реактивността на този продукт.

10.2. Химична стабилност

Стабилност Стабилен при нормални стаини температури и когато се използва според препоръките.

10.3. Възможност за опасни реакции

Възможност за опасни реакции Няма да полимеризира.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват Избягвайте прекомерното затопляне за продължителни периоди от време.

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват Няма специфични материали или група материали, които може да реагират с продукта и да доведат до опасна ситуация.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане Няма при стайна температура. Продуктите на термично разлагане или горене могат да включват следните вещества: Оксиди на въглерода. Оксиди на азота.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност - орална

Забележки (орална LD₅₀) Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност - дермална

Забележки (дермална LD₅₀) Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност - инхалационна

Забележки (инхалационна LC₅₀) Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата

Корозивност/дразнене на кожата Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно увреждане/дразнене на очите Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизация на дихателните пътища

Респираторна сенсибилизация Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсибилизация Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Генотоксичност - in vivo Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Канцерогенност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

STP® Petrol Injector Cleaner

Репродуктивна токсичност

Токсичност за репродукцията - фертилитет Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване

Опасност при вдишване Кинематичен вискозитет $\leq 20.5 \text{ mm}^2/\text{s}$. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Контакт с кожата Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

Токсикологична информация за съставките

Въглеводороди, C11-C14, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения

Остра токсичност - орална

Остра токсичност орална 15 000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Видове Плъх

Забележки (орална LD₅₀) Информация от REACH досие. Read-across данни.

Оценки на остра токсичност (ATE) орална 15 000,0
(mg/kg)

Остра токсичност - дермална

Остра токсичност дермална (LD₅₀ mg/kg) 3 160,0

Видове Заек

Забележки (дермална LD₅₀) Информация от REACH досие. Read-across данни.

Оценки на остра токсичност (ATE) дермална (mg/kg) 3 160,0

Остра токсичност - инхалационна

Остра токсичност инхалационна (LC₅₀ пари mg/l) 4 951,0

Видове Плъх

STP® Petrol Injector Cleaner

Забележки Информация от REACH досие. Read-across данни.
(инхалационна LC₅₀)

АТЕ инхалационна (пари 4 951,0
mg/l)

Корозивност/дразнене на кожата

Данни от изпитване Доза: 0.5 ml, 4 часове, Заек Степен на зачервяването/струпеите: Добре
върху животни изразено зачервяване (2). Степен на отока: Много лек оток - едва доловим (1).
Информация от REACH досие. Read-across данни.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно Доза: 0.1 ml, 1 секунда, Заек Не е дразнещ. Информация от REACH досие.
увреждане/дразнене на Read-across данни.
очите

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсибилизация Максимизиращ тест с морски свинчета (GPMT) - Морско свинче:
Несенсибилизиращ. Информация от REACH досие. Read-across данни.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Генна мутация: Отрицателен. Информация от REACH досие. Read-across данни.

Генотоксичност - in vivo Хромозомна аберация: Отрицателен. Информация от REACH досие. Read-across данни.

Канцерогенност

Канцерогенност NOAEC 1100 mg/m³, Инхалационно, Мишка Информация от REACH досие.
Read-across данни.

Репродуктивна токсичност

Токсичност за Фертилитет, Изследване в едно поколение - NOAEL 750 mg/kg тт на ден,
репродукцията - Орално, Плъх F1 Информация от REACH досие. Read-across данни.
фертилитет

Токсичност за Токсичност за майката: - NOAEL: >= 5220 mg/m³, Инхалационно, Плъх
репродукцията - Информация от REACH досие.
развитие на плода

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

СТОО (специфична NOAEC > 10400 mg/m³, Инхалационно, Плъх Информация от REACH досие.
токсичност за Read-across данни.
определени органи) —
повтаряща се експозиция

Опасност при вдишване

Опасност при вдишване 2.4 cSt @ 20°C Asp. Tox. 1 - H304

Полиолефин алкил фенол алкил амин

Остра токсичност - орална

Забележки (орална LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Орално, Плъх Read-across данни.

Остра токсичност - дермална

STP® Petrol Injector Cleaner

Забележки (дермална LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Дермално, Плъх Read-across данни.

Корозивност/дразнене на кожата

Данни от изпитване върху животни Дразни кожата. (@ >50%)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно увреждане/дразнене на очите Не е дразнещ.

Alkaryl polyether

Остра токсичност - дермална

Забележки (дермална LD₅₀) LD₅₀ >3000 mg/kg, Дермално, Заек

Корозивност/дразнене на кожата

Корозивност/дразнене на кожата Не е дразнещ. Read-across данни.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно увреждане/дразнене на очите Не е дразнещ. Read-across данни.

Сенсibilизация на кожата

Кожна сенсibilизация Морско свинче Несенсibilизиращ. Read-across данни.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Бактериален тест за обратни мутации: Отрицателен. Read-across данни.

Въглеродороди, C9, ароматни съединения

Остра токсичност - орална

Остра токсичност орална (LD₅₀ mg/kg) 3 492,0

Видове Плъх

Забележки (орална LD₅₀) Информация от REACH досие.

Оценки на остра токсичност (ATE) орална (mg/kg) 3 492,0

Остра токсичност - дермална

Остра токсичност дермална (LD₅₀ mg/kg) 3 160,0

Видове Заек

Забележки (дермална LD₅₀) Информация от REACH досие.

STP® Petrol Injector Cleaner

Оценки на остра
токсичност (ATE)
дермална (mg/kg)

3 160,0

Корозивност/дразнене на кожата

Данни от изпитване
върху животни

Доза: 0.5 ml, 4 часове, Заек Степен на зачервяването/струпеите: Добре изразено зачервяване (2). Степен на отока: Отсъствие на оток (0).
Информация от REACH досие. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно
увреждане/дразнене на
очите

Доза: 0.1 ml, 1 секунда, Заек Информация от REACH досие. Не е дразнещ.

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсибилизация

Максимизиращ тест с морски свинчета (GPMT) - Морско свинче:
Несенсибилизиращ. Информация от REACH досие. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro

Хромозомна аберация: Отрицателен. Информация от REACH досие. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Генотоксичност - in vivo

Хромозомна аберация: Отрицателен. Информация от REACH досие. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Токсичност за
репродукцията -
фертилитет

Изследване в три поколения - NOAEC 1500 ppm, Инхалационно, Плъх Р, F1
Информация от REACH досие. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за
репродукцията -
развитие на плода

Токсичност за развитието: - NOAEC: 100 ppm, Инхалационно, Мишка
Информация от REACH досие.

Опасност при вдишване

Опасност при вдишване

1.06 cSt @ 20°C Информация от REACH досие. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

нафтаден

Остра токсичност - орална

Остра токсичност орална
(LD₅₀ mg/kg)

533,0

Видове

Мишка

Забележки (орална LD₅₀)

Информация от REACH досие.

Оценки на остра
токсичност (ATE) орална
(mg/kg)

533,0

Остра токсичност - дермална

Остра токсичност
дермална (LD₅₀ mg/kg)

2 500,0

STP® Petrol Injector Cleaner

Видове	Плъх
Забележки (дермална LD₅₀)	Информация от REACH досие.
Оценки на остра токсичност (ATE) дермална (mg/kg)	2 500,0
<u>Остра токсичност - инхалационна</u>	
Забележки (инхалационна LC₅₀)	Информация от REACH досие. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
<u>Корозивност/дразнене на кожата</u>	
Данни от изпитване върху животни	Доза: 0.5 g, 24 часове, Заек Първоначален индекс на кожно дразнене: 1.75 / 8 Информация от REACH досие. Не е дразнещ.
<u>Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите</u>	
Сериозно увреждане/дразнене на очите	Доза: 0.1 g, 24 часове, Заек Информация от REACH досие. Не е дразнещ.
<u>Сенсибилизация на кожата</u>	
Кожна сенсибилизация	Максимизиращ тест с морски свинчета (GPMT) - Морско свинче: Несенсибилизиращ. Информация от REACH досие.
<u>Мутагенност на зародишните клетки</u>	
Генотоксичност - in vitro	Бактериален тест за обратни мутации: Отрицателен. Информация от REACH досие.
Генотоксичност - in vivo	Хромозомна аберация: Отрицателен. Информация от REACH досие.
<u>Канцерогенност</u>	
Канцерогенност според IARC	IARC Група 2B Възможно канцерогенни за хората.
Канцерогенност според NTP	С основание се предполага, че е канцерогенен за хората.
<u>Репродуктивна токсичност</u>	
Токсичност за репродукцията - развитие на плода	Токсичност за развитието: - NOEL: 400 mg/kg тт на ден, Орално, Заек Информация от REACH досие.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Токсичност Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Екологична информация за съставките

Въглеводороди, C11-C14, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения

Остра токсичност във водна среда

Остра токсичност - риби LL₅₀, 96 часове: > 1000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Дъгова пъстърва)
Информация от REACH досие.

STP® Petrol Injector Cleaner

Остра токсичност - водни безгръбначни EL₅₀, 48 часове: > 1000 mg/l, Водна бълха
Информация от REACH досие.

Остра токсичност - водни растения EL₅₀, 72 часове: > 1000 mg/l, Зелени водорасли
Информация от REACH досие.

Хронична токсичност във водна среда

Хронична токсичност - риби на ранен етап от живота NOELR, 28 дни: 0.173 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Дъгова пъстърва)
QSAR
Информация от REACH досие.

Хронична токсичност - водни безгръбначни NOELR, 21 дни: 1.22 mg/l, Водна бълха
QSAR
Информация от REACH досие.

Полиолефин алкил фенол алкил амин

Остра токсичност във водна среда

Остра токсичност - водни растения EC₅₀, 96 часове: 5.4 mg/l, водорасли

Хронична токсичност във водна среда

Хронична токсичност - водни безгръбначни NOEC, 21 дни: 3.38 mg/l, Водна бълха

Alkaryl polyether

Токсичност Aquatic Chronic 3 - H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Въглеродороди, C9, ароматни съединения

Остра токсичност във водна среда

Остра токсичност - риби LL₅₀, 96 часове: 9.2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Дъгова пъстърва)
Информация от REACH досие.

Остра токсичност - водни безгръбначни EL₅₀, 48 часове: 3.2 mg/l, Водна бълха
EL₅₀, 24 часове: 4.1 mg/l, Водна бълха
Информация от REACH досие.

Остра токсичност - водни растения NOELR, 72 часове: 1 mg/l, Зелени водорасли
Информация от REACH досие.

Остра токсичност - микроорганизми NOEC, 10 минути: > 99 mg/l, Активирана утайка
EC₅₀, 10 минути: > 99 mg/l, Активирана утайка
Информация от REACH досие.

Хронична токсичност във водна среда

Хронична токсичност - риби на ранен етап от живота NOELR, 28 дни: 1.228 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Дъгова пъстърва)
QSAR
Информация от REACH досие.

Хронична токсичност - водни безгръбначни NOELR, 21 дни: 2.144 mg/l, Водна бълха
QSAR
Информация от REACH досие.

нафтаден

Остра токсичност във водна среда

STP® Petrol Injector Cleaner

L(E)C₅₀	0.1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1
М коефициент (остра)	1
Остра токсичност - риби	LC ₅₀ , 96 часове: 6.08 mg/l, Pimephales promelas (Голян Японски) Информация от REACH досие.
Остра токсичност - водни безгръбначни	EC ₅₀ , 48 часове: 2.16 mg/l, Водна бълха Информация от REACH досие.
Остра токсичност - микроорганизми	IC ₅₀ , 24 часове: 29 mg/l, Nitrosomonas Информация от REACH досие.
<u>Хронична токсичност във водна среда</u>	
М коефициент (хронична)	1
Хронична токсичност - риби на ранен етап от живота	NOEC, 40 дни: ~ 0.37 mg/l, Oncorhynchus kisutch (Coho salmon) Информация от REACH досие.
Хронична токсичност - водни безгръбначни	NOEC, 125 дни: 0.59 mg/l, Daphnia pulex Информация от REACH досие.

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост Няма налични данни.

Екологична информация за съставките

Въглеводороди, C11-C14, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения

Биоразграждане	Вода - Разлагане ~ 5%: 3 дни Вода - Разлагане 69: 28 дни Информация от REACH досие. Леснобиоразградим, но не отговоря на условието за 10-дневния прозорец.
-----------------------	---

Полиолефин алкил фенол алкил амин

Биоразграждане	Вода - Разлагане 4%: 28 дни Не е лесно биоразградим.
-----------------------	---

Alkaryl polyether

Устойчивост и разградимост	Няма налични данни.
-----------------------------------	---------------------

Въглеводороди, C9, ароматни съединения

Биоразграждане	Вода - Разлагане (30.9%): 2 дни Вода - Разлагане (50.2%): 7 дни Вода - Разлагане (62.1%): 10 дни Вода - Разлагане (78%): 28 дни Информация от REACH досие. Веществото е лесно биоразградимо.
-----------------------	---

нафтаден

STP® Petrol Injector Cleaner

Биоразграждане - Разлагане (99.9%): 15.2±8.4 дни
Информация от REACH досие.
Веществото е лесно биоразградимо.

12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулираща способност Няма налични данни за биоакмулиране.

Коефициент на разпределение Неопределени.

Екологична информация за съставките

Въглеводороди, C11-C14, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения

Коефициент на разпределение Научно необосновано. Информация от REACH досие.

Полиолефин алкил фенол алкил амин

Биоакмулираща способност Няма налични данни за биоакмулиране.

Alkaryl polyether

Биоакмулираща способност Няма налични данни за биоакмулиране.

нафтаден

Биоакмулираща способност BCF: 36.5 - 168, Cyprinus carpio (Шаран) Информация от REACH досие.

Коефициент на разпределение log Pow: 3.4 Информация от REACH досие.

12.4. Преносимост в почвата

Преносимост Продуктът е разтворим във вода.

Екологична информация за съставките

Въглеводороди, C11-C14, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения

Преносимост Продуктът има слаба водоразтворимост.

Повърхностно напрежение 26.4 mN/m @ 25°C

Полиолефин алкил фенол алкил амин

Преносимост Няма налични данни.

Alkaryl polyether

Преносимост Няма налични данни.

Въглеводороди, C9, ароматни съединения

STP® Petrol Injector Cleaner

Повърхностно
напрежение

29.1 mN/m @ 25°C Информация от REACH досие.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Резултати от оценката на PBT и vPvB Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

Екологична информация за съставките

Полиолефин алкил фенол алкил амин

Резултати от оценката на PBT и vPvB Това вещество не е класифицирано като PBT или vPvB, съгласно настоящите критерии на ЕС.

Alkaryl polyether

Резултати от оценката на PBT и vPvB Това вещество не е класифицирано като PBT или vPvB, съгласно настоящите критерии на ЕС.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Други неблагоприятни ефекти Неопределени.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Обща информация Изхвърлете отпадъчните продукти и използваните контейнери в съответствие с местните разпоредби.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Обща информация Продуктът не е регулиран от международните разпоредби за транспорт на опасни товари (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Номер по списъка на ООН

Неприложимо.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Неприложимо.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не се изисква предупредителен знак при транспорт.

14.4. Опаковъчна група

Неприложимо.

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда/морски замърсител
Не.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложимо.

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

STP® Petrol Injector Cleaner

Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Неприложимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС законодателство

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (както е изменен).

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (както е изменен).

Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28 май 2015.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е проведена оценка за безопасността на химичното вещество.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними, използвани в информационния лист за безопасност

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.
 RID: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт.
 IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море.
 IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.
 ADN: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища.
 ATE: Оценка на острата токсичност.
 DNEL: Получена недействаща доза/концентрация.
 LC50: Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация.
 LD50: Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза).
 PBT: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество.
 vPvB: Много устойчиво и много биоакмулиращо.
 BCF: Фактор на биоконцентрация.

Класификационни процедури съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008)

Asp. Tox. 1 - H304: Изчислителен метод., Експертна оценка. Aquatic Chronic 3 - H412: Изчислителен метод. EUH066: Експертна оценка.

Коментари към преработката

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието // 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност. Раздел 2: Описание на опасностите // 2.2. Елементи на етикета. Раздел 3: Състав/информация за съставките // 3.2. Смеси. Раздел 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства // 8.1. Параметри на контрол.

Дата на преработката 19.3.2020 г.

Преработка 14

Дата на отменяне 7.4.2017 г.

ИЛБ № 102

STP® Petrol Injector Cleaner

Предупреждения за опасност - пълен текст

H226 Запалими течност и пари.
H228 Запалимо твърдо вещество.
H302 Вреден при поглъщане.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332 Вреден при вдишване.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H351 Предполага се, че причинява рак.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Предоставената тук информация е коректна и точна според знанието на Energizer Trading Ltd., въпреки това да не се счита като гаранция и не бива да се тълкува като такава, за която Energizer Trading Ltd поема юридическа отговорност. Всякаква информация и/или съвет получен от Energizer Trading Ltd извън този документ, отнасящ се до продукти или материали на Energizer Trading Ltd е даден на добра воля. Крайната отговорност за преценката дали материалите са подходящи за конкретното предназначение са на клиента и крайния потребител. За материали, който се използват в комбинация или вместо такива доставени от Energizer Trading Ltd, отговорността за получаването на всякаква техническа или друга информация от производителя или доставчика е изцяло на клиента. Energizer Trading Ltd не поема отговорност за данните, които се съдържат в този документ, тъй като информацията тук може да се прилага в условия извън нашия контрол и ситуации, с които да не сме запознати. Информацията, която се съдържа в този документ е предоставена с условието, че клиента и крайния потребител на този продукт взима решение за пригодност на продукта към конкретното предназначение.