

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 1                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

Entspricht Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung. - SDSGHS\_DE

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname : Valvoline™ PENETRATING OIL

™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in  
verschiedenen Ländern eingetragen

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlener : Gleitmittel  
Anwendungsbereich

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt</b><br>Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline<br>Wieldrechtseweg 39<br>3316 BG Dordrecht<br>Niederlande<br>+31 (0)78 654 3500 (in den Niederlanden) oder<br>kontaktieren Sie Ihre CSR-Kontaktperson vor Ort<br><br>SDS@valvoline.com | <b>1.4 Notrufnummer</b><br>00-800-825-8654 / 001-859-202-3865, oder rufen<br>Sie den örtlichen Notruf unter 0 30-1 92 40 an<br><br><b>Produktinformation</b><br>+31 (0)78 654 3500 (in den Niederlanden) oder<br>kontaktieren Sie Ihre CSR-Kontaktperson vor Ort |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosole, Kategorie 1

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei  
Erwärmung bersten.

Langfristig (chronisch)  
gewässergefährdend, Kategorie 3

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit  
langfristiger Wirkung.

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 2                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

## 2.2 Kennzeichnungselemente

### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei  
Erwärmung bersten.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit  
langfristiger Wirkung.

Ergänzende : EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder  
Gefahrenhinweise rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise : P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung  
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern  
gelangen.  
**Prävention:**  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken,  
offenen Flammen und anderen Zündquellen  
fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere  
Zündquelle sprühen.  
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch  
nicht nach Gebrauch.  
P260 Aerosol nicht einatmen.  
**Lagerung:**  
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht  
Temperaturen über 50 °C/122 °F  
aussetzen.  
**Entsorgung:**  
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit  
örtlichen Vorschriften entsorgen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

### Zusätzliche Hinweise

Keine Information verfügbar.

|                                                                                                                                    |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|                                                    |  | Seite: 3                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       |  | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    |  | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    |  | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 |  | Version: 1.1                |

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2 Gemische

##### Gefährliche Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung                                                              | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Registrierungsnummer      | Einstufung<br>(VERORDNUNG<br>(EG) Nr. 1272/2008)                                     | Konzentration (%)  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kohlenwasserstoffe,<br>C10-C13, n-Alkane,<br>Isoalkane, Cyclene, < 2<br>% Aromaten | 918-481-9<br>01-2119457273-39-xxxx             | Asp. Tox.1; H304                                                                     | >= 40,00 - < 50,00 |
| Pentan                                                                             | 109-66-0<br>203-692-4<br>01-2119459286-30-xxxx | Flam. Liq.1; H224<br>STOT SE3; H336<br>Asp. Tox.1; H304<br>Aquatic Chronic2;<br>H411 | >= 15,00 - < 20,00 |
| Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :                            |                                                |                                                                                      |                    |
| Butan                                                                              | 106-97-8<br>203-448-7<br>01-2119474691-32-xxxx | Flam. Gas1; H220<br>Press. GasLiquefied<br>gas; H280                                 | >= 5,00 - < 10,00  |
| Propan                                                                             | 74-98-6<br>200-827-9<br>01-2119486944-21-xxxx  | Flam. Gas1; H220<br>Press. GasLiquefied<br>gas; H280                                 | >= 5,00 - < 10,00  |
| Isobutan                                                                           | 75-28-5<br>200-857-2<br>01-2119485395-27-xxxx  | Flam. Gas1; H220<br>Press. GasLiquefied<br>gas; H280                                 | >= 5,00 - < 10,00  |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.  
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
- Nach Einatmen : Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.  
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 4                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

- ärztlichen Rat einholen.  
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt : Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Es wird jedoch empfohlen, dass belichteten Bereiche durch Waschen mit Seife und Wasser gereinigt werden.
- Nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.  
Kontaktlinsen entfernen.  
Unverletztes Auge schützen.  
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken : Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen.  
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.  
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome : Keine Symptome bekannt oder erwartet.
- Risiken : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Behandlung : Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Wassernebel  
Schaum  
Alkoholbeständiger Schaum  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
Trockenlöschmittel
- Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Nie Schweißbrenner oder Schneidbrenner auf oder in der Nähe des Fasses (auch leer) verwenden, da sich das Produkt (auch Rückstandsmengen) explosiv entzünden kann.  
Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive

|                                                                                                                                    |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|                                                    |  | Seite: 5                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       |  | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    |  | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    |  | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 |  | Version: 1.1                |

Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.  
Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.

Gefährliche  
Verbrennungsprodukte : Kohlendioxid und Kohlenmonoxid  
Kohlenwasserstoffe

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere  
Schutzausrüstung für die  
Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Spezifische Löschmethoden : Das Produkt verträgt sich mit den üblichen Brandbekämpfungsmitteln.

Weitere Information : Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
Zur Kühlung von vollständig verschlossenen Behältern  
Wassersprühnebel einsetzen.

---

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene  
Vorsichtsmaßnahmen : Personen in Sicherheit bringen.  
Alle Zündquellen entfernen.  
Für angemessene Lüftung sorgen.  
Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.  
Personen, die keine Schutzausrüstung tragen, sollten vom Bereich der Verschüttung ferngehalten werden, bis die Säuberung abgeschlossen ist.  
Es müssen alle anwendbaren Bundes-, Staats- und Ortsvorschriften eingehalten werden.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation

|                                                                                                                                    |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|                                                    |  | Seite: 6                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       |  | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    |  | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    |  | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 |  | Version: 1.1                |

die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen siehe Abschnitt 8 und Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblattes.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise zum sicheren Umgang             | : | Behälter vorsichtig öffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann.<br>Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.<br>Nicht rauchen.<br>Behälter ist in leerem Zustand gefährlich.<br>Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.<br>Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.<br>Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.<br>Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.<br>Behälter nur unter einem Abzug öffnen. |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | : | Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe entzünden). Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Nur explosionsgeschützte Geräte verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hygienemaßnahmen                         | : | Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter | : | Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. Hinweise auf dem Etikett beachten. Rauchen verboten. |
| Lagerklasse (TRGS 510)                   | : | 2B, Aerosolpackungen und Feuerzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sonstige Angaben                         | : | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

|                                                                                                                                    |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|                                                    |  | Seite: 7                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       |  | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    |  | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    |  | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 |  | Version: 1.1                |

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe                                                             | CAS-Nr.  | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Parameter            | Grundlage   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten |          | AGW                          | 600 mg/m <sup>3</sup>                | D900LV      |
| Pentan                                                                    | 109-66-0 | TWA                          | 1.000 ppm<br>3.000 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC  |
|                                                                           |          | AGW                          | 1.000 ppm<br>3.000 mg/m <sup>3</sup> | DE TRGS 900 |
| Butan                                                                     | 106-97-8 | AGW                          | 1.000 ppm<br>2.400 mg/m <sup>3</sup> | DE TRGS 900 |
| Propan                                                                    | 74-98-6  | AGW                          | 1.000 ppm<br>1.800 mg/m <sup>3</sup> | DE TRGS 900 |
| Isobutan                                                                  | 75-28-5  | AGW                          | 1.000 ppm<br>2.400 mg/m <sup>3</sup> | DE TRGS 900 |

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Technische Schutzmaßnahmen

Für ausreichend mechanische Ventilation (allgemeine und / oder lokale Entlüftung) sorgen, um die Exposition unterhalb Expositionsrichtlinien (falls zutreffend) oder unter dem Niveau, das bekannte Ursache, vermuteten oder offensichtlichen unerwünschten Ereignissen zu erhalten.

#### Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz : Unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erforderlich.  
Gegen Spritzer beständige Schutzbrille tragen, wenn Material beschlagen oder Spritzer in die Augen werden könnte.

Handschutz

Anmerkungen : Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutzhandschuhherstellern abgeklärt werden.

Haut- und Körperschutz : Wenn notwendig tragen:  
Undurchlässige Schutzkleidung  
Sicherheitsschuhe

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 8                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

Flammschutzkleidung  
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der  
gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aussehen                                                     | : Aerosol                        |
| Farbe                                                        | : transparent                    |
| Geruch                                                       | : nach Lösemittel                |
| Geruchsschwelle                                              | : Keine Daten verfügbar          |
| pH-Wert                                                      | : Keine Daten verfügbar          |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                                    | : Keine Daten verfügbar          |
| Siedebeginn und<br>Siedebereich                              | : Nicht anwendbar                |
| Flammpunkt                                                   | : Nicht anwendbar                |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                                  | : Keine Daten verfügbar          |
| Entzündbarkeit (fest,<br>gasförmig)                          | : Keine Daten verfügbar          |
| Obere Explosionsgrenze /<br>Obere Entzündbarkeitsgrenze      | : 8 %(V)                         |
| Untere Explosionsgrenze /<br>Untere<br>Entzündbarkeitsgrenze | : 0,6 %(V)                       |
| Dampfdruck                                                   | : 573 hPa (20 °C)                |
| Relative Dampfdichte                                         | : Keine Daten verfügbar          |
| Relative Dichte                                              | : Keine Daten verfügbar          |
| Dichte                                                       | : 0,71 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Löslichkeit(en)                                              |                                  |



## SICHERHEITSDATENBLATT

Überarbeitet am: 16.11.2018

Druckdatum: 13.05.2020

SDB-Nummer: 000000274797

Valvoline™ PENETRATING OIL

Version: 1.1

™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in  
verschiedenen Ländern eingetragen  
887053

Wasserlöslichkeit : nicht mischbar

Löslichkeit in anderen : Keine Daten verfügbar  
Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n- : Keine Daten verfügbar  
Octanol/Wasser

Zündtemperatur : > 200 °C

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar

Viskosität : Keine Daten verfügbar  
Viskosität, dynamisch

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar

### 9.2 Sonstige Angaben

Selbstentzündung : nicht selbstentzündlich

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

Hitze, Flammen und Funken.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Säuren  
Alkalimetalle  
Amine  
Oxidationsmittel

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 10                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

starke Basen  
starke Reduktionsmittel

## 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen : Einatmung  
Hautkontakt  
Augenkontakt  
Verschlucken

#### Akute Toxizität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401  
Anmerkungen: Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

Akute inhalative Toxizität : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/m<sup>3</sup>  
Expositionszeit: 8 h  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403

Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen): >= 3.160 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402  
Bewertung: Durch Hautabsorption nicht als akut giftig unter GHS klassifiziert.

#### Inhaltsstoffe:

##### **PENTANE NORMAL:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Bewertung: Bei einer Einnahme nicht als akut giftig unter GHS klassifiziert.  
Anmerkungen: Bei dieser Dosierung wurde keine Mortalität festgestellt.

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): > 20 mg/l  
Expositionszeit: 4 h

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 11                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

Testatmosphäre: Dampf  
Bewertung: Keine Beeinträchtigung in akute inhalative  
Toxizität beobachtet.

**Inhaltsstoffe:**

**BUTANE NORMAL:**

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Maus): 680 mg/l  
Expositionszeit: 2 h

LC50 (Ratte): > 50000 ppm  
Expositionszeit: 2 h  
Testatmosphäre: Gas

**Inhaltsstoffe:**

**PROPANE:**

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): 1.237 mg/l  
Expositionszeit: 2 h  
Testatmosphäre: Gas  
Bewertung: Bei einer Einatmung nicht als akut giftig unter  
GHS klassifiziert.  
Anmerkungen: Die angeführten Informationen beruhen auf  
Daten für ähnliche Stoffe.

**Inhaltsstoffe:**

**ISOBUTANE:**

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Maus, männlich): 520400 ppm  
Expositionszeit: 2 h  
Testatmosphäre: Gas

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Produkt:**

Ergebnis: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Inhaltsstoffe:**

**Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten:**

Ergebnis: Keine Hautreizung

Ergebnis: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**PENTANE NORMAL:**

Ergebnis: Leichte, vorübergehende Reizung

Ergebnis: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 12                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

**ISOBUTANE:**

Ergebnis: Keine Hautreizung

**Schwere Augenschädigung/-reizung**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Produkt:**

Anmerkungen: Augenreizung oder -verletzung ist unwahrscheinlich.

**Inhaltsstoffe:**

**Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten:**

Ergebnis: Keine Augenreizung

**PENTANE NORMAL:**

Ergebnis: Leichte, vorübergehende Reizung

**ISOBUTANE:**

Ergebnis: Keine Augenreizung

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Inhaltsstoffe:**

**Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten:**

Bewertung: Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.

**Keimzell-Mutagenität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Inhaltsstoffe:**

**Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten:**

Gentoxizität in vitro : Art des Testes: in vitro-Test  
Ergebnis: negativ

**BUTANE NORMAL:**

Gentoxizität in vitro : Art des Testes: Ames test  
Testspezies: Salmonella typhimurium  
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische  
Aktivierung  
Ergebnis: negativ

**PROPANE:**

Gentoxizität in vitro : Art des Testes: Ames test  
Testspezies: Salmonella typhimurium

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 13                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivierung  
Ergebnis: negativ  
Anmerkungen: Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

#### ISOBUTANE:

Gentoxizität in vitro

: Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro  
Testspezies: menschliche Lymphozyten  
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivierung  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 473  
Ergebnis: negativ  
GLP: ja

: Art des Testes: Ames test  
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivierung  
Ergebnis: negativ

Gentoxizität in vivo

: Art des Testes: in vivo-Test  
Testspezies: Drosophila melanogaster (Taufliege)  
Ergebnis: negativ  
Anmerkungen: Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

Art des Testes: In-vivo Mikrokerntest  
Testspezies: Ratte  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 474  
Ergebnis: negativ  
Anmerkungen: Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

#### Karzinogenität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

#### Reproduktionstoxizität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

#### Inhaltsstoffe:

##### PENTANE NORMAL:

Bewertung: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 14                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

## Toxizität bei wiederholter Verabreichung

### Inhaltsstoffe:

**Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten:**

Spezies: Ratte

NOAEL: >= 1.000 mg/l

Applikationsweg: Oral

Methode: OECD Prüfrichtlinie 422

### **Aspirationstoxizität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

### Inhaltsstoffe:

**Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten:**

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

### **PENTANE NORMAL:**

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

## Weitere Information

### Produkt:

Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

---

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten

Toxizität gegenüber Fischen : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 1.000 mg/l

Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: semistatischer Test

Testsubstanz: WAF

Methode: OECD Prüfrichtlinie 203

Toxizität gegenüber : EL50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1.000 mg/l

Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h

wirbellosen Wassertieren Art des Testes: statischer Test

Testsubstanz: WAF

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

Toxizität gegenüber Algen : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): > 1.000

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 15                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Art des Testes: statischer Test  
Testsubstanz: WAF  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

Pentan  
Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 4,26 mg/l  
Expositionszeit: 96 h

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1 - 10 mg/l  
Expositionszeit: 48 h

Toxizität gegenüber Algen : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 10,7 mg/l  
Expositionszeit: 72 h

Butan  
Toxizität gegenüber Fischen : Anmerkungen: Keine Toxizität an der Löslichkeitsgrenze  
QSAR

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): Erwartet > 10 -  
< 100 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  
Anmerkungen: QSAR

Toxizität gegenüber Algen : EC50 (Grünalgen): Erwartet 7,7 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Anmerkungen: QSAR

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

### Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten

Biologische Abbaubarkeit : Impfkultur: Belebtschlamm  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Biologischer Abbau: 80 %  
Expositionszeit: 28 d  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301F

Pentan  
Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Biologischer Abbau: 87 %  
Expositionszeit: 28 d  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F

Butan  
Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 16                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

Anmerkungen: Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Inhaltsstoffe:

Pentan  
Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 3,39  
Octanol/Wasser

Butan  
Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 2,89  
Octanol/Wasser

Propan  
Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 2,36  
Octanol/Wasser

Isobutan  
Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 2,76  
Octanol/Wasser

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

#### Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden., Giftig für Wasserorganismen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 17                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

oder Verpackungsmaterial verunreinigen.  
Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.  
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage  
zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.  
Leere Behälter nicht wieder verwenden.  
Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner  
bearbeiten.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer

ADN : UN 1950  
ADR : UN 1950  
RID : UN 1950  
IMDG : UN 1950  
IATA : UN 1950

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADN : DRUCKGASPACKUNGEN  
ADR : DRUCKGASPACKUNGEN  
RID : DRUCKGASPACKUNGEN  
IMDG : DRUCKGASPACKUNGEN  
IATA : DRUCKGASPACKUNGEN

### 14.3 Transportgefahrenklassen

ADN : 2  
ADR : 2  
RID : 2  
IMDG : 2.1  
IATA : 2.1

### 14.4 Verpackungsgruppe

ADN  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Klassifizierungscode : 5F  
Gefahrzettel : 2.1

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 18                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

#### ADR

Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Klassifizierungscode : 5F  
Gefahrzettel : 2.1  
Tunnelbeschränkungscode : (D)

#### RID

Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Klassifizierungscode : 5F  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 23  
Gefahrzettel : 2.1

#### IMDG

Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Gefahrzettel : 2.1  
EmS Kode : F-D, S-U

#### IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug) : 203  
Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Gefahrzettel : Flammable gas

#### IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug) : 203  
Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Gefahrzettel : Flammable gas

### 14.5 Umweltgefahren

#### ADN

Umweltgefährdend : nein

#### ADR

Umweltgefährdend : nein

#### RID

Umweltgefährdend : nein

#### IMDG

Meeresschadstoff : nein

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 19                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

#### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

Die Gefahrgutbeschreibung (falls oben angegeben) gibt evtl. nicht die Packungsgröße, Menge, den Endverbraucher oder die regionsspezifischen Ausnahmen wieder, die angewandt werden können. Für eine versandspezifische Beschreibung sollten die Versandpapiere hinzugezogen werden.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen : Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe : Nicht anwendbar

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV) : Nicht anwendbar

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang XVII) : Nicht anwendbar

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 57). : Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien : Nicht anwendbar

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

|     |                                                                    | Menge 1 | Menge 2 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| P3a | ENTZÜNDBARE AEROSOLE                                               | 150 t   | 500 t   |
| 18  | Hochentzündliche verflüssigte Gase (einschließlich LPG) und Erdgas | 50 t    | 200 t   |

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 wassergefährdend

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 20                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

TA Luft : Gesamtstaub, Nicht anwendbar

: Staubförmige anorganische Stoffe, Nicht anwendbar

: Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe, Nicht anwendbar

: Organische Stoffe, Nicht anwendbar

: Krebs erzeugende Stoffe, Nicht anwendbar

: Erbgutverändernd, Nicht anwendbar

: Reproduktionstoxisch, Nicht anwendbar

Sonstige Vorschriften : Jungen Leuten im Alter unter 18 Jahren ist es gemäß EU-Richtlinie 94/33/EG zum Jugendarbeitsschutz nicht erlaubt, mit diesem Produkt zu arbeiten.

**Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:**

DSL : Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Komponenten, die nicht in der kanadischen DSL und haben jährliche Mengengrenzen.

AICS Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht

ENCS Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht

KECI Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht

PICCS Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht

IECSC Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht

TCSI Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht

TSCA Nicht auf der TSCA-Liste

**Verzeichnisse**

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europäische Union), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 21                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Weitere Information

Überarbeitet am: 16.11.2018

### Volltext der H-Sätze

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H220 | Extrem entzündbares Gas.                                           |
| H224 | Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.                           |
| H280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.           |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |

Sonstige Angaben : Es wird davon ausgegangen, dass die hierin enthaltenen Informationen richtig sind; ihre Richtigkeit wird jedoch nicht bestätigt, und zwar ungeachtet dessen, ob die Informationen direkt vom Unternehmen stammen oder nicht. Abnehmer werden gebeten, die Aktualität, Anwendbarkeit und Angebrachtheit der Informationen bestätigen zu lassen, bevor das Produkt verwendet wird. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde von der Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit von Valvoline zusammengestellt ( +31 (0)78 654 3500).

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden

.

Liste der Abkürzungen und Akronyme, die aber nicht unbedingt, in diesem Sicherheitsdatenblatt verwendet werden könnten :

ACGIH: Amerikanische Konferenz der staatlichen Industriehygieniker (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

BEI : Biologischer Expositionsindex

CAS: Chemical Abstracts Service (Bereich der American Chemical Society).

CMR: karzinogen, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend (Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction)

Ecxx: Wirksame Konzentration (Effective Concentration) von xx

FG: lebensmittelgeeignet (food grade)

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 22                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals).

H-Satz: Gefahrenhinweis (H-statement)

IATA: Internationale Flug-Transport-Vereinigung (International Air Transport Association).

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation der Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (International Air Transport Association, IATA).

ICAO: Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (International Civil Aviation Organization)

ICAO-TI (ICAO): Technische Anweisungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (International Civil Aviation Organization)

ICxx: Hemmkonzentration (Inhibitory Concentration) für xx einer Substanz

IMDG: Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (International Maritime Code for Dangerous Goods)

ISO: Internationale Organisation für Normung (International Organization for Standardization)

LCxx: Letale Konzentration (Lethal Concentration) für xx Prozent der Versuchspopulation

LDxx: Letale Dosis (Lethal Dose) für xx Prozent der Versuchspopulation.

logPow: Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient

N.O.S.: nicht anderweitig genannt (n. a. g)

OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organization for Economic Co-operation and Development)

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (N.O.S.)

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch

PEC: Vorausgesagte Konzentration, bei der eine Wirkung auftritt (Predicted Effect Concentration)

PEL: Zulässige Expositionsgrenzwerte (Permissible Exposure Limits)

PNEC: Vorausgesagte Nicht-Effekt-Konzentration (Predicted No Effect Concentration)

PSA: Persönliche Schutzausrüstung

P-Satz: Sicherheitshinweis (P-statement)

STEL: Kurzzeitgrenzwert (Short-term exposure limit)

STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizität (Specific Target Organ Toxicity)

TLV: Schwellengrenzwert (Threshold Limit Value)

TWA: Zeitlich gewichteter Mittelwert (Time-weighted average)

vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulativ (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

WEL: Exposition am Arbeitsplatz (Workplace Exposure Level)

ABM: Wassergefährdungsklasse für die Niederlande

ADNR: Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein

ADR: Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)

CSA: Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment)

CSR: Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Report)

DNEL: Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level).

EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).

ELINCS: Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe (European List of Notified Chemical Substances)

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Seite: 23                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                                                                       | Überarbeitet am: 16.11.2018 |
|                                                                                                                                    | Druckdatum: 13.05.2020      |
|                                                                                                                                    | SDB-Nummer: 000000274797    |
| Valvoline™ PENETRATING OIL<br>™ Marke, Valvoline oder seine Tochtergesellschaft, in<br>verschiedenen Ländern eingetragen<br>887053 | Version: 1.1                |

RID: Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (Regulation  
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
R-Satz: Risikosatz  
S-Satz: Sicherheitssatz  
WGK: Deutsche Wassergefährdungsklasse