

	Страница: 1
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

Отговаря на Регламент (ЕС) № 1907/2006 с изменения. - SDSGHS_BG

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското : Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER
наименование

™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали,
ристрирани в различни държави

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна : Препарат за чистене.
употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
 Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
 Wieldrechtseweg 39
 3316 BG Dordrecht
 Холандия
 +31 (0)78 654 3500 (в Холандия) или се
 свържете с Вашия местен представител за
 CSR

SDS@valvoline.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи
 +1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654) или се
 свържете с местната линия за спешна помощ
 на телефон +359 2 9154 409

Информация за продукта
 +31 (0)78 654 3500 (в Холандия) или се
 свържете с Вашия местен представител за
 CSR

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Аерозоли, Категория 1

H222: Изключително запалим аерозол.

H229: Съд под налягане: може да експлодира
при нагряване.

Дразнене на кожата, Категория 2

H315: Предизвиква дразнене на кожата.

Дразнене на очите, Категория 2

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

	Страница: 2
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Централна нервна система

H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност :

H222	Изключително запалим аерозол.
H229	Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Препоръки за безопасност :

P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
Предотвратяване:	
P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211	Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251	Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P260	Не вдишвайте аерозоли.
Съхранение:	
P410 + P412	Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 C/ 122 F.
Изхвърляне/Обезвреждане:	
P501	Изхвърляйте съдържанието/контейнера в съответствие с местните наредби.

	Страница: 3
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

Опасни съставки който трябва да бъдат описани на етикета:
 METHYL ETHYL KETONE
 изопропанол

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Допълнителен съвет

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер EC-No. Регистрационен номер	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)	Концентрация (%)
ксилен	1330-20-7	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H312 Skin Irrit.2; H315	>= 40,00 - < 50,00
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43-xxxx	Flam. Liq.2; H225 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H336	>= 15,00 - < 20,00
изопропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx	Flam. Liq.2; H225 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H336	>= 10,00 - < 15,00
ISOBUTANE	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27-xxxx	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280	>= 5,00 - < 10,00
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
PROPANE	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21-xxxx	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280	>= 15,00 - < 25,00
BUTANE NORMAL	106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32-xxxx	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280	>= 5,00 - < 10,00

	Страница: 4
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- | | |
|------------------------------|---|
| Основни указания | : Изнесете от опасната зона.
Позванете на ЦЕНТЪРА ЗА ОТРАВЯНИЯ или доктор/медик при излагане или ако не се чувствате добре.
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.
Не оставяйте пострадалия без надзор. |
| В случай на вдишване | : Изведете на чист въздух.
Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.
Потърсете лекар при значително излагане. |
| В случай на контакт с кожата | : Премахнете замърсеното облекло. Ако дразненето се развие, вземете медицински мерки.
При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода.
Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба. |
| В случай на контакт с очите | : Незабавно промийте окото/очите обилно с вода.
Свалете контактните лещи.
Защитете незасегнатото око. |
| В случай на поглъщане | : ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар. |

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- | | |
|----------|---|
| Симптоми | : Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят. |
| рискове | : Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Може да предизвика сънливост или световъртеж. |

	Страница: 5
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.
 Воден аерозол
 Пяна
 Пяна, устойчива на алкохол
 Въглероден двуокис (CO₂)
 Сух химикал

Неподходящи пожарогасителни средства : Силна водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Никога не използвайте заваряване или поялна лампа на или близо до бидон (дори и празен), защото продуктът (дори само утайката) може да се възпламени експлозивно.
 Пазете се от пари, които се натрупват до експлозивни концентрации. Парите могат да се съберат в ниски участъци.
 Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : въглероден двуокис и въглероден окис
 Въглеродороди

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Специфични методи за потушаване : Продуктът е съвместим със стандартните противопожарни средства.

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

	Страница: 6
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

Използвайте воден аерозол за охлаждане на напълно затворени контейнери.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Евакуирайте персонала в защитените зони.
 Отстранете всички източници на запалване.
 Носете лични предпазни средства.
 Осигурете подходяща вентилация.
 Пазете се от пари, които се натрупват до експлозивни концентрации. Парите могат да се съберат в ниски участъци.
 Хората, които не носят защитна екипировка, трябва да бъдат изолирани от помещението на разлива до пълното му почистване.
 В съответствие с всички федерални, щатски и местни закони.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте изтичане в канализацията.
 Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно.
 Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

6.4 Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вижте Раздел 8 и раздел 13 на информационния лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Отваряйте барабаните внимателно, тъй като съдържанието може да е под налягане.
 Осигурете достатъчно проветрение и/или изтегляне на газовете в работните помещения.
 Не вдишвайте парите/праха.
 Не пушете.

	Страница: 7
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

Когато е празен контейнера е опасен.
 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
 Да се избягва експозиция - Получете специални инструкции преди употреба.
 Да се избягва контакт с очите и кожата.
 Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба.
 За лична защита вижте раздел 8.
 Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми.
 Контейнерът да се отваря само под газоотвеждаща инсталация.

- Съвети за предпазване от пожар и експлозия. : Вземете необходимите мерки срещу появата на статично електричество (което може да предизвика възпламеняване на пари на органични съединения). Пазете от открит огън, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само оборудване, устойчиво на взрив.
- Хигиенни мерки : Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Изисквания за складови помещения и контейнери : Внимание: Аерозолът е под налягане. Не го излагайте пряко на слънце или на температури над 50 С. Не отваряйте със сила и не изхвърляйте в огън дори и след употреба. Не пръскайте върху пламък или нажежени предмети. Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Спазвайте указанията на етикета. Пушенето забранено.

- Друга информация : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Специфична употреба(и) : Няма информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

	Страница: 8
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/възд действието)	Параметри на контрол	Основа
ксилен	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
		TWA	50 ppm 221 mg/m ³	BG OEL
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	BG OEL
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	TWA	200 ppm 600 mg/m ³	2000/39/EC
		STEL	300 ppm 900 mg/m ³	2000/39/EC
		TWA	590 mg/m ³	BG OEL
		STEL	885 mg/m ³	BG OEL
PROPANE	74-98-6	TWA	1.800 mg/m ³	BG OEL
изопропанол	67-63-0	TWA	980 mg/m ³	BG OEL
		STEL	1.225 mg/m ³	BG OEL
BUTANE NORMAL	106-97-8	TWA	1.900 mg/m ³	BG OEL

8.2 Контрол на експозицията

Инженерни мерки

Осигурете достатъчна механична (общ и / или локална смукателна) вентилация за поддържане експозицията под указаните стойности на облъчване (ако е приложимо) или по-ниски нива, които причиняват известни, заподозряно или очевидни странични ефекти.

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Носете химически очила против изпръскване, когато има възможност за излагане на очите на течност, изпарения или мъгла.

	Страница: 9
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

Защита на ръцете

Забележки : Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколкото те са подходящи за специфичното работно място.

Обезопасяване на кожата и тялото : Носете при необходимост:
 Непромокаемо облекло
 Защитни обувки
 Огнеопорно облекло
 Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.
 Изхвърлете ръкавиците, при които установите разкъсвания, продупчвания или признаци на износване.

Защита на дихателните пътища : При образуване на пари, използвайте респиратор с проверен филтър.
 При образуване на прахен или аерозолен облак, използвайте респиратор с проверен филтър.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид : аерозол

Цвят : безцветен

Мирис : на разтворител

Граница на мириса : Няма информация

pH : Няма информация

Точка на топене/точка на замръзване : Няма информация

Точка на кипене/интервал на кипене : Неприложим

Точка на запалване : Неприложим

Скорост на изпаряване : Няма информация

Запалимост (твърдо) : Няма информация

	Страница: 10
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

вещество, газ)

Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост	: 11,5 %(V)
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост	: 1 %(V)
Налягане на парите	: 105 hPa (20 °C)
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: 0,72 g/cm ³ (20 °C)
Разтворимост(и)	
Разтворимост във вода	: неразтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Няма информация
Температура на запалване	: 500 °C
Температура на разпадане	: Няма информация
Вискозитет	
Вискозитет, динамичен	: Няма информация
Вискозитет, кинематичен	: Няма информация
Оксидиращи свойства	: Няма информация

9.2 Друга информация

Самозапалване	: не е самозапалим
---------------	--------------------

	Страница: 11
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Неизвестни.

Топлина, пламъци и искри.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Киселини
Алдехиди
алкали
Амини
Мед
Медни сплави
Етиленов оксид
халогени
изоцианати
силни алкали
Силни окислителители
Да не се използва с алуминиево оборудване при температури над 49 градуса C.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Вдишване
Контакт с кожата
Контакт с очите

	Страница: 12
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

Поглъщане

Остра токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Продукт:

Остра инхалационна токсичност : Оценката на острата токсичност : > 20 mg/l
 Време на експозиция: 4 h
 Атмосфера за тестване: пари
 Метод: Изчислителен метод

Остра дермална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2.000 mg/kg
 Метод: Изчислителен метод

Съставки:

Xylene:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх, мъжки): 3.523 mg/kg

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх, мъжки): 29 mg/l
 Време на експозиция: 4 h
 Атмосфера за тестване: пари

Остра дермална токсичност : LD50 (Заяк): 2.000 mg/kg

Съставки:

METHYL ETHYL KETONE:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): 2.300 - 3.500 mg/kg

Остра дермална токсичност : LD50 (Заяк): > 5 g/kg

Съставки:

ISOPROPANOL:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): 5,84 g/kg

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх): 16000 ppm
 Време на експозиция: 4 h
 Атмосфера за тестване: пари

Остра дермална токсичност : LD50 (Заяк): 12.800 mg/kg

Съставки:

	Страница: 13
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

ISOBUTANE:

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Мишка, мъжки): 520400 ppm
 Време на експозиция: 2 h
 Атмосфера за тестване: газ

Съставки:

PROPANE:

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх): 1.237 mg/l
 Време на експозиция: 2 h
 Атмосфера за тестване: газ
 Оценка: Не се класифицира като остро токсичен при вдишване, съгласно Глобалната хармонизирана система (GHS).
 Забележки: Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.

Съставки:

BUTANE NORMAL:

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Мишка): 680 mg/l
 Време на експозиция: 2 h
 LC50 (Плъх): > 50000 ppm
 Време на експозиция: 2 h
 Атмосфера за тестване: газ

Корозивност/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

Продукт:

Резултат: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Забележки: Може да предизвика дразнене на кожата и/или дерматит.

Съставки:

Xylene:

Резултат: Дразни кожата.

METHYL ETHYL KETONE:

Резултат: Не дразни кожата

ISOPROPANOL:

Резултат: Леко, преходно дразнене

	Страница: 14
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

ISOBUTANE:

Резултат: Не дразни кожата

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Продукт:

Забележки: Парите могат да предизвикат дразнене на очите, дихателните пътища и кожата., Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Съставки:

METHYL ETHYL KETONE:

Резултат: Дразни очите.

ISOPROPANOL:

Резултат: Дразни очите.

ISOBUTANE:

Резултат: Не дразни очите

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация: Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Повишена чувствителност на дихателните пътища: Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Мутагенност на зародишните клетки

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

ISOBUTANE:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест
Тествани видове: Човешки лимфоцити

Метаболитно активиране: с или без метаболитна активация

Метод: OECD Указания за изпитване 473

Резултат: отрицателен

GLP: да

: Метод на тестване: Амес тест

Метаболитно активиране: с или без метаболитна активация

Резултат: отрицателен

Генотоксичност в живия организъм (in vivo)

: Метод на тестване: in vivo изпитване за очно дразнене
Тествани видове: Drosophila melanogaster (Винена)

	Страница: 15
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

мушица)
 Резултат: отрицателен
 Забележки: Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.

Метод на тестване: Ин виво микроядрен тест
 Тествани видове: Плъх
 Метод: OECD Указания за изпитване 474
 Резултат: отрицателен
 Забележки: Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.

PROPANE:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Амес тест
 Тествани видове: Salmonella typhimurium
 Метаболитно активиране: с или без метаболитна активация
 Резултат: отрицателен
 Забележки: Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.

BUTANE NORMAL:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Амес тест
 Тествани видове: Salmonella typhimurium
 Метаболитно активиране: с или без метаболитна активация
 Резултат: отрицателен

Канцерогенност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Продукт:

Оценка: Субстанцията или сместа е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, еднократно излагане, категория 3 с наркотични ефекти.

Съставки:

METHYL ETHYL KETONE:

Оценка: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

ISOPROPANOL:

	Страница: 16
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

Оценка: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Продукт:

Оценка: Субстанцията или сместа не е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, многократно излагане.

Токсичност при вдишване

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

METHYL ETHYL KETONE:

Може да причини поражения при поглъщане и попадане в дихателните пътища.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки: Симптомите на продължително въздействие могат да бъдат главоболие, главозамайване, умора, гадене и повръщане., Концентрации значително над стойностите на TLV могат да имат наркотичен ефект., Разтворителите могат да обезмаслят кожата.

Съставки:

METHYL ETHYL KETONE:

Забележки: Централна нервна система

ISOPROPANOL:

Забележки: Централна нервна система

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Съставки:

ксилен

Токсичен за риби : LC50 (Риба): 13,5 mg/l
Време на експозиция: 96 h

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 7,4 mg/l
Време на експозиция: 48 h

	Страница: 17
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

METHYL ETHYL KETONE

Токсичен за риби : LC50 (Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка)):
3.130 - 3.320 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Метод на тестване: тест за протичане

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 4.025 - 6.440 mg/l
Време на експозиция: 48 h
Метод на тестване: статичен тест
Забележки: Интоксикация

изопропанол
Токсичен за риби : LC50 (Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка)):
5.770 - 7.450 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Метод на тестване: тест за протичане

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : LC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 10.000 mg/l
Време на експозиция: 24 h
Метод на тестване: статичен тест

BUTANE NORMAL
Токсичен за риби : Забележки: Няма токсичност в границата на разтворимост
QSAR

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): Очакван > 10 - < 100 mg/l
Време на експозиция: 48 h
Забележки: QSAR

Токсичност за водораслите : EC50 (зелени водорасли): Очакван 7,7 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Забележки: QSAR

12.2 Устойчивост и разградимост

Съставки:

ксилен
Способност за биоразграждане. : Резултат: Лесно биоразградиво.

BUTANE NORMAL
Способност за биоразграждане. : Резултат: Лесно биоразградиво.
Забележки: Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.

	Страница: 18
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

12.3 Биоакмулираща способност

Съставки:

ксилен
 Коефициент на : log Pow: 3,16
 разпределение: n-
 октанол/вода

METHYL ETHYL KETONE
 Коефициент на : log Pow: 0,29
 разпределение: n-
 октанол/вода

изопропанол
 Коефициент на : log Pow: 0,05
 разпределение: n-
 октанол/вода

ISOBUTANE
 Коефициент на : log Pow: 2,76
 разпределение: n-
 октанол/вода

PROPANE
 Коефициент на : log Pow: 2,36
 разпределение: n-
 октанол/вода

BUTANE NORMAL
 Коефициент на : log Pow: 2,89
 разпределение: n-
 октанол/вода

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

	Страница: 19
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне., Токсично за водни форми на живот.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата.
Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.
Изпратете до лицензирана фирма по чистота.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.
Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.
Не използвайте повторно празните контейнери.
Не изгаряйте и не използвайте режещи горелки върху празния барабан.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН

ADN : UN 1950
ADR : UN 1950
RID : UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA : UN 1950

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN : АЕРОЗОЛИ
ADR : АЕРОЗОЛИ
RID : АЕРОЗОЛИ
IMDG : АЕРОЗОЛИ
IATA : АЕРОЗОЛИ

	Страница: 20
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADN	: 2
ADR	: 2
RID	: 2
IMDG	: 2.1
IATA	: 2.1

14.4 Опаковъчна група

ADN	
Опаковъчна група	: Не е определено от регламент
Класификационен код	: 5F
Етикети	: 2.1

ADR	
Опаковъчна група	: Не е определено от регламент
Класификационен код	: 5F
Етикети	: 2.1
Код ограничаващ преминаването през тунели	: (D)

RID	
Опаковъчна група	: Не е определено от регламент
Класификационен код	: 5F
Номерата за идентифициране на опасността	: 23
Етикети	: 2.1

IMDG	
Опаковъчна група	: Не е определено от регламент
Етикети	: 2.1
EmS Код	: F-D, S-U

IATA (Карго)	
Указания за опаковане (карго самолет)	: 203
Указания за опаковане (LQ)	: Y203
Опаковъчна група	: Не е определено от регламент
Етикети	: Flammable gas

IATA (Пътник)	
Указания за опаковане (пътнически самолет)	: 203
Указания за опаковане (LQ)	: Y203
Опаковъчна група	: Не е определено от регламент
Етикети	: Flammable gas

	Страница: 21
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

14.5 Опасности за околната среда

ADN

Опасно за околната среда : не

ADR

Опасно за околната среда : не

RID

Опасно за околната среда : не

IMDG

Морски замърсител : не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Посочената(ите) тук транспортна(и) класификация(я) е само ориентировъчна и се базира единствено на свойствата на неопакования материал, както са описани в този Информационен лист за безопасност. Транспортните класификации може да се различават според вида транспорт, размери на опаковките и различия в местните и държавните разпоредби.

14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

Описанието на опасни товари (ако е посочено по-горе) може да не отразява размера, количеството, крайното предназначение или конкретните за региона изключения, които биха могли да се отнасят до тях. Прегледайте документите за транспортиране за описания, отнасящи се до конкретната пратка.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой : Неприложим

Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители : Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) : Неприложим

REACH - Ограничения за производство, пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества, препарати и изделия (Приложение XVII) : Неприложим

Списък с кандидат-вещества (вещества, поражащи сериозно безпокойство) за възможно включване в : Неприложим

	Страница: 22
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

приложение XIV (Член 59).

Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали : Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

		Количество 1	Количество 2
Р3а	ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ	150 t	500 t
18	Втечени изключително запалими газове (включително течен пропан) и природен газ	50 t	200 t

Други правила/законо : На младежи под 18-годишна възраст не се разрешава да работят с този продукт съгласно Директива на 94/33/ЕО на Съвета за закрила на младите хора на работното място.

Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

DSL	: Този продукт съдържа един или няколко компонента, които не са на канадския DSL и имат годишни количествени граници.
AICS	Не в съответствие с инвентара
ENCS	Не в съответствие с инвентара
KECI	Не в съответствие с инвентара
PICCS	Не в съответствие с инвентара
IECSC	Не в съответствие с инвентара
TCSI	Не в съответствие с инвентара
TSCA	Не В TSCA Списъка

Инвентарни списъци

	Страница: 23
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

AICS (Австралия), DSL (Канада), IECSC (Китай), REACH (Европейски съюз), ENCS (Япония), ISHL (Япония), KECI (Корея), NZIoC (Нова Зеландия), PICCS (Филипини), TCSI (Тайван), TSCA (САЩ)

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Няма информация

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Допълнителна информация

Преработено издание (дата): 06.02.2019

Пълен текст на H-фразите

H220	Изключително запалим газ.
H225	Силно запалими течност и пари.
H226	Запалими течност и пари.
H280	Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H312	Вреден при контакт с кожата.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332	Вреден при вдишване.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Друга информация : Събраната в настоящия документ информация се счита за точна, но няма гаранции дали е предоставена от компанията. Получателите се съветват предварително да потвърдят, че информацията е актуална, приложима и подходяща за техните условия. Този Информационен лист за безопасност е изготвен от Отдела по хигиена и безопасност на околната среда (Environmental Health and Safety Department) на Ашланд ('+31 (0)78 654 3500).

Източниците на основната информация, използвани при съставянето на информационния лист за безопасност

.

Списък на съкращения и акроними, които могат да бъдат, но не е задължително да са използвани в този информационен лист за безопасност :

ACGIH: Американска конференция по трудова хигиена

BEI : биологичен индекс на експозиция

	Страница: 24
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

CAS: Chemical Abstracts Service (Подразделение на Америкапската химическа асоциация).
 CMR: Карциногенно, мутагенно или токсично за репродукция
 Ecхх: Ефективна концентрация на хх
 FG: хранителна степен
 GHS: Глобално хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали.
 H-statement: Предупреждение за опасност
 IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.
 IATA-DGR: Регламент за опасни стоки на „Международната асоциация за въздушен транспорт“ (IATA).
 ICAO: Международна асоциация за цивилна авиация
 ICAO-TI (ICAO): Технически указания на „Международна асоциация за цивилна авиация“
 ICхх: Потискаща концентрация за хх от веществото
 IMDG: Международен кодекс за опасни морски товари
 ISO: Международна организация за стандартизация
 LCхх: Летална концентрация, за хх процента от тестваната популация
 LDхх: Летална доза, за хх процента от тестваната популация
 logPow: коефициент на частите октанол и вода
 N.O.S. : необозначени по друг начин
 OECD: Организация за икономическо сътрудничество и развитие
 OEL: Пределна трудова експозиция
 PBT: Постоянен с биологично натрупване и токсичен
 PEC: Прогнозна ефективна концентрация
 PEL: Разрешени допустими експозиции
 PNEC: Прогнозна неефективна концентрация
 PPE: Лично защитно оборудване
 P-Statement: Препоръки за безопасност
 STEL: Пределна краткосрочна експозиция
 STOT: Специфична токсичност за целеви орган
 TLV: Прагова пределна стойност
 TWA: Усреднявани на база време
 vPvB: Много постоянен и с високо биологично натрупване
 WEL: Пределна експозиция на работното място

ABM: Клас водна опасност за Нидерландия
 ADNR: Регулация за пренасяне на опасни вещества по Рейн
 ADR: Споразумение за международни пътни превози на опасни стоки.
 CLP: Класификация, етикетиране и опаковане
 CSA: Оценка на химическата безопасност
 CSR: Доклад за химическа безопасност
 DNEL: Не е получено ефективно ниво.
 EINECS: Европейски опис на съществуващите търговски химически вещества.
 ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химически вещества
 REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
 RID: Регламент за международен железопътен транспорт на опасни стоки
 R-phrase: Рискава фраза
 S-phrase: Фраза за безопасност

	Страница: 25
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Преработено издание (дата): 06.02.2019
	Дата на Печат: 13.05.2020
	SDS Номер: 000000274854
Valvoline™ CARBURETTOR CLEANER ™ Търговска марка, Valvoline или нейни филиали, ристрирани в различни държави 887082	Версия: 3.1

WGK: Немски клас за водна опасност