



## SIKKERHETSDATABLAD

### Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

#### 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET

##### 1.1. Produktidentifikator

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn                        | Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield                         |
| Produktnummer                      | RF00836C                                                                                                          |
| Anmerkninger om REACH registrering | This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User. |

##### 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Identifiserte bruksområder | Vedlikeholdsprodukt for bil. |
|----------------------------|------------------------------|

##### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør    | A Holts Car Care Product<br>Holt Lloyd International Ltd<br>Barton Dock Road<br>Stretford<br>Manchester<br>M32 0YQ - England, UK<br>+44 (0) 161 866 4800<br>FAX +44 (0) 161 866 4854<br>www.holtsauto.com |
| Kontaktperson | Contact Email address: info@holtsauto.com                                                                                                                                                                 |

##### 1.4. Nødtelefonnummer

#### 2: FAREIDENTIFIKASJON

##### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

###### Klassifisering

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Fysiske farer | Aerosol 1 - H222, H229                               |
| Helsefarer    | Eye Irrit. 2 - H319 Repr. 2 - H361f STOT SE 3 - H336 |
| Miljøfarer    | Aquatic Chronic 3 - H412                             |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) | R43. F+;R12. R52/53,R66,R67. |
|------------------------------------------------|------------------------------|

##### 2.2. Merkingselementer

###### Piktogram



Varselord

Danger

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

### Faresetning

H222 Extremely flammable aerosol.  
 H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.  
 H336 May cause drowsiness or dizziness.  
 H319 Causes serious eye irritation.  
 H361f  
 H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

### Advarselsetninger

P201  
 P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.  
 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
 Røyking forbudt.  
 P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.  
 P251 Do not pierce or burn, even after use.  
 P261 Avoid breathing vapour/spray.  
 P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk.  
 P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.  
 P272  
 P273 Avoid release to the environment.  
 P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.  
 P302+P352  
 P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.  
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.  
 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
 P308+P313  
 P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.  
 P321 Særlig behandling (se medisinske råd på etiketten).  
 P333+P313  
 P337+P313  
 P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.  
 P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.  
 P405 Store locked up.  
 P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.  
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
 P501 Dispose of contents/container in accordance with local regulations.

### Inneholder

N-BUTYLACETAT, BUTANON, ETYLACETAT, KOLOFONIUM, Naphtha (petroleum), Light Aromatic, Distillates (petroleum), C6 rich

### 2.3. Andre farer

#### 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.2. Stoffblandinger

| N-BUTYLACETAT         |                                                       | 10-30%               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS nummer: 123-86-4  |                                                       | EC nummer: 204-658-1 |
| <b>Klassifisering</b> | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b> |                      |
| Flam. Liq. 3 - H226   | R10 R66 R67                                           |                      |
| STOT SE 3 - H336      |                                                       |                      |

**Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield**

|                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PROPAN</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                      | <b>10-30%</b>        |
| CAS nummer: 74-98-6                                                                                                                            |                                                                                                                      | EC nummer: 200-827-9 |
| <b>Klassifisering</b><br>Flam. Gas 1 - H220<br>Press. Gas                                                                                      | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b><br>F+;R12                                                      |                      |
| <b>ETYLACETAT</b>                                                                                                                              |                                                                                                                      | <b>5-10%</b>         |
| CAS nummer: 141-78-6                                                                                                                           |                                                                                                                      | EC nummer: 205-500-4 |
| <b>Klassifisering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336                                                        | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b><br>F;R11 Xi;R36 R66 R67                                        |                      |
| <b>BUTANON</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                      | <b>5-10%</b>         |
| CAS nummer: 78-93-3                                                                                                                            |                                                                                                                      | EC nummer: 201-159-0 |
| <b>Klassifisering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336                                                        | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b><br>F;R11 Xi;R36 R66 R67                                        |                      |
| <b>BUTAN</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                      | <b>5-10%</b>         |
| CAS nummer: 106-97-8                                                                                                                           |                                                                                                                      | EC nummer: 203-448-7 |
| <b>Klassifisering</b><br>Flam. Gas 1 - H220<br>Press. Gas                                                                                      | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b><br>F+;R12                                                      |                      |
| <b>Distillates (petroleum), C6 rich</b>                                                                                                        |                                                                                                                      | <b>1-5%</b>          |
| CAS nummer: 93165-19-6                                                                                                                         |                                                                                                                      | EC nummer: 296-903-4 |
| <b>Klassifisering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Repr. 2 - H361f<br><br>Acute Tox. 4 - H332<br>Aquatic Chronic 3 - H412 | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b><br>T;R48. Xn;R20,R65. Repr. Cat. 3;R62. Xi;R38. F;R11. R52/53. |                      |
| <b>Naphtha (petroleum), Light Aromatic</b>                                                                                                     |                                                                                                                      | <b>1-5%</b>          |
| CAS nummer: 64742-95-6                                                                                                                         |                                                                                                                      | EC nummer: 265-199-0 |
| <b>Klassifisering</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>STOT SE 3 - H335, H336<br>Aquatic Chronic 2 - H411                                             | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b><br>Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R66,R67,R10.                      |                      |

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

|                       |                                                       |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>KOLOFONIUM</b>     |                                                       | <b>1-5%</b>          |
| CAS nummer: 8050-09-7 |                                                       | EC nummer: 232-475-7 |
| <b>Klassifisering</b> | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b> |                      |
| Not Classified        | R43                                                   |                      |
| <b>XYLEN</b>          |                                                       | <b>1-5%</b>          |
| CAS nummer: 1330-20-7 |                                                       | EC nummer: 215-535-7 |
| <b>Klassifisering</b> | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b> |                      |
| Flam. Liq. 3 - H226   | R10 Xn;R20/21 Xi;R38                                  |                      |
| Skin Irrit. 2 - H315  |                                                       |                      |
| Acute Tox. 4 - H312   |                                                       |                      |
| Acute Tox. 4 - H332   |                                                       |                      |

Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16.

### 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell informasjon</b> | Flytt berørt person ut i frisk luft umiddelbart . Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.                                                                                                         |
| <b>Innånding</b>            | Remove affected person from source of contamination. Move affected person to fresh air and keep warm and at rest in a position comfortable for breathing. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. |
| <b>Svelging</b>             | Do not induce vomiting. Skyll munnen grundig med vann. Gi medisinsk omsorg.                                                                                                                         |
| <b>Hudkontakt</b>           | Remove affected person from source of contamination. Fjern tilsølte klær. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.                                                                                 |
| <b>Øyekontakt</b>           | Remove any contact lenses and open eyelids wide apart. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.                                                                                                    |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

### 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slökkingsmidler

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Passende slökkemiddel</b> | Slokk med skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spesielle farer</b> | Extremely flammable. Kan eksplodere ved oppvarming eller ved eksponering for flammer eller gnister. Containers can burst violently or explode when heated, due to excessive pressure build-up. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskyttelsestiltak under brannslukking</b> | Bruk vann for å sørge for at eksponerte beholdere holdes kalde og tynne ut dampene. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

**Metoder for opprensing** Provide adequate ventilation. Wear suitable protective equipment, including gloves, goggles/face shield, respirator, boots, clothing or apron, as appropriate. Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

## 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler ved bruk** Unngå søl. Avoid contact with skin and eyes. Provide adequate ventilation. Unngå innånding av damper. Use approved respirator if air contamination is above an acceptable level. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet.

### 7.2. Villkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

**Lagingsklasse** Lagring av brannfarlig gass under trykk.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

## 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Tiltaks- og grenseverdier

#### PROPAN

#### ETYLACETAT

Long-term exposure limit (8-hour TWA): AN 150 ppm 550 mg/m<sup>3</sup>

Korttids eksponeringsgrense (15-minutter): AN

#### BUTANON

Long-term exposure limit (8-hour TWA): AN 75 ppm 220 mg/m<sup>3</sup>

Korttids eksponeringsgrense (15-minutter): AN

#### BUTAN

#### XYLEN

Long-term exposure limit (8-hour TWA): WEL, AN 50 ppm(Sk) 220 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

Korttids eksponeringsgrense (15-minutter): WEL, AN 100 ppm(Sk) 441 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

WEL = Workplace Exposure Limit.

**Kommentarer om sammensetningen** WEL = Workplace Exposure Limits

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Verneutstyr



#### Øye-/ansiktsbeskyttelse

Eyewear complying with an approved standard should be worn if a risk assessment indicates eye contact is possible. The following protection should be worn: Bruk kjemikaliebestandige vernebriller eller ansiktsskjerm.

#### Håndbeskyttelse

Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn if a risk assessment indicates skin contact is possible.

#### Annen beskyttelse av hud og kropp

Bruk egnede verneklær for beskyttelse mot enhver mulig kontakt med væske og gjentatt eller langvarig kontakt med damper.

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

**Hygienetiltak** Ikke røyk i arbeidsområdet. Wash hands at the end of each work shift and before eating, smoking and using the toilet. Vask omgående med såpe og vann om hud blir tilsølt. Ta straks av alle klær som har blitt tilsølt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

**Åndedrettsvern** Ingen spesielle anbefalinger.

### 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

**Utseende** Aerosol.

**Lukt** Characteristic.

**Øverste/laveste antennelses- eller eksplosjonsgrense** Lower flammable/explosive limit: 1.2% Upper flammable/explosive limit: 10.9%

**Relativ tetthet** ~0.839 @ °C

#### 9.2. Andre opplysninger

**Flyktighet** 62.9%

**Flyktig organisk forbindelse** This product contains a maximum VOC content of 546.5 g/litre.

### 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

**Stabilitet** Stable at normal ambient temperatures.

#### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

#### 10.4. Forhold som skal unngås

#### 10.5. Uforenlige materialer

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

**Farlige nedbrytningsprodukter** Oppvarming kan utvikle følgende produkter: Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>). Carbon monoxide (CO).

### 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

##### Akutt giftighet - hud

**ATE hud (mg/kg)** 61 111,11

##### Akutt giftighet - innånding

**ATE innånding (gasser ppm)** 84 905,66

**ATE innånding (damper mg/l)** 207,55

**ATE innånding (støv/tåke mg/l)** 28,3

**Hudkontakt** Kan gi allergi ved hudkontakt.

**Øyekontakt** Vapour or spray in the eyes may cause irritation and smarting.

**Opptaksvei** Inhalation Hud og/eller øyekontakt

### 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**Miljøforurensning** Miljøfarlig. May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

### 12.1. Giftighet

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

### 12.4. Mobilitet i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

### 12.6. Andre skadevirkninger

## 13: INSTRUKSER VED DEPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfallsmetoder** Dispose of waste to licensed waste disposal site in accordance with the requirements of the local Waste Disposal Authority.

**Avfallsklasse** WGK : 2 (Germany)

## 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

**Generelt** LIMITED QUANTITIES

### 14.1. FN-nummer

UN nr. (ADR/RID) 1950

UN nr. (IMDG) 1950

UN nr. (ICAO) 1950

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Forsendelsesnavn (ADR/RID) AEROSOLS

Forsendelsesnavn (IMDG) AEROSOLS

Forsendelsesnavn (ICAO) AEROSOLS

Forsendelsesnavn (ADN) AEROSOLS

### 14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 2.1

ADR/RID fareseddel 2.1

IMDG klasse 2.1

ICAO klasse/inndeling 2.1

Transport fareseddel



### 14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig.

### 14.5. Miljøfarer

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

EmS F-D, S-U

Tunnel kode (D)

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

**Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield****15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.**

|               |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU lovgivning | Dangerous Substances Directive 67/548/EEC.                                                                                                                                                               |
|               | Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC.                                                                                                                                                             |
|               | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (as amended). |
|               | Aerosol Dispensers Directive 2008/47/EC (2008/47/EC)                                                                                                                                                     |
|               | VOC Directive - 2004/42/EC                                                                                                                                                                               |
|               | Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (as amended).                       |
|               |                                                                                                                                                                                                          |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vannfareklassifisering | WGK 2 |
|------------------------|-------|

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet****16: ANDRE OPPLYSNINGER**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisjonsdato                 | 24.09.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Revisjon                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erstatter dato                | 13.08.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SDS nummer                    | 14289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fullstendige risikosestninger | R10 Brannfarlig.<br>R11 Meget brannfarlig.<br>R12 Extremely flammable.<br>R20 Farlig ved innånding.<br>R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.<br>R36 Irritating to eyes.<br>R37<br>R38 Irriterer huden.<br>R43 May cause sensitisation by skin contact.<br>R48 Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning.<br>R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.<br>R52/53 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.<br>R62<br>R65 Farlig: kan forårsake lungeskader ved svelging.<br>R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.<br>R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. |

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

### Fullstendig faremerking

H220 Extremely flammable gas.  
H222 Extremely flammable aerosol.  
H225 Highly flammable liquid and vapour.  
H226 Brannfarlig væske og damp.  
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.  
H304  
H312  
H315 Causes skin irritation.  
H317  
H319 Causes serious eye irritation.  
H332 Farlig ved innånding.  
H335 May cause respiratory irritation.  
H336 May cause drowsiness or dizziness.  
H361f  
H411  
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Slik informasjon er, basert på det selskapet tror og vet om materialet, nøyaktig og korrekt på angitt dato. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling av at informasjonen er presis, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om hensiktsmessigheten av slik informasjon for sin egen særskilte bruk.