



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

### Duurzame Bodembescherming

#### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

##### 1.1. Productidentificatie

|                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnaam</b>                     | Duurzame Bodembescherming                                                                                                        |
| <b>Product nummer</b>                  | RF01306C, RF0080C                                                                                                                |
| <b>REACH registratie aantekeningen</b> | Dit is een mengsel, geen registratie-informatie in dit document opgenomen. Holts worden geclassificeerd als downstreamgebruiker. |

##### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Geïdentificeerd gebruik</b> | Product voor auto onderhoud. Carrosserie afdichtingsmateriaal. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|

##### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leverancier</b>    | A Holts Car Care Product<br>Holt Lloyd International Ltd<br>Barton Dock Road<br>Stretford<br>Manchester<br>M32 0YQ - England, UK<br>+44 (0) 161 866 4800<br>FAX +44 (0) 161 866 4854<br>www.holtsauto.com |
| <b>Contactpersoon</b> | Regulatory Affairs, Contact Email address: info@holtsauto.com                                                                                                                                             |

##### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Telefoonnummer voor noodgevallen</b>           | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs                                                                                                                                |
| <b>Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen</b> | <a href="http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks">http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks</a> |

#### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

##### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

###### Indeling

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Fysische gevaren</b>   | Flam. Liq. 3 - H226      |
| <b>Gezondheidsgevaren</b> | STOT SE 3 - H336         |
| <b>Milieugevaren</b>      | Aquatic Chronic 3 - H412 |

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)</b> | R10, R52/53, R66, R67. |
|----------------------------------------------|------------------------|

##### 2.2. Etiketteringselementen

## Duurzame Bodembescherming

### Pictogram



### Signaalwoord

Waarschuwing

### Gevarenaanduiding

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### Veiligheidsaanbeveling

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.  
P241 Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken.  
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.  
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  
P261 Inademing van dampen/spuitnevel vermijden.  
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.  
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.  
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.  
P370+P378 In geval van brand: blussen met schuim, koolzuur, bluspoeder of waternevel.  
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.  
P405 Achter slot bewaren.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving.

### Aanvullende etiket informatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### Bevat

Solvent-nafta (aardolie) licht aromatisch , Naphtha (petroleum), hyrodesulfurized heavy,  
Solvent nafta (aardolie) zwaar

### 2.3. Andere gevaren

#### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

|                                       |                                              |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Solvent nafta (aardolie) zwaar</b> |                                              | <b>5-10%</b>         |
| CAS-nummer: 64742-48-9                |                                              | EG-nummer: 265-150-3 |
| <b>Indeling</b>                       | <b>Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)</b> |                      |
| Flam. Liq. 3 - H226                   | Xn;R65. R10,R66,R67.                         |                      |
| STOT SE 3 - H336                      |                                              |                      |
| Asp. Tox. 1 - H304                    |                                              |                      |

## Duurzame Bodembescherming

|                                                                                                                                 |                                                                                        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy</b>                                                                               |                                                                                        | <b>5-10%</b>  |
| CAS-nummer: 64742-82-1                      EG-nummer: 265-185-4                                                                |                                                                                        |               |
| <b>Indeling</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>STOT SE 3 - H336<br>Asp. Tox. 1 - H304<br>Aquatic Chronic 2 - H411                    | <b>Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)</b><br>Xn;R65. N;R51/53. R10,R66.             |               |
| <b>Solvent-nafta (aardolie) licht aromatisch</b>                                                                                |                                                                                        | <b>5-10%</b>  |
| CAS-nummer: 64742-95-6                      EG-nummer: 265-199-0                                                                |                                                                                        |               |
| <b>Indeling</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>STOT SE 3 - H335, H336<br>Asp. Tox. 1 - H304<br>Aquatic Chronic 2 - H411              | <b>Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)</b><br>Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R66,R67,R10. |               |
| <b>METHANOL</b>                                                                                                                 |                                                                                        | <b>&lt;1%</b> |
| CAS-nummer: 67-56-1                      EG-nummer: 200-659-6                                                                   |                                                                                        |               |
| <b>Indeling</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Acute Tox. 3 - H301<br>Acute Tox. 3 - H311<br>Acute Tox. 3 - H331<br>STOT SE 1 - H370 | <b>Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC)</b><br>F;R11 T;R23/24/25,R39/23/24/25         |               |

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenczinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b> | Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inademing</b>           | Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. Zoek medische ondersteuning. Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling. Indien ademen moeilijk is, kan goed getraind personeel de getroffen persoon helpen door zuurstof toe te dienen.                                                                         |
| <b>Inslikken</b>           | Geen braken opwekken. Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken. Geen braken opwekken. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Geef volop water te drinken. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling. |
| <b>Huidcontact</b>         | Besmette kleding verwijderen. Was de huid grondig met water en zeep. Zoek onmiddellijk medische hulp als symptomen na wassen optreden.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Oogcontact</b>          | Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Blijf gedurende tenminste 15 minuten spoelen en raadpleeg een arts.                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

## Duurzame Bodembescherming

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

#### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

##### 5.1. Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen**          Blus met de volgende media: Schuim. Bluspoeder, zand, dolomiet, etc.

##### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

##### 5.3. Advies voor brandweerlieden

**Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden**      Vermijd inademen van rookgassen of dampen. Koel aan vlammen blootgestelde containers tot ruim nadat het vuur is gedoofd. Beheers weggestroomd water door het op te vangen en houdt het uit riolen en waterlopen.

#### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

##### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

##### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

**Milieuvoorzorgsmaatregelen**      Niet naar het riool of waterlopen lozen of op de grond laten lopen.

##### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsmethoden**              Draag geschikte beschermende uitrusting, inclusief handschoenen, stofbril/zuurbril/gelaatsscherm, laarzen, kleding of voorschoot, voor zover van toepassing. Absorbeer in vermiculiet, droog zand of grond en breng over in verpakkingen. Vermijd dat gelege stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of waterlopen.

##### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

#### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

##### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Voorzorgen voor gebruik**          Vermijd morsen/lekken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Zorg voor adequate ventilatie. Vermijd inademen van dampen. Gebruik goedgekeurde adembescherming als de luchtvervuiling boven een acceptabel niveau is.

##### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag voorzorgsmaatregelen**      Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

**Opslag klasse**                          Ontvlambare vloeistoffen opslag.

##### 7.3. Specifiek eindgebruik

#### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

##### 8.1. Controleparameters

##### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

##### METHANOL

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): 133 mg/m<sup>3</sup>

H

H = Huidopname.

**Ingrediënt opmerkingen**          WEL = Workplace Exposure Limits

##### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

## Duurzame Bodembescherming

### Beschermde uitrusting



### Passende technische maatregelen

Zorg voor adequate algemene en plaatselijke afzuiging.

### Bescherming van de ogen/het gezicht

De volgende bescherming moet worden gedragen: Chemische spatdichte zuurbril.

### Bescherming van de handen

Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is. EN374 Het wordt aanbevolen dat handschoenen van het volgende materiaal zijn gemaakt: Rubber (naturel, latex).

### Andere huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte kleding om iedere mogelijkheid van vloeistof contact en herhaald of langdurig contact met damp te voorkomen.

### Hygiënische maatregelen

Niet roken op werkplek. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Verwijder direct kledingstukken die besmet worden. Was direct met water en zeep als de huid wordt besmet. Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

### Ademhalingsbescherming

Geen specifieke aanbevelingen. Adembescherming moet gebruikt worden als de besmetting in de lucht hoger is dan de aanbevolen beroepsmatige blootstellingsgrenswaarde.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorkomen                                                   | Gekleurde pasta.                                                                      |
| Kleur                                                       | Zwart.                                                                                |
| Geur                                                        | Karakteristiek.                                                                       |
| Beginkookpunt en kooktraject                                | 130°C @ 760 mm Hg                                                                     |
| Vlampunt                                                    | 39°C CC (Gesloten kop).                                                               |
| Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden | Onderste ontbrandings-/explosiegrens: 0.6% Bovenste ontbrandings-/explosiegrens: 8.0% |
| Relatieve dichtheid                                         | ~1.28 @ °C                                                                            |
| Oplosbaarheid(heden)                                        | Niet mengbaar met water.                                                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                 | 200 - 240°C                                                                           |
| Viscositeit                                                 | 17,000 mPa s @ 20°C                                                                   |

### 9.2. Overige informatie

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Vluchtigheid              | 25.0%                                                 |
| Vluchtige organische stof | Dit product bevat een maximum VOC gehalte van 24.7 %. |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

### 10.2. Chemische stabiliteit

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Stabiliteit | Stabiel bij normale omgevingstemperaturen. |
|-------------|--------------------------------------------|

## Duurzame Bodembescherming

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

**Te vermijden omstandigheden** Vermijd contact met de volgende stoffen: Zuren. Oxiderende stoffen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

**Gevaarlijke ontledingsproducten** Vuur veroorzakend: Vergiftige gassen/rook/dampen van: Koolstof monoxide/koolmonoxide (CO). Koolstof dioxide/koolzuur (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit - oraal

ATE oraal (mg/kg) 20.000,0

#### Acute toxiciteit - dermaal

ATE dermaal (mg/kg) 60.000,0

#### Acute toxiciteit - inademing

ATE inademing (gassen ppmV) 140.000,0

ATE inademing (dampen mg/l) 600,0

ATE inademing (stof/nevels mg/kg) 100,0

**Acute en chronische gezondheidseffecten** Inhalatie Langdurige inademing van hoge concentraties kan het ademhalingsstelsel beschadigen. HUIDCONTACT. Het product heeft ontvettend effect op de huid. Kan allergisch contact eczeem veroorzaken. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken. OOGCONTACT. Kan ernstige oog irritatie veroorzaken. OPNAME. Het product irriteert de slijmvliezen en kan na inslikken buikpijn veroorzaken.

**Doelorganen** Huid Ogen Ademhalingsstelsel, longen

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**Ecotoxiciteit** Gevaarlijk voor het milieu. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

### 12.1. Toxiciteit

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### 12.3. Bioaccumulatie

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### 12.6. Andere schadelijke effecten

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Verwijderingsmethoden** Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

**Afval klasse** WGK : 2 (Germany)

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

## Duurzame Bodembescherming

### 14.1. VN-nummer

|                  |      |
|------------------|------|
| VN nr. (ADR/RID) | 1139 |
| VN nr. (IMDG)    | 1139 |
| VN nr. (ICAO)    | 1139 |
| VN nr. (ADN)     | 1139 |

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Juiste vervoersnaam (ADR/RID) | COATING SOLUTION |
| Juiste vervoersnaam (IMDG)    | COATING SOLUTION |
| Juiste vervoersnaam (ICAO)    | COATING SOLUTION |
| Juiste vervoersnaam (ADN)     | COATING SOLUTION |

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ADR/RID klasse            | 3  |
| ADR/RID classificatiecode | F1 |
| ADR/RIC etiket            | 3  |
| IMDG klasse               | 3  |
| ICAO klasse/subklasse     | 3  |
| ADN klasse                | 3  |

Transportetiket



### 14.4. Verpakkingsgroep

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ADR/RID verpakkingsgroep | III |
| IMDG verpakkingsgroep    | III |
| ADN verpakkingsgroep     | III |
| ICAO verpakkingsgroep    | III |

### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof

Nee.

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hulpdiensten                         | F-E, S-E |
| ADR vervoerscategorie                | 3        |
| Noodmaatregelcode                    | •3Y      |
| Gevaarsidentificatienummer (ADR/RID) | 30       |
| Tunnelbeperkingscode                 | (D/E)    |

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

## Duurzame Bodembescherming

Vervoer in bulk  
overeenkomstig bijlage II bij  
MARPOL 73/78 en de IBC-  
code

Niet van toepassing.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**EU wetgeving**                      Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEC  
                                          Gevaarlijke Preparaten Richtlijn 1999/45/EG.  
                                          Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december  
                                          2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien  
                                          van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).  
                                          VOC Directive - 2004/42/EC

**Water gevarenclassificatie**      WGK 2

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

### RUBRIEK 16: Overige informatie

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum herziening</b>                             | 17-12-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Herziening</b>                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datum van vervanging</b>                         | 18-7-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VIB nummer</b>                                   | 14288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Volledig uitgeschreven<br/>gevenaanduidingen</b> | <p>R10 Ontvlambaar.</p> <p>R11 Licht ontvlambaar.</p> <p>R23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.</p> <p>R37 Irriterend voor de ademenhalingswegen.</p> <p>R39/23/24/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.</p> <p>R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</p> <p>R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</p> <p>R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.</p> <p>R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</p> <p>R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.</p> |
| <b>Volledige gevarenaanduiding</b>                  | <p>H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.</p> <p>H226 Ontvlambare vloeistof en damp.</p> <p>H301 Giftig bij inslikken.</p> <p>H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.</p> <p>H311 Giftig bij contact met de huid.</p> <p>H331 Giftig bij inademing.</p> <p>H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p> <p>H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.</p> <p>H370 Veroorzaakt schade aan organen .</p> <p>H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>                                                                                                                                                                                                                  |

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.