

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



### **AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET**

---

#### 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

IDENTIFISERING AV PREPARATET:

Handelsnavn: **PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30**

Handelskode: 70606

Registreringsnummer N/A

#### 1.2. RELEVANTE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER FOR STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN OG BRUK SOM FRARÅDES

ANBEFALT BRUK: Motorolje.

FRARÅDET BRUK: Dette produktet bør ikke brukes til andre formål enn de som er spesifisert, uten råd fra en ekspert.

#### 1.3. OPPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AV SIKKERHETSDATABLADET

LEVERANDØR. PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

Via Santena 1

10029 Villastellone (Torino)

Tel: +39.01196131 Fax : +39.0119613313

KOMPETENT PERSON FOR PRODUKTETS SIKKERHETSDATA:

Informasjon om samsvar med lovgivning [info-regulation.eu@pli-petronas.com](mailto:info-regulation.eu@pli-petronas.com)

#### 1.4. NØDTELEFONNUMMER

Nødtelefonnummer (24h/7d):

+47 2103 4452

### **AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON**

---

#### 2.1. KLASSIFISERING AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

0 Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).

Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet:

Ingen andre farer

#### 2.2. MERKINGSELEMENTER

Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).

Særlige bestemmelser:

Sikkerhetsskjema  
PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023  
Revisjon 2



EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.  
Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer:  
Ingen

2.3. ANDRE FARER

Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende  
substanser til stede i konsentrasjoner >= 0,1 %.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. STOFFER

N.A.

3.2. STOFFBLANDINGER

Høyraffinerte mineral- og/eller syntetiske oljer, tilsetningsstoffer.

Farlige stoffer i henhold til CLP-regulering og tilhørende klassifisering:

| MENGDE           | NAVN                                                                                               | ID-NR.                                                            | KLASSIFISERING                                                                                                 | REGISTRERIN<br>GSNUMMER                                                                    | EGENSK<br>APER: |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 70.0-<br><90.0 % | Destillater (petroleum),<br>hydrogenbehandlede, tungt<br>parafinholdige (649-467-<br>00-8)         | CAS:64742-<br>54-7<br>EC:265-157-<br>1                            | Asp. Tox. 1, H304,<br>DECLL(*)                                                                                 | 01-<br>2119484627-<br>25-XXXX                                                              |                 |
| 6.25-<br><10.0 % | Høyraffinerte parafinaktige<br>mineral- og syntetiske oljer,<br>Viskositet 40°C <=20.5 cSt<br>(**) | CAS:Mixture<br>EC:Mixture                                         | Asp. Tox. 1, H304,<br>DECLL(*)                                                                                 |                                                                                            |                 |
| 1.0-<1.5<br>%    | reaksjonsmasse for isomere<br>av C7-9-alkyl 3-(3,5-di-<br>trans-butyl-4-<br>hydroksyfenyl)propioat | CAS:125643-<br>61-0<br>EC:406-040-<br>9<br>Index:607-<br>530-00-7 | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                        | 01-<br>0000015551-<br>76-XXXX 01-<br>2119878226-<br>29-XXXX; 01-<br>2119954896-<br>17-XXXX |                 |
| 0.01-<br><0.05 % | Phenol, dodecyl-, branched<br>(impurity)                                                           | CAS:121158-<br>58-5<br>EC:310-154-<br>3<br>Index:604-<br>092-00-9 | Repr. 1B, H360; Eye Dam.<br>1, H318; Aquatic Acute 1,<br>H400; Aquatic Chronic 1,<br>H410; Skin Corr. 1C, H314 | 01-<br>2119513207-<br>49-XXXX                                                              | SVHC            |

(\*)DECLL Mineralbasisoljene i dette produktet er høyraffinerte og inneholder mindre enn 3 % utvinnbar DMSO i samsvar med metode IP 346, og er derfor ikke klassifisert som kreftfremkallende i henhold til direktivet (EU) nr.1272/2008, merknad L.EU/67/548).

Klassifisering som kreftfremkallende er ikke nødvendig hvis man kan påvise at stoffet inneholder benzo[a]-piren i en prosentandel på under 3 % av ekstrakt av DMSO i henhold til målingen IP 346 "Fastsettelse av PCA i

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



ubrukte smørende baseoljer og oljefraksjoner uten asfalten — indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid", Institute of Petroleum, London. Denne merkningen gjelder kun for noen sammensatte stoffer derivert fra petroleum som finnes i avsnitt 3.

(\*\*) Inneholder en eller flere av følgende: CAS:64742-65-0; 64742-54-7; 64742-55-8; 101316-72-7; 72623-87-1; 64741-89-5 / EC: 265-169-7; 265-157-1; 265-158-7; 309-877-7; 276-738-4; 265-091-3 / Registration numbers: 01-2119471299-27-XXXX; 01-2119484627-25-XXXX; 01-2119487077-29-XXXX; 01-2119489969-06-XXXX; 01-2119474889-13-XXXX; 01-2119487067-30-XXXX

H-fraser og liste over forkortelser: se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

---

#### 4.1. BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK

##### VED HUDKONTAKT:

Fjern forurensede klær og sko og skyll grundig med vann og såpe.

##### VED ØYEKONTAKT:

Skyll grundig med rikelig vann i minst 10 minutter mens øyelokkene holdes åpne. Fjern kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Tilkall lege ved utvikling av eller ved vedvarende smerte og rødhet. Ved kontakt med varmt produkt, skal man skylle grundig med rikelig vann for å avlede varmen. Skaff øyeblikkelig legehjelp for å vurdere øyets tilstand og vedta korrekt behandling.

##### VED SVELGING:

Ikke fremtving oppkast, for å unngå aspirering inn i luftveiene. Skyll munnen grundig med vann. Oppsøk lege øyeblikkelig.

##### VED INNÅNDING:

Sørg for at den affekterte personen får frisk luft og eventuelt legetilsyn.

#### 4.2. DE VIKTIGSTE SYMPTOMENE OG VIRKNINGENE, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Se avsnitt 11.

#### 4.3. ANGIVELSE AV OM UMIDDELBAR LEGEHJELP OG SPESIALBEHANDLING ER NØDVENDIG

Se avsnitt 4.1.

### AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

---

#### 5.1. SLOKKINGSMIDLER

Dette produktet har ingen spesiell brannfare. Ved brann bør det brukes karbondioksid, pulver og vanntåke.

Oksider av karbon, blandinger av svovel, nitrogen, klor, formaldehyd og produkter fra ufullstendig forbrenning.

Unngå kraftige vannstråler. Bruk kun vannstråler til å kjøle ned flater eksponert til brann.

##### EGNET SLUKKEUTSTYR:

Vann.

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

SLUKKEMIDLER SOM IKKE MÅ BRUKES AV SIKKERHETSHENSYN:

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



Ingen spesielle

### 5.2. SÆRLIGE FARER KNYTTET TIL STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Oksider av karbon, blandinger av nitrogen, formaldehyd og produkter fra ufullstendig forbrenning.

Ikke pust inn eksplosjons- eller forbrenningsgasser.

Brenning medfører stor røykutvikling.

HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS: Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen and products of incomplete combustion.

### 5.3. RÅD TIL BRANNMANNSKAPER

Bruk egnet pusteutstyr.

Samle opp tilsølt slukkevann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende.

Flytt uskadete beholdere fra umiddelbart farlig område hvis dette lar seg gjøre uten sikkerhetsrisiko.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

---

### 6.1. PERSONLIGE FORSIKTIGHETSREGLER, PERSONLIG VERNEUTSTYR OG NØDRUTINER

Unngå å svelge produktet. Unngå kontakt med hud og øyne, bruk passende verneutstyr. Unngå å puste inn dunster og spray.

Flater der produktet søles kan bli glatte.

Bruk personlig verneutstyr.

Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.

### 6.2. FORSIKTIGHETSREGLER MED HENSYN TIL MILJØ

Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk.

Samle opp tilsølt vaskevann og kasser det på sikker måte.

Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, jord eller sluk, ta kontakt med ansvarlige myndigheter.

### 6.3. METODER OG MATERIALER FOR OPPSAMLING OG RENSING

Unngå ild og/eller gnister i nærheten av produktlekkasje. Ikke røyk. Ved større utslipp må det demmes opp og overføres til passende beholdere for kast. Kontroller små utslipp med absorbent materiale. Kast skitne materialer i en passende beholder. Kast skitne materialer i samsvar med lokale eller nasjonale forskrifter.

### 6.4. HENVISNING TIL ANDRE AVSNITT

Se også avsnittene 8 og 13

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

---

### 7.1. FORSIKTIGHETSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING

Sikkerhetsskjema  
PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023  
Revisjon 2



Unngå svelging. Unngå hyppig og langvarig hudkontakt og øyekontakt. Sørg for adekvat ventilasjon for å unngå tåke eller spray. Ikke røyk eller bruk ild, unngå gnister eller andre tennkilder. Ikke arbeid nær en åpen beholder for å unngå høy konsentrasjon av damper. Ikke spis eller drikk eller under bruken.

7.2. VILKÅR FOR SIKKER LAGRING, HERUNDER EVENTUELLE UFORENLIGHETER

Oppbevares tildekket i original beholder, sikkert lukket og på avstand fra varme og tennkilder. Må ikke oppbevares i friluft. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på stedet, og kontroller mulige lekkasjer. Hold på avstand fra ild og gnister, og unngå at det dannes elektrostatiske ladninger. Holdes unna barns rekkevidde og unna mat- og drikkevarer.  
Lagingsklasse (TRGS 510, Tyskland): 10

7.3. SÆRLIG(E) SLUTTANVENDELSE®

Referer til bruksområdene som er listet opp i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. KONTROLLPARAMETRER

OEL: oljetåker - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3

Beregnet nivå uten virkning (DNEL)

|                                                                                                           | INDU STRI ARBE IDER | YRKE SARB EIDE R | PRIV ATFO RBRU KER | EKSPON ERINGS HYPPIGHET | EKSPONERINGS MERKNADE                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| reaksjonsmasse for isomere av C7-9-alkyl 3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroksyfenyl) propioat CAS: 125643-61-0 | 0.22 mg/kg          |                  |                    |                         | Menneskelig hud Langvarig, systemiske virkninger |

8.2. EKSPONERINGSKONTROLL

TEKNISKE FORHOLDSREGLER:  
Unngå å produsere og spre tåke eller spray ved å bruke ventilasjon/avsug eller andre forholdsregler. Om nødvendig må du ta alle forholdsregler for å unngå utslipp i miljøet (f.eks. sprøytesystemer, avløpsrister...).

BESKYTTELSE AV ØYNENE:  
Kjemikaliebriller og ansiktsmaske mot oljesprut.

BESKYTTELSE AV HUDEN:  
Bruk passende vernetøy (se CEN-EN 14605 for ytterligere informasjon). Skift med én gang hvis klærne blir svært tilsølt, og vask dem grundig før neste bruk.  
Sørg for å vaske deg selv.

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



### BESKYTTELSE AV HENDENE:

Bruk passende hansker (dvs. neopren, nitril). Hansker må skiftes når de viser tegn på slitasje. Type hansker og hvor lenge de brukes fastslås av arbeidsgiver, basert på arbeidsprosessene, gjeldende forskrifter og hanskeprodusentens indikasjoner. Bruk hansker med rene hender.

### ÅNDEDRETTSBESKYTTELSE:

Det kreves ingen ved vanlige bruksforhold. Bruk et godkjent pusteapparat med en organisk dampfilterpatron hvis de anbefalte eksponeringsgrensene overskrides.

### MILJØMESSIGE EKSPONERINGSKONTROLLER:

Se tekniske forholdsregler og avsnitt 6.2, 6.3, 7.2, 12 og 13.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. OPPLYSNINGER OM GRUNNLEGGENDE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

|                                         |                  |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| FYSISK TILSTAND:                        | VÆSKE            |                |
| UTSEENDE OG FARGE                       | TYKTFLYTENDE RAV |                |
| LUKT                                    | IKKE RELEVANT    |                |
| LUKTTERSKE                              | IKKE RELEVANT    |                |
| PH                                      | N.A.             |                |
| SMELTEPUNKT / FRYSEPUNKT                | N.A.             |                |
| STARTKOKEPUNKT OG FORDAMPINGSHASTIGHET  | >300 °C (572 °F) | ( ASTM D2887 ) |
| ANTENNELIGHETSPUNKT                     | 202 °C (396 °F)  | ( ASTM D93 )   |
| SELVANTENNINGSTEMPERATUR                | N.A.             |                |
| DAMPTETTHET                             | N.A.             |                |
| DAMPTRYKK                               | N.A.             |                |
| RELATIV TETTHET                         | 0.85 G/CM3       | ( ASTM D4052 ) |
| VANNOPPLØSELIGHET                       | IKKE BLANDBAR    |                |
| OPPLØSELIGHET I OLJE                    | N.A.             |                |
| LØSELIGHET (N-OKTANOL/VANN)             | N.A.             |                |
| SELVANTENNINGSTEMPERATUR                | N.A.             |                |
| NEDBRYTNINGSTEMPERATUR                  | N.A.             |                |
| KINEMATISK VISKOSITET VED 100° C        | N.A.             |                |
| KINEMATISK VISKOSITET VED 40° C         | 49.83 CST        |                |
| EKSPLOSIVE EGENSKAPER                   | N.A.             |                |
| BRENNSTOFF EGENSKAPER                   | N.A.             |                |
| TENNBARHET:                             | N.A.             |                |
| FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER - VOC = | N.A.             |                |
| PARTIKKELKARAKTERISTIKA:                |                  |                |
| PARTIKKELSTØRRELSE:                     | N.A.             |                |

### 9.2. ANDRE OPPLYSNINGER

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| FREEZING POINT                            | N.A. |
| POUR POINT                                | N.A. |
| DROPPING POINT                            | N.A. |
| STOFFGRUPPENES KARAKTERISTISKE EGENSKAPER |      |

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



BLANDINGSEVNE N.A.  
KONDUKTIVITET N.A.  
INGEN ANNEN RELEVANT INFORMASJON

### AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

---

#### 10.1. REAKTIVITET

Les nøye all informasjon som står i de andre avsnittene i punkt 10.

#### 10.2. KJEMISK STABILITET

Produktet er stabilt under normale bruksforhold.

#### 10.3. RISIKO FOR FARLIGE REAKSJONER

Det kreves ingen ved vanlige bruksforhold.

#### 10.4. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS

Dette produktet må holdes på god avstand fra varmekilder. Uansett bør du unngå å eksponere produktet til temperaturer over flammepunktet.

#### 10.5. UFORENLIGE MATERIALER

Sterkt oksiderende stoffer, harde syrer og baser.

#### 10.6. FARLIGE NEDBRYTINGSPRODUKTER

Oksider av karbon, blandinger av svovel, fosfor, nitrogen og hydrogensulfid.

### AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

---

#### 11.1. OPPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER

##### AKUTT TOKSISITET:

Dette produktet er ikke klassifisert i denne fareklassen.

Liten sannsynlighet for skade ved svelging av små mengder, men inntak av store mengder kan ha gastrointestinale effekter.

##### HUDKORROSJON ELLER IRRITASJON:

Dette produktet er ikke klassifisert i denne fareklassen, men langvarig eller gjentatt hudkontakt kan noen ganger forårsake irritasjon og dermatitt.

##### ALVORLIG ØYESKADE ELLER ØYEIRRITASJON:

Dette produktet er ikke klassifisert i denne fareklassen, men direkte kontakt kan forårsake svake

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



irritasjoner.

### RESPIRATORISK SENSIBILISERING:

Dette produktet er ikke klassifisert i denne fareklassen.

### HUDSENSIBILISERING:

Dette produktet er ikke klassifisert i denne fareklassen.

### KIMCELLEMUTAGENITET:

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

### KARSINOGENITET:

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

### REPRODUKTIV TOKSISITET:

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

### TOKSISITET I SPESIFIKT MÅLORGAN (STOT) – ENKEL EKSPONERING:

Dette produktet er ikke klassifisert i denne fareklassen, men innånding av tåker og damper generert ved forhøyede temperaturer kan noen ganger forårsake irritasjon i luftveiene.

### TOKSISITET I SPESIFIKT ORGAN (STOT) – GJENTATT EKSPONERING:

Dette produktet er ikke klassifisert i denne fareklassen.

### ASPIRASJONSFARE:

Dette produktet er ikke klassifisert i denne fareklassen.

### Toksikologisk informasjon om blandingen:

Opplysninger ang. giftigheten som sådan er ikke disponible. Man må derfor forholde seg til de tilstedeværende konsentrasjonene i hvert enkelt stoff for å vurdere virkningene av giften

### Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i produktet:

|                                                                                                   |                   |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Destillater<br>(petroleum),<br>hydrogenbehandlede<br>, tungt<br>parafinholdige (649-<br>467-00-8) | a) akutt toksitet | LD50 Gjennom munnen Rotte > 5000<br>mg/kg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|

|    |                      |                                                                                                             |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | LD50 Hud Kanin > 2000 mg/kg<br>LC50 Innånding Rotte > 5.53 mg/l                                             |
| b) | hudetsing/irritasjon | Irriterende for huden Kanin - Basert på<br>tilgjengelige data er<br>klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |

|    |                                 |                                                                                                              |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) | alvorlig<br>øyeskade/irritasjon | Irriterende for øynene Kanin - Basert på<br>tilgjengelige data er<br>klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                     |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| d) | puste- eller<br>hudsensibilisering | Følsomt for huden Kanin - Ingen data<br>tilgjengelige for produktet |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|



# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



Hvis ikke noe annet er spesifisert, må informasjonen påkrevd i reguleringen (EU)2020/878 som er opplistet under anses som ikke anvendbar.

- a) akutt toksitet
- b) hudetsing/irritasjon
- c) alvorlig øyeskade/irritasjon
- d) puste- eller hudsensibilisering
- e) cellemutagenitet
- f) kreftfremkallende
- g) reproduktiv toksitet
- h) STOT - enkelt eksponering
- k) informasjon om giftgenereringsdynamikk, metabolisme deling
- i) STOT - gjentatt eksponering
- j) innåndingsfare

### 11.2 INFORMATION ON OTHER HAZARDS

Hormonforstyrrende egenskaper:

Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner  $\geq 0,1\%$ .

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. GIFTIGHET

Økotoksikologisk informasjon:

Dette produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Liste over ingredienser med økotoksikologiske egenskaper

| INGREDIENS                                                                       | ID-NR.                                 | ØKOTOKSISITET                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, tungt parafinholdige (649-467-00-8) | CAS: 64742-54-7 -<br>EINECS: 265-157-1 | a) Akutt giftighet i vann : LC50 Fish Pimephales promelas > 100 mg/L 96h<br><br>b) Kronisk vanntoksisitet : NOELR Oncorhynchus mykiss $\geq 1000$ mg/L<br><br>b) Kronisk vanntoksisitet : NOEC Fish > 1 mg/L<br>b) Kronisk vanntoksisitet : NOEC Daphnia > 1 mg/L - water flea |

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



reaksjonsmasse for isomere CAS: a) Akutt giftighet i vann : LC50 Fish Danio Rerio > 74 mg/L  
av C7-9-alkyl 3-(3,5-di- 125643-61-0 96h  
trans-butyl-4- - EINECS:  
hydroksyfenyl)propioat 406-040-9 -  
INDEX: 607-  
530-00-7

Phenol, dodecyl-, branched CAS: a) Akutt giftighet i vann : LC50 Fish Pimephales promelas =  
(impurity) 121158-58-5 40 mg/L 96h  
- EINECS:  
310-154-3 -  
INDEX: 604-  
092-00-9

a) Akutt giftighet i vann : EC50 Fish Shrimp (Mysidopsis  
Bahia) > 0.58 mg/L 96h

a) Akutt giftighet i vann : EC50 Algae Green algae  
(Scenedesmus quadricauda) = 0.36 mg/L 72h

Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner  $\geq 0,1$  %.

### 12.2. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET

Data om biologisk nedbrytbarhet av produktet er ikke tilgjengelig.

### 12.3. BIOAKKUMULERINGSEVNE

Ikke tilgjengelig

### 12.4. MOBILITET I JORD

Da spredning i miljøet kan føre til forurensning av miljøets grunnmasse (jord, undergrunnen, overflatevann og grunnvann), skal man ikke slippe produktet ut i miljøet.

### 12.5. RESULTATER AV PBT- OG VPVB-VURDERING

Ikke tilgjengelig

### 12.6. ANDRE SKADELIGE VIRKNINGER

No effect known.

### 12.7 OTHER ADVERSE EFFECTS

Dette materialet inneholder en eller flere innholdsstoffer som har forgrenet alkylfenol urenheter, svært giftig for vannlevende organismer. Komponenter som inneholder urenheter er testet og de er ikke giftige for vannlevende organismer. Derfor bør alkylfenolurenheten ikke brukes i summeringsmetoden for å klassifisere produktet for akvatisk toksisitet.

### AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

---

#### 13.1. AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Unngå forurensning av grunn, avløp og overflatevann. Må ikke slippes ut i kloakk, tunneler eller vannveier. Kast produktet i samsvar med lokale eller nasjonale forskrifter via et autorisert/lisensiert avfallsdepot.

Brukt produkt må anses som spesialavfall, klassifiser i samsvar med direktivene 2008/98/EC om farlig avfall og relatert lovgivning.

Gjennvinning om mulig.

### AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

---

#### 14.1. FN-NUMMER

N/A

#### 14.2. FN-FORSENDELSSENAVN

ADR-Spedisjonsnavn: N/A

IATA-teknisk navn: N/A

IMDG-teknisk navn: N/A

#### 14.3. TRANSPORTFAREKLASSE®

ADR-Klasse: N/A

IATA-klasse: N/A

IMDG-klasse: N/A

#### 14.4. EMBALLASJEGRUPPE

ADR-emballasjegruppe: N/A

IATA-emballasjegruppe: N/A

IMDG-emballasjegruppe: N/A

#### 14.5. MILJØFARER

Mengde giftige bestanddeler: 0.00

Mengde svært giftige bestanddeler: 0.00

Havforurensende: Nei

Miljøforurensende: Nei

IMDG-EMS: N/A

#### 14.6. SÆRLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

Vei og jernbane (ADR-RID):

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



ADR-etikett: N/A

ADR - Fareidentifikasjonsnummer: N/A

ADR-spesielle bestemmelser: N/A

ADR-tunnelrestriksjonskode: N/A

Luft (IATA):

IATA-passasjerfly: N/A

IATA-lastefly: N/A

IATA-etikett: N/A

IATA-subsidiære farer: N/A

IATA-Erg: N/A

IATA-spesielle bestemmelser: N/A

Sjø (IMDG):

IMDG-stuekode: N/A

IMDG-stuemerknad: N/A

IMDG-subsidiære farer: N/A

IMDG-spesielle bestemmelser: N/A

### 14.7. BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL VEDLEGG II TIL MARPOL 73/78 OG IBC-REGELVERKET

N.A.

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL REGULATIONS SPECIFIC FOR THE PRODUCT IN QUESTION

Forskrift (EC) nr. 1272/2008, sammen med alle relaterte nasjonale og europeiske forskrifter - angående klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger - etter justeringer i henhold til tekniske og vitenskapelige fremskritt.

Forordning (EF) nr. 790/2009 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av forordning (EF) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Direktiv (EU) nr. 1907/2006 med all nasjonal og europeisk lovgivning, om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier (REACH).

Forordning (EF) nr. 878/2020 om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH).

Direktivene 89/391/EU, 89/654/EU, 89/655/EU, 89/656/EU, 90/269/EU, 90/270/EU, 90/394/EU, 90/679/EU og alle påfølgende oppdateringer, sammen med deres nasjonale implementering, om bedring av arbeideres sikkerhet og helse.

Direktiv 98/24/EU og alle påfølgende oppdateringer, sammen med nasjonal implementering, om beskyttelse av arbeideres sikkerhet og helse mot kjemiske stoffer.

Direktiv 1991/156/EU og alle påfølgende oppdateringer og nasjonal implementering, om avfallshåndtering.

EU-direktiver og nasjonal miljøvernlovgivning (luft, vann og jordsmonn).

Direktiv 648/2004/EU om rensemidler

Direktiv 2012/18/EU, sammen med nasjonal innføring, angående kontroll av skadelige stoffer med høy ulykkesfare.

REGULERING (EU) NR. 286/2011 (ATP 2 CLP)

REGULERING (EU) NR. 618/2012 (ATP 3 CLP)

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



REGULERING (EU) NR. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
REGULERING (EU) NR. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
REGULERING (EU) NR. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
REGULERING (EU) NR. 2015/1221 (ATP 7 CLP)  
REGULERING (EU) NR. 2016/918 (ATP 8 CLP)  
REGULERING (EU) NR. 2016/1179 (ATP 9 CLP)  
REGULERING (EU) NR. 2017/776 (ATP 10 CLP)  
REGULERING (EU) NR. 2018/669 (ATP 11 CLP)  
REGULERING (EU) NR. 2021/849 (ATP 17 CLP)

RESTRIKSJONER KNYTTET TIL PRODUKTET ELLER STOFFENE DET INNEHOLDER, I HENHOLD TIL VEDLEGG XVII AV FORORDNING (EF) 1907/2006 (REACH) OG PÅFØLGENDE ENDRINGER:

Restriksjoner knyttet til produktet: INGEN

Restriksjoner knyttet til stoffene det inneholder: 30, 75

KRAV I HENHOLD TIL DIREKTIV EU 2012/18 (SEVESO III):

N.A.

FORORDNING NR. 649/2012 (PIC-FORORDNINGEN)

Ingen substanser inkludert i listen

TYSK VANNFAREKLASSE

Klasse 1: lett farlig for vann.

SVHC STOFFER:

Stoffer i kandidatlisten (Art. 59 Reg. 1907/2006, REACH):

| INGREDIENS                            | ID-NR.              | MENGDE           | EGENSKAPER:        |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Phenol, dodecyl-, branched (impurity) | CAS: 121158-58-5    | 0.01-<br><0.05 % | SVHC               |
|                                       | EINECS: 310-154-3   |                  | Repr. Cat. 3.7/1B; |
|                                       | Index: 604-092-00-9 |                  |                    |

### 15.2. VURDERING AV KJEMIKALIESIKKERHET

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt gjort for blandingen

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Databladet oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 878/2020, samt i forordning (EF) nr. 1272/2008, og påfølgende endringer.

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring.

This product must not be used in applications other than recommended without first seeking the advice of the Technical Department.

Dette skjemaet annullerer og erstatter alle tidligere utgivelser.

This product must be stored, handled and used according to correct industrial hygienic practices and in compliance with laws in force.

The information contained herein is based on the present state of our knowledge and is intended to

describe our products from the point of view of safety requirements. It should not therefore be considered as any guarantee of specific properties.

Fullstendig tekst for H-setninger i punkt 3:

| KODE   | BESKRIVELSE                                                   |                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| H304   | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |                                                |
| H314   | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                      |                                                |
| H318   | Gir alvorlig øyeskade.                                        |                                                |
| H360   | Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.           |                                                |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                                  |                                                |
| H410   | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.           |                                                |
| H413   | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.    |                                                |
| KODE   | FAREKLASSE OG FAREKATEGORI                                    | BESKRIVELSE                                    |
| 3.10/1 | Asp. Tox. 1                                                   | Aspirasjonsfare, kategori 1                    |
| 3.2/1C | Skin Corr. 1C                                                 | Hudkorrosjon, kategori 1C                      |
| 3.3/1  | Eye Dam. 1                                                    | Alvorlig øyeskade, kategori 1                  |
| 3.7/1B | Repr. 1B                                                      | Reproduktiv toksisitet, kategori 1B            |
| 4.1/A1 | Aquatic Acute 1                                               | Akutt fare for vann, kategori 1                |
| 4.1/C1 | Aquatic Chronic 1                                             | Kronisk (langsiktig) fare for vann, kategori 1 |
| 4.1/C4 | Aquatic Chronic 4                                             | Kronisk (langsiktig) fare for vann, kategori 4 |

Forklaring til forkortelser og akronymer brukt i sikkerhets databladet:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

ADR: Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei.

ADN: Europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods med Inland Waterways

ATE: Beregnet akutt toksisitet

ATEmix: Anslått verdi for akutt giftighet (Blandinger)

BCF: Biologisk konsentrasjonsfaktor

BEI: Biologisk eksponeringsindeks

BOD: Biokjemisk oksygenbehov

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).

CAV: Giftsenter

CE: Den Europeiske Union

CLP: Klassifisering, merking, emballering.

CMR: Kjemisk oksygenbehov

COD: Kjemisk oksygenbehov

COV: Flyktige organiske forbindelser

CSA: Kjemisk sikkerhetsvurdering

CSR: Kjemisk sikkerhetsrapport

DMEL: Utledet minimalt effektnivå

DNEL: Beregnet nivå uten virkning

DPD: Direktiv om farlige blandinger

DSD: Direktiv om farlige stoffer

EC50: Halv maksimal effektiv konsentrasjon

# Sikkerhetsskjema

## PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Sikkerhetsskjema for 10/2/2023

Revisjon 2



ECHA: Europeisk kjemikaliebyrå

EINECS: Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer.

ES: Eksponeringsscenario

GefStoffVO: Forordning om farlige stoffer, Tyskland.

GHS: Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier.

IARC: Internasjonalt byrå for kreftforskning

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association" (IATA).

IC50: Halv maksimal hemmende konsentrasjon

ICAO: International Civil Aviation Organization.

ICAO-TI: Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

IMDG: International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av farlig gods til sjøs.

INCI: Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.

IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care

KAFH: Keep away from heat

KSt: Eksplosjonskoeffisient.

LC50: Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population.

LD50: Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population.

LDLo: Lav dødelig dose

N.A.: Ikke aktuelt

N/A: Ikke aktuelt

N/D: Ikke definert / Ikke tilgjengelig

NA: Ikke disponibel

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

NOAEL: Ikke observert negativt effektnivå

OSHA: Occupational Safety and Health Administration.

PBT: Persistent, bioakkumulativ og giftig

PGK: Packaging Instruction

PNEC: Beregnet konsentrasjon uten virkning.

PSG: Passasjerer

RID: Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med jernbane.

STEL: Kortsiktig eksponeringsgrense.

STOT: Giftighet for spesifikt målorgan.

TLV: Terskelgrenseverdi.

TWATLV: Terskelgrenseverdi for ttidsvektet gjennomsnitt 8 timer per dag. (ACGIH-standard).

vPvB: Svært persistent, svært bioakkumulativ.

WGK: Tysk vannfareklasse

**\* Modellen er fullstendig endret i overensstemmelse med regulær oppdatering.**