

# Sicherheitsdatenblatt



## ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1 Produktkennzeichnung

## Ursa Heavy Duty SAE 20W-50

Produktnummer(n): 803182

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Identifizierten Verwendungen:** Hochleistungsmotorenöl

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Chevron Belgium BV  
Zuiderpoort Office Park  
Gaston Crommenlaan 4  
9050 Gent  
Belgium  
E-Mail : eumsds@chevron.com

### 1.4 Notrufnummer

#### Notfallmaßnahmen bei einem Unfall auf dem Transportweg

CHEMTREC: +1 703 527 3887

### Gesundheitlicher Notfall

Chevron Notfall- und Informationszentrum: Internationale R-Gespräche werden rund um die Uhr entgegengenommen. +1 510 231 0623

### Angaben zum Produkt

Angaben zum Produkt: 0032/(0)9 293 71 11

## ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**EINSTUFUNG GEMÄSS CLP:** Gemäß den Bestimmungsrichtlinien der EG nicht als gefährlich eingestuft.

### 2.2 Komponenten für die Etikettierung

Gemäß den Kriterien die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):  
Nicht eingestuft

- enthält: Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## 2.3 Sonstige Gefahren Nicht zutreffend

### ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

#### 3.2 Gemische

Dieser Stoff ist eine Mischung.

| KOMPONENTEN  | CARN        | EG-<br>Nummer    | REGISTRIERUNGSN<br>UMMER | EINSTUFUNG<br>GEMÄSS CLP | BETRAG           |
|--|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinisch           | 64742-54-7  | 265-157-1        | 01-2119484627-25         | Keine                    | 70 - 99 Gew.-%   |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemisch     | *                | ***                      | Keine                    | 1 - 10 Gew.-%    |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | 722503-69-7 | Nicht zutreffend | **                       | Skin Sens. 1B/H317       | 0.1 - < 1 Gew.-% |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | 722503-68-6 | Nicht zutreffend | **                       | Skin Sens. 1B/H317       | 0.1 - < 1 Gew.-% |

Der vollständige Wortlaut aller CLP H-angaben kann in Abschnitt 16 gefunden werden.

\*Enthält mindestens eine der folgenden EINECS-Nummern: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

\*\*Nicht verfügbar oder der Stoff muss aktuell nicht nach REACH registriert werden

\*\*\* Enthält eine oder mehrere der folgenden REACH-Registriernummern: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

### ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Augen:** Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Als Vorsichtsmaßnahme gegebenenfalls Kontaktlinsen herausnehmen und die Augen mit Wasser spülen.

**Haut:** Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Als Vorsichtsmaßnahme kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Das Material mit Wasser und Seife von der Haut abwaschen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe entsorgen oder gründlich reinigen.

**Verschlucken:** Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Kein Erbrechen einleiten. Als Vorsichtsmaßnahme ärztliche Hilfe herbeiziehen.

**Einatmen:** Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Wenn übermäßige Konzentrationen in der Luft vorhanden sind, die gefährdete Person an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe herbeiziehen, wenn Husten oder Atembeschwerden auftreten.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

##### AKUTE SYMPTOME UND WIRKUNGEN

**Augen:** Anhaltende oder signifikante Augenreizung ist nicht zu erwarten.

**Haut:** Von der Berührung mit der Haut sind keine Gesundheitsschäden zu erwarten.

**Verschlucken:** Wird beim Verschlucken nicht als gesundheitsschädlich angesehen.

**Einatmen:** Wird nicht als gesundheitsschädlich beim Einatmen angesehen. Enthält ein Mineralöl auf Petroleumbasis. Kann nach anhaltendem oder wiederholten Einatmen der Ölnebel Reizung der Atmungsorgane oder andere Lungenschäden verursachen, wenn die Konzentrationen in der Luft über der empfohlenen Belastungsgrenze für Mineralölnebel liegen. Zu den Symptomen von Reizungen der Atmungsorgane gehören Husten und Atemschwierigkeiten.

**VERZÖGERTE ODER ANDERE SYMPTOME UND WIRKUNGEN:** Nicht eingestuft.

#### **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Nicht zutreffend.

### **ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

#### **5.1 Löschmittel**

Zum Löschen von Flammen Wasserdampf, Schaum, Löschpulver oder Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) verwenden.

#### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

**Verbrennungsprodukte:** Äußerst abhängig von den Bedingungen unter denen ein Verbrennen stattfindet. Wenn dieses Material verbrennt, entwickelt sich eine komplexe Mischung aus Schwebstoffen, Flüssigkeiten, Gasen, einschließlich Kohlendioxid, und unbestimmten organischen Verbindungen. Verbrennung kann mit folgenden Substanzen Oxide bilden: Stickstoff .

#### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Dieses Material brennt obwohl es nicht leicht entzündlich ist. Siehe Abschnitt 7 für Informationen zur sachgerechten Handhabung und Lagerung. Wenn dieses Material an einem Feuer beteiligt ist, geschlossene oder enge Feuerbereiche niemals ohne geeignete Schutzausrüstung einschließlich Pressluftatmer betreten.

### **ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

#### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Alle Zündquellen aus der Nähe des ausgetretenen Materials entfernen. Näheres hierzu siehe Abschnitt 5 und 8.

#### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten, um eine weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern.

#### **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten, um eine weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern. Ausgetretenes Material so schnell wie möglich beseitigen. Dabei die Vorsichtsmaßnahmen in 'Expositionsbegrenzung/Persönliche Schutzausrüstung' beachten. Geeignete Methoden verwenden, wie Aufbringen nichtbrennbarer Absorptionsmittel oder Abpumpen. Soweit möglich und angemessen, kontaminierten Boden entfernen und gemäß den zutreffenden Anforderungen entsorgen. Kontaminierte Materialien in Wegwerfbehälter füllen und gemäß den zutreffenden Anforderungen entsorgen. Das Austreten des Materials den örtlichen zuständigen Stellen melden, wenn dies angebracht oder erforderlich ist.

#### **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Vgl. abschnitte 8 und 13.

## ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Allgemeine Hinweise zur Handhabung:** Die Kontamination des Bodens vermeiden und das Material nicht in Abwasser- oder Drainagesysteme und Gewässer dringen lassen.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen. Nicht schmecken oder schlucken. Nach dem Handhaben gründlich waschen.

**Gefahr durch statische Elektrizität:** Beim Umgang mit dem Material können sich elektrostatische Ladungen anreichern, die gefährliche Bedingungen schaffen. Zur Verminderung dieser Gefahr kann das Verbinden und Erden notwendig, aber als alleinige Maßnahme nicht unbedingt ausreichend sein. Alle Verfahren prüfen, bei denen die Möglichkeit einer Erzeugung und Anreicherung elektrostatischer Ladungen bzw. einer entzündlichen Atmosphäre besteht (einschließlich Füllen von Tanks und Behältern, Spritzen beim Füllen, Tanksäuberung, Probenahme, Eichen, Umfüllen, Filtern, Mischen, Umwälzen und Einsatz von Vakuumsaugwagen) und geeignete Vorbeugungsmaßnahmen treffen.

**Warnhinweise auf dem Behälter:** Der Behälter ist nicht zum Einsatz unter Druckbedingungen gedacht. Zum Leeren des Behälters keinen Druck verwenden. Er könnte explosionsartig platzen. Leere Behälter mit Rückständen des Produkts (Feststoffen, Flüssigkeiten und/oder Dämpfen) können eine Gefahr darstellen. Nicht unter Druck setzen, schneiden, schweißen, hartlöten, löten, bohren, schleifen oder den Behälter der Hitze, Flammen, Funken, statischer Elektrizität oder anderen Zündquellen aussetzen. Es besteht Explosionsgefahr mit möglichen Verletzungen oder Todesfolgen. Leere Behälter sollten vollständig geleert, richtig verschlossen und sofort an eine Wiederaufarbeitungsstelle gegeben oder sachgerecht entsorgt werden.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nicht zutreffend

### 7.3 Spezifische Endanwendungen: Hochleistungsmotorenöl

## ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

### ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN:

Die möglichen Gefahren des Produkts in Betracht ziehen (siehe Abschnitt 2), gültige Belastungsgrenzen, und Aktivitäten am Arbeitsplatz in Betracht ziehen, wenn technische Maßnahmen eingerichtet werden und persönliche Schutzausrüstung gewählt wird. Wenn die technischen Maßnahmen oder Arbeitsmethoden unzureichend sind, um gefährliche Belastungskonzentrationen mit diesem Material zu vermeiden, wird die unten angeführte persönliche Schutzausrüstung empfohlen. Der Benutzer muss alle mit der Ausrüstung gelieferten Anleitungen und Einschränkungen lesen und verstehen, da ein Schutz gewöhnlich nur für einen begrenzten Zeitraum oder unter bestimmten Umständen gewährleistet ist. Die angemessenen CEN-Standards beachten.

### 8.1 Zu überwachende Parameter

**MAK-Werte:** Für dieses Material oder seine Bestandteile bestehen keine zutreffenden berufsbedingten Belastungsgrenzen. Werte von den örtlichen Behörden einholen.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### APPARATIVE SCHUTZMASSNAHMEN:

In einem gut gelüfteten Bereich handhaben.

### PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

**Augen-/Gesichtsschutz:** Normalerweise ist kein besonderer Augenschutz notwendig. Wenn Spritzen möglich ist, als Vorsichtsmaßnahme eine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz tragen.

**Hautschutz:** Normalerweise ist keine besondere Schutzkleidung notwendig. Wenn Spritzen möglich ist, abhängig von den durchgeführten Arbeitsverfahren, physikalischen Anforderungen und anderen Substanzen am Arbeitsplatz, Schutzkleidung tragen. Zu den empfohlenen Materialien für Schutzhandschuhe gehören: 4H (PE/EVAL), Nitrilkautschuk, Silberabschirmung, Viton.

**Atemschutz:** Normalerweise ist kein Atemschutz notwendig. Wenn bei einem Arbeitsverfahren

Ölnebel abgegeben werden, feststellen, ob die Konzentrationen in der Luft unter den berufsbedingten Belastungsgrenzen für Ölnebel liegen. Wenn nicht, einen zugelassenen Atemschutz anlegen, der ausreichend Schutz vor diesem Material bietet. Für luftreinigende Atemschutzgeräte spezielle Filtereinsätze verwenden.

#### **BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION:**

Siehe einschlägige Gemeinschaftsrechtsvorschriften bezüglich Umweltfragen oder, soweit zutreffend, Anhang.

### **ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

**Achtung:** Bei den nachfolgend angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte; sie stellen keine Spezifikation dar.

#### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

##### **Aussehen**

**Farbe:** Bernsteinfarben

**Aggregatzustand:** Flüssigkeit

**Geruch:** Erdölgeruch

**Geruchsschwelle:** Keine Daten verfügbar

**pH-Wert:** Nicht zutreffend

**Schmelzpunkt:** Keine Daten verfügbar

**Erstarrungspunkt:** Nicht zutreffend

**Siedebeginn:** >315°C (599°F)

**Flammpunkt:** (Offener Tiegel nach Cleveland) 215 °C (419 °F) (Minimum)

**Verdampfungsgeschwindigkeit:** Keine Daten verfügbar

**Flammpunkt (Feststoff, Gas):** Nicht zutreffend

**Entflammbarkeits-(Explosiv) Bereich (Vol.% in Luft):**

Unterer/Untere/Unteres: Nicht zutreffend Oberer/Obere/Oberes: Nicht zutreffend

**Dampfdruck:** Keine Daten verfügbar

**Dampfdichte (Luft = 1):** Keine Daten verfügbar

**Dichte:** 0.8786 kg/l @ 15°C (59°F) (Typisch)

**Löslichkeit:** Löslich in organischen Lösemitteln; unlöslich in Wasser

**Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:** Keine Daten verfügbar

**Selbstentzündungstemperatur:** Keine Daten verfügbar

**Zersetzungstemperatur:** Keine Daten verfügbar

**Viskosität:** 169 mm<sup>2</sup>/s @ 40°C (104°F) (Typisch)

**Explosive Eigenschaften:** Keine Daten Verfügbar

**Oxidierende Eigenschaften:** Keine Daten Verfügbar

**9.2 Sonstige Angaben:** Keine Daten Verfügbar

### **ABSCHNITT 10 BESTÄNDIGKEIT UND REAKTIVITÄT**

**10.1 Reaktivität:** Kann mit starken Säuren oder starken Oxidationsmitteln wie Chloraten, Nitraten, Peroxiden usw. reagieren.

**10.2 Chemische Beständigkeit:** Dieses Material wird unter normalen Umgebungstemperaturen und -druckbedingungen bei der Lagerung und Handhabung als stabil angesehen.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:** Es tritt keine gefährliche Polymerisation auf.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen:** Nicht zutreffend

**10.5 Unverträgliche Materialien:** Nicht zutreffend

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine bekannt (Keine erwartet)

### **ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE**

## 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

### Angaben zum Produkt:

**Schwere Augenschädigung/ -reizung:** Die Bewertung der Gefahr von Augenreizungen beruht auf Daten Produktkomponenten.

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:** Die Bewertung der Gefahr von Hautreizungen beruht auf Daten Produktkomponenten.

**Hautsensibilisierung:** Die Bewertung des Hautsensibilisierungspotentials beruht auf Daten Produktkomponenten.

**Akute dermale Toxizität:** Die Bewertung der akuten dermalen Toxizität beruht auf Daten Produktkomponenten.

**Schätzung der akuten Toxizität (Haut):** Nicht zutreffend

**Akute orale Toxizität:** Die Bewertung der akuten oralen Toxizität beruht auf Daten Produktkomponenten.

**Schätzung der akuten Toxizität (oral):** Nicht zutreffend

**Akute Toxizität nach Einatmen:** Die Bewertung der akuten Toxizität nach Einatmen beruht auf Daten Produktkomponenten.

**Schätzung der akuten Toxizität (Einatmen):** Nicht zutreffend

**Keimzell-Mutagenität:** Die Gefahreinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

**Karzinogenität:** Die Gefahreinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

**Reproduktionstoxizität:** Die Gefahreinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition:** Die Gefahreinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition:** Die Gefahreinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

**Aspirationsgefahr:** Keine Daten verfügbar

### Informationen zu Komponenten:

| <b>Schwere Augenschädigung/ -reizung:</b>                                     |   |
|---|---|
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)   | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26- verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24- verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:</b>                              |   |
|--|---|
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinisch | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)                              | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

|  |   |
|--|---|
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

|  |  |
|--|--|
| <b>Hautsensibilisierung:</b>   |  |
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff<br>behandelte schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt                                    |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt                                    |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Prüfergebnis: Kann allergische Hautreaktionen verursachen<br>* Daten von ähnlichem Material übertragen |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Prüfergebnis: Kann allergische Hautreaktionen verursachen<br>* Daten von ähnlichem Material übertragen |

|  |   |
|--|---|
| <b>Akute dermale Toxizität:</b>  |   |
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff<br>behandelte schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

|  |   |
|--|---|
| <b>Akute orale Toxizität:</b>  |   |
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff<br>behandelte schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

|  |   |
|--|---|
| <b>Akute Toxizität nach Einatmen:</b>  |   |
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff<br>behandelte schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

|  |   |
|--|---|
| <b>Keimzell-Mutagenität:</b>   |   |
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte<br>schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

|  |   |
|--|---|
| <b>Karzinogenität:</b>   |   |
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff<br>behandelte schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

|  |   |
|--|---|
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Reproduktionstoxizität:</b>   |   |
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff<br>behandelte schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

|  |   |
|--|---|
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition:</b>                   |   |
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte<br>schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

|  |   |
|--|---|
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition:</b>                 |   |
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte<br>schwere paraffinisch            | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-<br>verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

#### **ERGÄNZENDE TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:**

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Nota L, Bezug IP 346/92: „DMSO-Extraktionsmethode“ Wir haben festgestellt, dass die Ausgangsöle in dieser Zubereitung nicht krebserzeugend sind. Beim Gebrauch in Motoren tritt eine Kontamination des Öls mit niedrigen Konzentrationen von krebserzeugenden Verbrennungsprodukten auf. Gebrauchte Motorenöle erwiesen sich nach wiederholter Anwendung und ständigem Kontakt bei Mäusen als krebserzeugend. Beim Menschen sind keine schwerwiegenden Folgen durch kurzen oder seltenen Hautkontakt mit gebrauchten Motorenölen zu erwarten, wenn das Öl durch gründliches Waschen mit Wasser und Seife entfernt wird.

### **ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE**

#### **Angaben zum Produkt:**

##### **12.1 Toxizität**

Dieses Material wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen. Das Produkt wurde noch nicht geprüft. Die Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

##### **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Dieses Material wird nicht als leicht biologisch abbaubar angesehen. Das Produkt wurde noch nicht geprüft. Die Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

##### **12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Biokonzentrationsfaktors (BCF): Keine Daten Verfügbar

Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizients (Kow): Keine Daten verfügbar

##### **12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar.

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt ist keine - oder enthält keine - Substanz, die ein potenzieller PBT- oder vPvB-Stoff ist.

## 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Andere negative Auswirkungen wurden nicht festgestellt.

### Informationen zu Komponenten:

| <b>Akute Toxizität:</b>  |   |
|--|---|
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinisch           | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

| <b>Langfristige Toxizität:</b>   |   |
|--|---|
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinisch           | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

| <b>Biologischer Abbau:</b>   |   |
|--|---|
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinisch           | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

| <b>Bioakkumulationspotenzial:</b>  |   |
|--|---|
| Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinisch           | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)  | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-26-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze | Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

WGK (Wassergefährdungsklassen) = WGK 1 schwach wassergefährdend. Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

## ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Das Material zu seinem beabsichtigten Zweck verwenden oder wenn möglich recyceln. Zum Recycling oder zur Entsorgung von Altöl stehen Ölsammelstellen zur Verfügung. Kontaminierte Materialien in Behälter füllen und gemäß der zutreffenden Bestimmungen entsorgen. Informationen über zulässige Entsorgungs- oder Recyclingmethoden erhalten Sie von Ihrem Vertreter oder den örtlichen Umwelt- oder Gesundheitsbehörden.

Entsprechend dem Europäischen Abfallkatalog (E.W.C.) gilt die folgende Kodifizierung:13 02 05

## ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Die gezeigte Bezeichnung trifft nicht unbedingt auf alle Versandsituationen zu. Für weitere erforderliche Bezeichnungen (z. B. technische Namen) und art- oder mengenspezifische Versandsanforderungen die zutreffenden Gefahrgutbestimmungen zu Rate ziehen.

### ADR/RID

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

**14.1 UN-Nummer:** Nicht zutreffend

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** Nicht zutreffend

**14.3 Transportgefahrenklassen:** Nicht zutreffend

**14.4 Verpackungsgruppe:** Nicht zutreffend

**14.5 Umweltgefahren:** Nicht zutreffend

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:** Nicht zutreffend

### ICAO / IATA

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

**14.1 UN-Nummer:** Nicht zutreffend

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** Nicht zutreffend

**14.3 Transportgefahrenklassen:** Nicht zutreffend

**14.4 Verpackungsgruppe:** Nicht zutreffend

**14.5 Umweltgefahren:** Nicht zutreffend

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:** Nicht zutreffend

### IMO / IMDG

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

**14.1 UN-Nummer:** Nicht zutreffend

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** Nicht zutreffend

**14.3 Transportgefahrenklassen:** Nicht zutreffend

**14.4 Verpackungsgruppe:** Nicht zutreffend

**14.5 Umweltgefahren:** Nicht zutreffend

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:** Nicht zutreffend

**14.7 Transport als Bulkware gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code:** Nicht zutreffend

## ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**DURCHSUCHTE VERZEICHNISSE RECHTLICHER BESTIMMUNGEN:**

01=EG Richtlinie 76/769/EWG: Beschränkungen für die Vermarktung und den Gebrauch bestimmter Gefahrstoffe.

02=EG-Richtlinie 90/394 EWG: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene

03=EG-Richtlinie 92/85/EWG: Schwangere oder stillende Arbeiterinnen

04=EG-Richtlinie 96/82/EG (Seveso II): Artikel 9

05=EG-Richtlinie 96/82/EG (Seveso II): Artikel 6 und 7

06=EG-Richtlinie 98/24/EG: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Chemikalien  
 07=EG-Richtlinie 2004/37/EG: Über den Schutz der Arbeitnehmer.  
 08=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 1.  
 09=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 2.  
 10=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 3.  
 11=EU Verordnung EG Nr. 850/2004: Verbot und Einstellung persistente organische Schadstoffe.  
 12=EU-REACH, Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.  
 13=EU REACH, Anhang XIV: Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).  
 14=Deutschland: Technische Anleitungen zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft).  
 15=Deutschland, TRGS 907  
 16=Deutschland, TRGS 905

Die folgenden Bestandteile dieses Materials werden in den Richtlinienverzeichnissen aufgeführt.  
 Destillate (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte 02, 03, 06, 12  
 schwere paraffinisch

#### CHEMIKALIENVERZEICHNISSE:

Alle Bestandteile entsprechen den folgenden Anforderungen des Chemikalienverzeichnisses: AIIIC (Australien), DSL (Kanada), ENCS (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI (Taiwan), TSCA (Vereinigte Staaten).

Mindestens ein Bestandteil ist im ELINCS-Verzeichnis (Europäische Gemeinschaft) aufgeführt. Alle anderen Bestandteile sind eingetragen oder vom Eintrag bei EINECS ausgenommen.

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Stoffsicherheitsbeurteilung.

### ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

**VERSIONSANGABE:** ABSCHNITT 01 - Anschrift des Unternehmens, das das SDB erstellt hat Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 01 - Identifizierten Verwendungen Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 01 - Produktidentifikator Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 03 - Zusammensetzung Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 05 - Spezifische Gefahren des Stoffes oder Gemischs Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 07 - Identifizierten Verwendungen Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 09 - Physikalische und chemische Eigenschaften Informationen wurden gelöscht.

ABSCHNITT 09 - Physikalische und chemische Eigenschaften Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 10 - Gefährliche Zersetzungsprodukte Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 11 - Toxikologische Angaben Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 12 - Umweltbezogene Angaben Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 12 - WGK-Bewertung Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 15 - CHEMIKALIENVERZEICHNISSE Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 15 - Rechtsvorschriften Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 15 - Rechtsvorschriften Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 16 - Voller Wortlaut der H-angaben Informationen wurden modifiziert.

**Überarbeitungsdatum:** Mai 26, 2021

#### Voller Wortlaut der CLP H-angaben:

H317; Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

#### IM VORLIEGENDEN DOKUMENT MÖGLICHERWEISE VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| MAK-Wert - Maximale Arbeitsplatzkonzentration | TWA - Zeitgewichteter Durchschnitt |
|---|------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| STEL - Grenzwert für kurzfristige Exposition | Zulässige Arbeitsplatzkonzentration -<br>Zulässige Arbeitsplatzkonzentration |
| CVX - Chevron                                | CARN - Chemical Abstract Registration<br>Number                              |
| NQ - Nicht Quantifizierbar                   |  |

Erstellt gemäß EU-Verordnung 1907/2006 (in der geänderten Fassung) von Chevron Energy Technology Company, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, USA.

**Die vorstehend gemachten Angaben spiegeln den Stand unserer Kenntnisse zum genannten Datum wider. Da diese Angaben möglicherweise unter Bedingungen genutzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, mit denen wir nicht vertraut sind, und zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich gemachte Daten den Inhalt dieser Angaben möglicherweise verändern, können wir für die Ergebnisse von deren Anwendung keinerlei Verantwortung übernehmen. Die Angaben werden unter der Bedingung erteilt, daß die diese entgegennehmende Person die Eignung des Materials für den jeweils zgedachten Zweck einer eigenen Prüfung unterzieht.**

**Keine Anhang**