

Страница 1 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
Pro-Line Super Diesel Additiv

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

#### Pro-Line Super Diesel Additiv

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:

Адитиви

Употреби, които не се препоръчват:

В момента няма информация за това.

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Електронен адрес на компетентното лице: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de). Моля, не използвайте за поискване на информационни листове за безопасност.

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Информационни служби при спешни случаи / официален консултативен орган:

Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 213, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg), <http://www.pirogov.eu>

Телефон за връзка с фирмата/предприятието в случай на спешност:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

| Клас на опасност | Категория на опасност | Предупреждение за опасност                                                    |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.        | 1                     | H304-Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| Aquatic Chronic  | 3                     | H412-Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                         |

#### 2.2 Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
 Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
 Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
 Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
 Pro-Line Super Diesel Additiv



Опасно

H304-Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H412-Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

P101-При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102-Да се съхранява извън обсега на деца.

P260-Не вдишвайте изпарения.

P301+P310-ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар. P314-При неразположение потърсете медицински съвет / помощ. P331-НЕ предизвиквайте повръщане.

P405-Да се съхранява под ключ.

P501-Съдържанието / съдът да се изхвърли в одобрено съоръжение за третиране на отпадъци.

EUN044-Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

EUN066-Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Нафта (нефт), C10-C13, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения

## 2.3 Други опасности

Сместа на съдържа vPvB вещество (vPvB = много устойчиво, силно биокумулиращо) съответно не спада към Приложение XIII на Регламента (ЕО) 1907/2006 (< 0,1 %).

Сместа на съдържа PBT вещество (PBT = устойчиво, биокумулиращо и токсично) съответно не спада към Приложение XIII на Регламента (ЕО) 1907/2006 (< 0,1 %).

Сместа не съдържа вещество, чиито свойства нарушават функциите на ендокринната система (< 0,1 %).

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1 Вещества

неприл.

### 3.2 Смеси

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Нафта (нефт), C10-C13, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения |                             |
| Регистрационен номер (REACH)                                                      | 01-2119457273-39-XXXX       |
| Index                                                                             | ---                         |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                            | 918-481-9                   |
| CAS                                                                               | ---                         |
| % съдържание                                                                      | 60-80                       |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), M-коефициенти             | EUN066<br>Asp. Tox. 1, H304 |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| 2-етилхексил нитрат                    |                       |
| Регистрационен номер (REACH)           | 01-2119539586-27-XXXX |
| Index                                  | ---                   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 248-363-6             |
| CAS                                    | 27247-96-7            |
| % съдържание                           | 10-<25                |

Страница 3 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
Pro-Line Super Diesel Additiv

**Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коефициенти**

EUN066  
EUN044  
Acute Tox. 4, H302  
Acute Tox. 4, H312  
Acute Tox. 4, H332  
Aquatic Chronic 2, H411

Текст на Н-фразите и съкращенията при класифициране (GHS/CLP): виж раздел 16.  
Веществата в този раздел са посочени с действителната и приложимата им класификация!  
Това означава, че за настоящата класификация на веществата, които са изброени в Приложение VI, таблица 3.1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (относно класифицирането, етикетирането и опаковането), са взети предвид всички посочени там бележки.  
Например, ако за даден въглеводород е приложена бележка Р, то тя вече е взета предвид в настоящата класификация.  
Цитат: "Бележка Р - Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни процента бензол (EINECS № 200-753- 7)."  
Също така е спазен член 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (относно класифицирането, етикетирането и опаковането) и вече е взет предвид за настоящата класификация.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

Оказващите първа помощ трябва да внимават за своята лична защита!  
На човек в безсъзнание никога да не се дават течности през устата!

#### При вдишване

Лицето да се отдалечи от зоната на опасност.  
Засегнатото лице да се изведе на чист въздух и в зависимост от симптомите да се проведе консултация лекар.  
Необходим е лекарски контрол поради възможно забавено въздействие.

#### При контакт с кожата

Отстранете замърсени, напоени дрехи незабавно, измийте основно с много вода и сапун, при раздразнения на кожата (зачервяване и др.) потърсете лекарски съвет.  
Препоръчителен е защитен крем за ръце.

#### При контакт с очите

Отстранете контактните лещи.  
Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути, при нужда потърсете лекар.

#### При поглъщане

Устата да се изплакне основно с вода.  
Не предизвиквайте повръщане, да се пие много вода, веднага потърсете лекар.  
Опасност от вдишване/аспириране.  
При повръщане дръжте главата надолу, за да не попадне стомашното съдържание в белите дробове.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При необходимост, забавените симптоми и въздействия могат да се намерят в раздел 11 съответно при пътищата на приемане в раздел 4.1.

В определени случаи е възможно симптомите на отравяне да се появят едва след известно време/след няколко часа.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Стомашна промивка само посредством ендотрахиална интубация.  
Допълнително наблюдение за пневмония и белодробен оток.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

#### Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>  
Прах за гасене  
Пяна  
Водна струя

#### Неподходящи пожарогасителни средства

Широка водна струя

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар могат да се образуват:

Страница 4 от 15

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037

Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036

Дата на влизане в сила: 30.08.2022

Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022

Pro-Line Super Diesel Additiv

Въглеродни оксиди

Азотни оксиди

Въглеводороди

Отровни газове

Опасност от експлозия.

### 5.3 Съвети за пожарникарите

Лични предпазни средства: виж раздел 8.

Да не се вдишват газовете от експлозията и пожара.

Противогазов апарат, независим от циркулацията.

Според големината на пожара

Цялостна защита в случай на необходимост.

Застрашените съдове да се охладят с вода.

Контаминираната вода от гасенето да се отстрани съобразно административните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

#### 6.1.1 За персонал, който не отговаря за спешни случаи

В случай на разливи или случайно изпускане носете личните предпазни средства от раздел 8, за да се предотврати замърсяване.

Осигурете адекватна вентилация, отстранете източниците на запалване.

При твърди и прахообразни продукти избягвайте образуването на прах.

Ако е възможно, напуснете опасната зона, при необходимост използвайте съществуващите планове за аварийно реагиране при извънредни ситуации.

Да се подсигури достатъчна вентилация.

Да се избягва контакт с очите и кожата, както и инхалация.

Да се вземе под внимание евент. опасност от подхлъзване.

#### 6.1.2 За лицата, отговорни за спешни случаи

Вижте раздел 8 за подходящи предпазни средства и спецификации на материалите.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се ограничи/уплътни при изтичане на по-големи количества.

Да се отстранят неплътностите, по възможност това се извършва безопасно.

Да не се изпуска в канализацията.

Да се избягва проникването в повърхностни и подпочвени води, както и в почвата.

Да се предотврати проникването в канализацията, мази, работни ями и други места, на които събирането би било опасно.

При аварийно изтичане в канализацията да се информира компетентния орган.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере с материал, свързващ течности (напр. универсално свързващо средство), и отпадъците да се депонират съгласно точка 13.

Да се осигури достатъчно обдухване и деаерация.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Лични предпазни средства: виж раздел 8 както и Указания за изхвърляне: виж раздел 13.

## РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

Освен предоставената в този раздел информация в раздел 8 и 6.1 също е налице информация, която е от значение.

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

#### 7.1.1 Общи препоръки

Да се осигури достатъчно обдухване и деаерация.

Да се държи далеч от източници на пламък - Да не се пуши.

Да не се загрява до температури, близки до точката на възпламеняване.

Да се избягва дълготраен или интензивен контакт с кожата.

Да не се носят напоени с продукта кърпи за почистване в джобовете на панталони.

Забранено е яденето, пиенето и пушенето, както и съхраняването на хранителни продукти в работното помещение.

Да се вземат под внимание указанията на етикета, както и упътванията за употреба.

Производственият процес да се провежда съгласно упътванията за работа.

#### 7.1.2 Указания за общи хигиенни мерки на работното място

Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.

Да се измият ръцете преди почивка и при приключване на работа.

Далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
 Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
 Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
 Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
 Pro-Line Super Diesel Additiv

## 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на недостъпно за некомпетентни лица място.  
 Продуктът да се съхранява само в оригиналната опаковка и затворен.  
 Продуктът да не се съхранява в коридори и стълбища.  
 Устойчив на разтворители под  
 Да не се съхранява заедно с окислителни средства.  
 Да не се съхранява заедно с пожароопасни или самовъзпламеними вещества.  
 Да се съхранява на добре проветриво място.  
 Да се пази от слънчеви лъчи и въздействие на топлина.

## 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

В момента няма информация за това.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

| Химично наименование                      | Нафта (нефт), C10-C13, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения                                          |     |     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ГС-8часа: 300 mg/m <sup>3</sup> (Керосин) | ГС-15min: ---                                                                                                              | --- | --- |
| Процедури за наблюдение:                  | - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |     |     |
| БГС: ---                                  | Други данни: ---                                                                                                           |     |     |

| 2-етилхексил нитрат |                                                 |                                |            |          |                    |           |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| Поле на приложение  | Път на експозиция / Компонент на околната среда | Ефекти върху здравето          | Дескриптор | Стойност | Единица            | Забележка |
|                     | Околна среда - сладки води                      |                                | PNEC       | 0,8      | µg/l               |           |
|                     | Околна среда - морска вода                      |                                | PNEC       | 0,08     | µg/l               |           |
|                     | Околна среда - седимент                         |                                | PNEC       | 0,00074  | mg/kg dw           |           |
|                     | Околна среда - почва                            |                                | PNEC       | 0,000191 | mg/kg dw           |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез кожата                             | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,52     | mg/kg bw/day       |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез вдишване                           | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,087    | mg/m <sup>3</sup>  |           |
| Масова употреба     | Човек - орално                                  | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,025    | mg/kg bw/day       |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез кожата                             | Продължително, локални ефекти  | DNEL       | 0,022    | mg/cm <sup>2</sup> |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез кожата                             | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 1        | mg/kg bw/day       |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване                           | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,35     | mg/m <sup>3</sup>  |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез кожата                             | Продължително, локални ефекти  | DNEL       | 0,044    | mg/cm <sup>2</sup> |           |

ГС-8часа = Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда - 8 часа  
 (8) = Инхалабилна фракция (Директива 2017/164/EU, Директива 2004/37/ЕО). (9) = Респирабилна фракция (Директива 2017/164/EU, Директива 2004/37/ЕО). (11) = Инхалабилна фракция (Директива 2004/37/ЕО). (12) = Инхалабилна фракция. Респирабилна фракция в онези държави членки, които прилагат към датата на влизане в сила на настоящата директива система за биомониторинг с биологична гранична стойност, която не надвишава 0,002 mg Cd/g креатинин в урината (Директива 2004/37/ЕО). | ГС-15min = Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда - 15 min  
 (8) = Инхалабилна фракция (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Респирабилна фракция (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута (2017/164/EU). | БГС = Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. Биологична среда: Е = еритроцити, У = урина, К = кръв. Време на пробовземане: а = В края на експозицията или в края на смяната, б = 3а

Страница 6 от 15

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037

Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036

Дата на влизане в сила: 30.08.2022

Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022

Pro-Line Super Diesel Additiv

продължителна експозиция - след няколко работни смени, в = След няколко работни смени, г = Не се фиксира | Z\* = съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%). Кожа = възможно е значителна резорбция чрез кожата.

(13) = Веществото може да предизвика сенсibiliзация на кожата и на дихателните пътища (Директива 2004/37/ЕО), (14) =

Веществото може да предизвика сенсibiliзация на кожата (Директива 2004/37/ЕО).

## 8.2 Контрол на експозицията

### 8.2.1 Подходящ инженерен контрол

Погрижете се за добро проветряване. То може да се постигне с локална вентилационна уредба или общата система за отвеждане на отработен въздух.

Ако това се окаже недостатъчно за поддържане на концентрацията под граничната стойност на експозиция на работното място (ГСПМ), носете подходяща защита за дихателната система.

Важи само когато тук са посочени гранични стойности на експозиция.

Подходящите методи за оценка, с които се проверява ефективността на съответните защитни мерки, включват метрологични и неметрологични методи за определяне.

Те са описани, напр. в EN 14042.

EN 14042 "Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти".

### 8.2.2 Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.

Да се измият ръцете преди почивка и при приключване на работа.

Далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

Защита на очите/лицето:

При опасност от изпръскване плътно закриващи страните защитни очила (EN 166).

Защита на кожата - Защита на ръцете:

Устойчиви на химични вещества защитни ръкавици (EN ISO 374).

В случай на необходимост

Защитни ръкавици от нитрил (EN ISO 374).

Защитни ръкавици от Viton® / от флуорен еластомер (EN ISO 374)

Минимална дебелина на слоя в мм:

0,5

Време на пермеация (време на скъсване) в минути:

>= 240

Изследваните времена на скъсване съгласно EN 16523-1 не са установени по време на реални работни условия.

Препоръчва се максимално време на носене, съответстващо на 50 % от времето на скъсване.

Препоръчителен е защитен крем за ръце.

Защита на кожата - Други:

Защитно работно облекло (напр. обезопасяващи обувки EN ISO 20345, работно облекло с дълги ръкави).

Защита на дихателните пътища:

При надвишаване на граничната стойност на експозиция работното място (ГСПМ, ФР Германия) респ. максималната концентрация на работното място (МКРМ, Швейцария, Австрия).

Противогаз филтър А (EN 14387), отличителен цвят кафяв.

Да се съобрази времето за носене на противогазовите апарати.

Термични опасности:

Не е приложимо

Допълнителна информация за защитата на ръцете - не са проведени тестове.

Изборът при препаратите е направен според досегашните познания и информация за съдържащите се вещества.

Изборът бе направен за вещества по данни на производителите на ръкавици.

Окончателният избор на материала на ръкавиците трябва да се направи съгласно времето на скъсване, стойността на пермеация (проникване) и деградация.

Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, а и от други критерии за качеството, които се различават при всеки производител.

При работа с препарати стабилността на материала на ръкавиците е непредвидима и затова трябва да се провери преди употреба.

Стойностите за времето на скъсване на материала на ръкавиците се получават от производителя на защитни ръкавици и трябва да се спазват.

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
 Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
 Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
 Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
 Pro-Line Super Diesel Additiv

### 8.2.3 Контрол на експозицията на околната среда

В момента няма информация за това.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Агрегатно състояние:                                                | Течен                                                                                         |
| Цвят:                                                               | Ясен                                                                                          |
| Цвят:                                                               | Светлокафяв                                                                                   |
| Мирис:                                                              | Характерен                                                                                    |
| Точка на топене/точка на замръзване:                                | Няма налична информация за този параметър.                                                    |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:   | 145 °C                                                                                        |
| Запалимост:                                                         | Запалим                                                                                       |
| Долна граница на експлозивност:                                     | 0,7 Vol-% (Нафта (нефт), C10-C13, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения) |
| Горна граница на експлозивност:                                     | 6 Vol-% (Нафта (нефт), C10-C13, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения)   |
| Пламна температура:                                                 | 63 °C                                                                                         |
| Температура на самозапалване:                                       | Няма налична информация за този параметър.                                                    |
| Температура на разлагане:                                           | Няма налична информация за този параметър.                                                    |
| pH:                                                                 | Сместа е неразтворима (във вода).                                                             |
| Кинематичен вискозитет:                                             | <7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                                                                  |
| Разтворимост:                                                       | Неразтворим                                                                                   |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност): | 5,5-7,2 (Нафта (нефт), C10-C13, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения)   |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност): | 3,7-5,2                                                                                       |
| Налягане на парите:                                                 | Няма налична информация за този параметър.                                                    |
| Плътност и/или относителна плътност:                                | 0,842 g/ml (15°C)                                                                             |
| Относителна плътност на парите:                                     | Няма налична информация за този параметър.                                                    |
| Характеристики на частиците:                                        | Не се прилага за течности.                                                                    |

### 9.2 Друга информация

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Експлозивни:         | Няма налична информация за този параметър. |
| Оксидиращи течности: | Няма налична информация за този параметър. |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Не се очаква

### 10.2 Химична стабилност

Устойчив при правилно съхранение и работа.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Не са познати опасни реакции.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Открит пламък, източници на пламък

### 10.5 Несъвместими материали

Да се избягва контакт със силно окисляващи средства.

Да се избягва контакт с други химични вещества.

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

При употреба според изискванията не се разлага.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

За допълнителна информация относно въздействията върху здравето виж раздел 2.1 (Класификация).

Pro-Line Super Diesel Additiv

Страница 8 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
Pro-Line Super Diesel Additiv

| Токсичност / Въздействие                                                               | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:                                         | ATE        | >2000    | mg/kg   |           |                    | изчислена стойност              |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване:                                       | ATE        | >2000    | mg/kg   |           |                    | изчислена стойност              |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                                                       | ATE        | >20      | mg/l/4h |           |                    | изчислена стойност, Вредни пари |
| Корозивност/дразнене на кожата:                                                        |            |          |         |           |                    | л. д.                           |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:                                         |            |          |         |           |                    | л. д.                           |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:                                       |            |          |         |           |                    | л. д.                           |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                     |            |          |         |           |                    | л. д.                           |
| Канцерогенност:                                                                        |            |          |         |           |                    | л. д.                           |
| Токсичност за репродукцията:                                                           |            |          |         |           |                    | л. д.                           |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция (STOT-SE):   |            |          |         |           |                    | л. д.                           |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |            |          |         |           |                    | л. д.                           |
| Опасност при вдишване:                                                                 |            |          |         |           |                    | л. д.                           |
| Симптоми:                                                                              |            |          |         |           |                    | л. д.                           |

| Нафта (нефт), C10-C13, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения |            |          |          |                        |                                                              |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                                          | Крайна цел | Стойност | Единица  | Организъм              | Метод за изпитване                                           | Забележка                                |
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:                                    | LD50       | >5000    | mg/kg    | Плъх                   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                               | Заклучение по аналогия                   |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване:                                  | LD50       | >5000    | mg/kg    | Заек                   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                             | Заклучение по аналогия                   |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                                                  | LC50       | >4951    | mg/m3/4h | Плъх                   | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                         | Заклучение по аналогия, Вредни пари      |
| Корозивност/дразнене на кожата:                                                   |            |          |          |                        | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                 | Недразнещ, Заклучение по аналогия        |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:                                    |            |          |          |                        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                    | Недразнещ, Заклучение по аналогия        |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:                                  |            |          |          |                        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                | Несенсибилизиращ, Заклучение по аналогия |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                |            |          |          |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)     | Отрицателен, Заклучение по аналогия      |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                |            |          |          |                        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)           | Отрицателен, Заклучение по аналогия      |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                |            |          |          | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                   | Отрицателен                              |
| Канцерогенност:                                                                   |            |          |          |                        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies) | Отрицателен, Заклучение по аналогия      |

Страница 9 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
Pro-Line Super Diesel Additiv

|                                                                                        |  |  |  |  |                                                                |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Токсичност за репродукцията:                                                           |  |  |  |  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Отрицателен, Заключение по аналогия                               |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |  |  |  |  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Отрицателен, Заключение по аналогия                               |
| Опасност при вдишване:                                                                 |  |  |  |  |                                                                | Да                                                                |
| Симптоми:                                                                              |  |  |  |  |                                                                | Загуба на съзнание, Главоболие, Замайване, дразнене на лигавицата |

| 2-етилхексил нитрат                                                                    |            |          |            |                        |                                                               |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                                               | Крайна цел | Стойност | Единица    | Организъм              | Метод за изпитване                                            | Забележка                                                                               |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване:                                       |            |          |            |                        |                                                               | Наблюдения върху хора., Вреден                                                          |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                                                       |            |          |            |                        |                                                               | Наблюдения върху хора., Вреден                                                          |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                                                       | LCLo       | >4,6     | mg/l/1h    | Плъх                   |                                                               | мъгла                                                                                   |
| Корозивност/дразнене на кожата:                                                        |            |          |            | Заек                   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                  | Недразнещ, Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:                                         |            |          |            | Заек                   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                     | Недразнещ                                                                               |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:                                       |            |          |            | Морско свинче          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                 | Не (контакт с кожата)                                                                   |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                     |            |          |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                    | Отрицателен                                                                             |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                     |            |          |            |                        | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)         | Отрицателен                                                                             |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                     |            |          |            | Хора                   | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)      | Отрицателен                                                                             |
| Токсичност за репродукцията:                                                           | NOAEL      | 100      | mg/kg bw/d |                        | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Отрицателен                                                                             |
| Токсичност за репродукцията (Токсичност за развитието):                                |            |          |            | Плъх                   | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)              | Заключение по аналогия                                                                  |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL      | 500      | mg/kg bw/d | Заек                   |                                                               | Отрицателен dermal                                                                      |

Страница 10 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
Pro-Line Super Diesel Additiv

|                                                                                        |       |     |       |      |                                                          |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Симптоми:                                                                              |       |     |       |      |                                                          | Изушаване на кожата., Може да предизвика главоболие и замаяване., Прилошаване, Понижаване на кръвното налягане, диария, Загуба на съзнание |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 863 | mg/m3 | Плъх | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study) | Вредни пари, Заключение по аналогия                                                                                                        |

## 11.2. Информация за други опасности

| Токсичност / Въздействие                                | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: |            |          |         |           |                    | Не се прилага за смеси.                                        |
| Друга информация:                                       |            |          |         |           |                    | Няма друга информация за неблагоприятни ефекти върху здравето. |

| Нафта (нефт), C10-C13, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения |            |          |         |           |                    |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                                          | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка                                                                    |
| Друга информация:                                                                 |            |          |         |           |                    | Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. |

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

За допълнителна информация относно въздействията върху околната среда виж раздел 2.1 (Класификация).

| Pro-Line Super Diesel Additiv              |            |       |          |         |           |                    |           |
|--------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| Токсичност / Въздействие                   | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка |
| 12.1. Токсичност за риби:                  |            |       |          |         |           |                    | л. д.     |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):  |            |       |          |         |           |                    | л. д.     |
| 12.1. Токсичност за водорасли:             |            |       |          |         |           |                    | л. д.     |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:          |            |       |          |         |           |                    | л. д.     |
| 12.3. Биоакмулираща способност:            |            |       |          |         |           |                    | л. д.     |
| 12.4. Преносимост в почвата:               |            |       |          |         |           |                    | л. д.     |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: |            |       |          |         |           |                    | л. д.     |

Страница 11 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
Pro-Line Super Diesel Additiv

|                                                               |  |  |  |  |  |  |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|
| 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: |  |  |  |  |  |  | Не се прилага за смеси.                                                   |
| 12.7. Други неблагоприятни ефекти:                            |  |  |  |  |  |  | Няма информация за други неблагоприятни въздействия върху околната среда. |
| Друга информация:                                             |  |  |  |  |  |  | Съгласно рецептата не се съдържат АОХС.                                   |

| Нафта (нефт), C10-C13, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения |            |       |          |         |                                 |                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                                          | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм                       | Метод за изпитване                                                 | Забележка                                           |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:                                        |            |       |          |         |                                 |                                                                    | Не е PBT вещество, Не е vPvB-вещество               |
| Разтворимост във вода:                                                            |            |       |          |         |                                 |                                                                    | Продуктът се задържа (плува) на водната повърхност. |
| 12.1. Токсичност за риби:                                                         | LL50       | 96h   | >1000    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                     |
| 12.1. Токсичност за риби:                                                         | NOELR      | 28d   | 0,101    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    |                                                     |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                                         | EL50       | 48h   | >1000    | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                     |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                                         | NOELR      | 21d   | 0,176    | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                                    |                                                     |
| 12.1. Токсичност за водорасли:                                                    | EL50       | 72h   | >1000    | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                     |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:                                                 |            | 28d   | 80       | %       | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Лесно разградим биологично                          |
| Други организми:                                                                  | EL50       | 48h   | >1000    | mg/l    | Tetrahymena pyriformis          |                                                                    |                                                     |

| 2-етилхексил нитрат                       |            |       |          |         |                   |                                                  |           |
|-------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Токсичност / Въздействие                  | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм         | Метод за изпитване                               | Забележка |
| 12.3. Биоакмулираща способност:           | BCF        |       | 1332     |         |                   |                                                  | Висок     |
| 12.1. Токсичност за риби:                 | LC50       | 96h   | 2        | mg/l    | Brachydanio rerio | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |           |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии): | EC50       | 48h   | >12,6    | mg/l    | Daphnia magna     | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |           |

Страница 12 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
Pro-Line Super Diesel Additiv

|                                            |           |     |           |      |                                  |                                                                                                   |                                       |
|--------------------------------------------|-----------|-----|-----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 12.1. Токсичност за водорасли:             | EC50      | 72h | 3,22      | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                           |                                       |
| 12.1. Токсичност за риби:                  | NOEC/NOEL | 96h | 1,42      | mg/l |                                  |                                                                                                   |                                       |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:          |           | 28d | 0         | %    |                                  | OECD 310 (Ready Biodegradability - CO2 in sealed vessels (Headspace Test))                        | Биологично трудно разградим           |
| 12.3. Биоакмулираща способност:            | Log Pow   |     | 3,74-5,24 |      |                                  |                                                                                                   | Висок                                 |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: |           |     |           |      |                                  |                                                                                                   | Не е PBT вещество, Не е vPvB-вещество |
| 12.4. Преносимост в почвата:               | Log Koc   |     | 3,75      |      |                                  | OECD 121 (Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using HPLC) |                                       |
| Токсичност за бактерии:                    | EC50      | 3h  | >1000     | mg/l | activated sludge                 | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation))          |                                       |
| Друга информация:                          | AOX       |     | 0         | %    |                                  |                                                                                                   | Не                                    |
| Разтворимост във вода:                     |           |     |           |      |                                  |                                                                                                   | Минимален                             |

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

#### За веществото / препарата / остатъчните количества

Напоени замърсени кърпи за почистване, хартия и други органични материали са пожароопасни и трябва да се събират и депонират контролирано.

Код на отпадъка № ЕО:

Посочените кодове на отпадъците са препоръчителни, породени от предполагаемата употреба на този продукт.

Поради специалната употреба и обстоятелствата по отстраняване на отпадъците от страна на потребителя, при други условия могат да се съпоставят

и други кодове на отпадъците. (2014/955/ЕС)

07 07 04 други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 30.12.2014 г. L 370/59 Официален вестник на Европейския съюз BG

Препоръка :

Не се насърчава обезвреждането посредством изхвърляне в канализационната система.

Спазвайте местните административни разпоредби.

Да се предаде за оползотворяване на веществото.

Например подходящо съоръжение за изгаряне.

#### За непочистен опаковъчен материал

Да се спазват местните административни разпоредби.

Съдовете да се изпразват напълно.

Неконтаминирани опаковки могат да бъдат използвани отново.

Не подлежащи на почистване опаковки се отстраняват по същия начин, както и веществото.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### Общи данни

Страница 13 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
Pro-Line Super Diesel Additiv

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: неприл.  
**Шосеен / железопътен превоз (ADR/RID)**  
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: неприл.  
14.4. Опаковъчна група: неприл.  
Класификационен код: неприл.  
LQ: неприл.  
14.5. Опасности за околната среда: Не е приложимо  
Tunnel restriction code:

**Превоз с морски кораби (IMDG-код)**  
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: неприл.  
14.4. Опаковъчна група: неприл.  
Морски замърсител (Marine Pollutant): неприл.  
14.5. Опасности за околната среда: Не е приложимо

**Въздушен транспорт (IATA)**  
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: неприл.  
14.4. Опаковъчна група: неприл.  
14.5. Опасности за околната среда: Не е приложимо

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Ако не е установено друго, се спазват общите мерки за безопасно транспортиране.

#### 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не се разглежда като опасен товар според горепосочените наредби.

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Да се съобразят ограниченията:

Да се съобразят профсъюзните/трудова-медицинските разпоредби.

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС (ЛОС): ~ 95 %

#### 15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

За смесите не е предвидена оценка на безопасността на веществата.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Преработени точки: 3  
Настоящите данни се отнасят за продукта в състоянието, в което е бил доставен.  
Изисква се инструктаж/обучение на персонала за работа с опасни вещества.

#### Класификация и използвани методи за извеждането на класификацията на сместа съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP):

| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) | Използван метод за оценка                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1, H304                                      | Категоризиране според изчислителни методи. |
| Aquatic Chronic 3, H412                                | Категоризиране според изчислителни методи. |

Посочените по-долу фрази представляват изписаните фрази за опасност, кодове за класове и категории на опасност (GHS/CLP) на съставките (назовани в раздел 2 и 3).

H302 Вреден при поглъщане.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H312 Вреден при контакт с кожата.

Страница 14 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037  
Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036  
Дата на влизане в сила: 30.08.2022  
Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022  
Pro-Line Super Diesel Additiv

H332 Вреден при вдишване.  
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.  
EUN044 Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

Asp. Tox. — Опасност при вдишване  
Aquatic Chronic — Опасно за водната среда - Хронична  
Acute Tox. — Остра токсичност - орална  
Acute Tox. — Остра токсичност - дермална  
Acute Tox. — Остра токсичност - инхалационна

## Основни позовавания и източници на данни в литературата:

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) във валидните им версии.  
Ръководство за съставяне на информационни листове за безопасност във валидната му версия (ЕCHA).  
Ръководство за етикетиране и опаковане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) във валидната му версия (ЕCHA).  
Информационни листове за безопасност на съставките.  
Страница на ЕCHA - Информация за химикали.  
База данни за веществата на GESTIS (Германия).  
Информационна страница за замърсителите на водата (Германия) на Федералната агенция за околната среда "Rigoletto".  
Гранични стойности на ЕС за професионална експозиция Директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО, 2006/15/ЕО, 2009/161/ЕО, (ЕО) 2017/164, (ЕО) 2019/1831 във валидните им версии.  
Национални списъци с гранични стойности на професионална експозиция на съответните държави във валидните им версии.  
Правила за превоз на опасни товари по шосе, железопътен, морски и въздушен транспорт (ADR, RID, IMDG, IATA) във валидните им версии.

## Използваните в този документ съкращения и акроними, ако има такива:

евент. евентуално  
ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
вкл. включително  
ЕИО Европейската икономическа общност  
ЕО Европейската общност  
ЕС Европейския съюз  
АОХ Adsorbable organic halogen compounds (= адсорбируеми органични халогенни съединения - АОХС)  
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
ATE Acute Toxicity Estimate (= Оценка на острата токсичност)  
BAM Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (Федералната служба за изследване и изпитание на материалите (ФСИИМ), Германия)  
BAuA Bundesanstalt fuer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Германия)  
BSEF The International Bromine Council  
bw body weight  
заб. забележка  
CAS Chemical Abstracts Service  
CLP Classification, Labelling and Packaging (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси)  
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (карциногенно, мутагенно, токсично за възпроизводството)  
DMEL Derived Minimum Effect Level  
DNEL Derived No Effect Level (= получена недействаща доза/концентрация)  
dw dry weight  
респ. респективно  
и т.н., и др. и така нататък  
л. д. липсват данни  
ECHA European Chemicals Agency (= Европейска агенция по химикали)  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EN Европейските стандарти  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
EVAL Етилен-винил алкохол кополимер  
Fax. Факс  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали)

Страница 15 от 15

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

Преработено издание / Версия: 30.08.2022 / 0037

Заменя текста от / Версия: 01.11.2021 / 0036

Дата на влизане в сила: 30.08.2022

Дата на отпечатване на PDF файла: 02.09.2022

Pro-Line Super Diesel Additiv

GWP Global warming potential (= Потенциал за образуване на парникови газове)

ненал. неналичен

напр. например

неприл. неприложим

непров. непроверен

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (= Международна асоциация за въздушен транспорт)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

орг. органичен

прибл. приблизително

IMDG-код International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Международен съюз за чиста и приложна химия)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза))

LQ Limited Quantities

съгл. съгласно

съотв. съответно

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= устойчиво, биокумулиращо и токсично)

PE полиетилен

PNEC Predicted No Effect Concentration (= предполагаемата недействаща концентрация)

PVC поливинилхлорид

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern (= вещество, предизвикващо сериозно безпокойство)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Препоръки на ООН относно превоза на опасни товари)

VOC Volatile organic compounds (= летливи органични съединения (ЛОС))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Данните, съдържащи се в настоящия информационен лист за безопасност, описват продукта от гледна точка на изискванията за безопасност

и се основават на нашите досегашни познания. Те не служат като гаранция за конкретно качество или свойство на продукта.

Не носи отговорност.

Издадено от :

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Тел.: +49 5233 94 17 0,  
Факс: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. За промени или размножаване на този документ е необходимо изричното съгласие на Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.