

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА  
БЕЗОПАСНОСТ****РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/  
предприятието****1.1 Идентификатор на продукта**

Наименование на продукта	Castrol Brake Fluid DOT 4
UFI:	GFJ0-W0VM-F00J-3NAC
Код на продукта	466630-GB13
Информационен лист за безопасност №	466630
Тип на продукта	Течност.

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват****Препоръчани употреби**

Обща употреба на смазки и греси в автомобили или машини-Професионална

С: Потребителска употреба PC17: Хидравлични флуиди

**Употреба на веществото/сместа** Спирачни течности.  
За по-специфични съвети вижте съответните Технически характеристики или се консултирайте с представител на фирмата

**1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

<b>Доставчик</b>	Castrol Holdings Europe B.V., d'Arcyweg 76, 3198NA Europoort Rotterdam
	Castrol Hellas MAE 26A, IOANNOU APOSTOLOPOULOU, Chalandri, 15231 Greece +30 210 6887 777
<b>И-мейл адрес</b>	MSDSadvice@bp.com

**1.4 Телефонен номер при спешни случаи**

<b>ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ</b>	Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)
<b>България Център за контрол на отравянията</b>	Клиника по токсикология: +359 2 9154 233 (24/7)

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1 Класифициране на веществото или сместа****Дефиниция на продукта** Смес**Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]**

Repr. 2, H361fd

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.

За по-детайлна информация относно ефекта върху здравето и симптомите, както и за рисковете за околната среда, виж раздели 11 и 12.

**2.2 Елементи на етикета****UFI:** GFJ0-W0VM-F00J-3NAC

<b>Наименование на продукта</b>	Castrol Brake Fluid DOT 4	<b>Код на продукта</b>	466630-GB13	<b>Страница:</b>	1/17
<b>Версия</b>	13	<b>Дата на издаване</b>	22 август 2023	<b>Формат</b>	България
<b>Дата на предишното издание</b>	24 май 2023.			<b>Език</b>	БЪЛГАРСКИ (Bulgaria)

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**

Пиктограми за опасностите



Сигнална дума

Внимание

Предупреждения за опасност

H361fd - Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване

P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.  
P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице или предпазни средства за защита на слуха.

Реагиране

P308 + P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицинска помощ.

Съхранение

P405 - Да се съхранява под ключ.

Изхвърляне/  
Обезвреждане

P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.

Опасни съставки

Грис[2-[2-(2-метоксиетокси)етокси]етил] ортоборат

Допълнителни елементи на етикета

Неприложимо.

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия

Неприложимо.

Специални изисквания към опаковките

Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца

Неприложимо.

Тактилно предупреждение за опасност

Да, приложимо е.

**2.3 Други опасности**

Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не отговаря на критериите за устойчиви, биологично натрупващи се и токсични вещества (PBT) или много устойчиви, силно биологично натрупващи се вещества (vPvB) съгласно Регламент (ЕС) 1907/2006, Приложение XIII.

Продуктът отговаря на критериите за УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или vPvB (много устойчиви, много биоакмулиращи), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII

ГАЗИ смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или vPvB (много устойчиви, много биоакмулиращи).

Други рискове, които не водят до класификация

С обезмасляващо действие спрямо кожата.

Използвани са експериментални данни за един или повече компоненти за частично или пълно определяне на класификацията на този продукт с оглед неговата опасност.

Наименование на продукта	Castrol Brake Fluid DOT 4	Код на продукта	466630-GB13	Страница:	2/17
Версия	13	Дата на издаване	22 август 2023	Формат	България
Дата на предишното издание	24 май 2023.			Език	БЪЛГАРСКИ (Bulgaria)

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.2 Смеси**

**Дефиниция на продукта** Смес  
полиетилен гликол Висококачествен пакет присадки

Наименование на веществото/препарата	Идентификатори	%	Класификация	Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност	Тип
Глицерин[2-(2-(2-метоксиетокси)етокси)етил] ортоборат	REACH #: 01-2119462824-33 EO: 250-418-4 CAS: 30989-05-0	≥25 - ≤50	Repr. 2, H361fd	-	[1]
Реактивна маса от 2-(2-(2-бутоксиетокси)етокси)етанол и 3,6,9,12-тетраоксахексадекан-1-ол	REACH #: 01-2119475115-41 EO: 2119531322-53 EO: 907-996-4 CAS: -	≥10 - ≤25	Eye Dam. 1, H318	Eye Dam. 1, H318: C ≥ 30% Eye Irrit. 2, H319: 20% ≤ C < 30%	[1]
2,2'-оксибисетанол	REACH #: 01-2119457857-21 EO: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Индекс: 603-140-00-6	≤10	Acute Tox. 4, H302	Оценка на острата токсичност [орална] = 500 мг/кг	[1] [2]
Триетиленгликол	REACH #: 01-2119438366-35 EO: 203-953-2 CAS: 112-27-6	≤5	Не е класифициран.	-	[2]
ди изопропаноламин	REACH #: 01-2119475444-34 EO: 203-820-9 CAS: 110-97-4 Индекс: 603-083-00-7	≤3	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.

**Тип**

[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда

[2] Вещество с граница на експозиция на работното място

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ****4.1 Описание на мерките за първа помощ****При контакт с очите**

В случай на контакт, веднага изплакнете очите обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Клепачите трябва да се повдигнат, за да се осигури добро промиване на очите. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Потърсете медицинска помощ.

**При контакт с кожата**

Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Свалете замърсеното облекло и обувки. Изперете облеклото преди повторна употреба. Почиствайте обувките си внимателно преди повторна употреба. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето прогресира.

**Инхалационна**

В случай на вдишване, изведете лицето на чист въздух. Потърсете медицинска помощ. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа.

**При поглъщане**

Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. Никога не давайте нещо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Потърсете медицинска помощ.

**Защита на оказващите първа помощ**

Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ.

**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

**Потенциални акутни ефекти върху здравето**

<b>Наименование на продукта</b>	Castrol Brake Fluid DOT 4	<b>Код на продукта</b>	466630-GB13	<b>Страница:</b>	3/17
<b>Версия</b>	13	<b>Дата на издаване</b>	22 август 2023	<b>Формат</b>	България
<b>Дата на предишното издание</b>	24 май 2023.			<b>Език</b>	БЪЛГАРСКИ
			(Bulgaria)		

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

<b>Инхалационна</b>	Контактът с продукти на разлагането може да бъде опасен за здравето. Сериозните ефекти може да се проявят със закъснение след излагането на въздействие.
<b>При поглъщане</b>	Диетилен гликол: Поглъщането на диетилен гликол може да причини метаболитна ацидоза, увреждане на матката, подтискане на централната нервна система и конвулсии. Изчислената доза смъртоносна доза при хора е приблизително 100 мл (3.4 ounces за възрастен).
<b>При контакт с кожата</b>	С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини сухота или раздразнение на кожата.
<b>При контакт с очите</b>	Не е класифициран като дразнещ очите. Въз основа на данни за това или за други сродни вещества.

### Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

<b>Инхалационна</b>	Прекомерното вдишване на въздушни капчици или аерозоли може да причини дразнене на дихателния тракт.
<b>При поглъщане</b>	Поглъщането на големи количества може да причини повдигане и диария.
<b>При контакт с кожата</b>	Продължителен или многократен контакт с кожата води до възпаление и/или дерматит.
<b>При контакт с очите</b>	Потенциален риск от краткотрайна болка или зачервяване при инцидентен контакт с очите.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

<b>Бележки за лекаря</b>	Лечението трябва да се основава на симптоматиката и да е насочено към ограничаване на ефекта. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа.
--------------------------	---

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Пожарогасителни средства

<b>Подходящи пожарогасителни средства</b>	В случай на пожар, използвайте пожарогасител или спрей с пяна, сух химикал или въглероден двуокис.
<b>Неподходящи пожарогасителни средства</b>	Не използвайте водна струя. Използването на водна струя може да причини разпространение на огъня, изплисквайки горящия продукт.

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

<b>Опасности, произлизащи от веществото или сместа</b>	При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне.
<b>Опасни продукти при горене</b>	Горивните продукти може да включват следното: въглеродни окиси (CO, CO <sub>2</sub> ) азотни окиси (NO, NO <sub>2</sub> и т.н.)

### 5.3 Съвети за пожарникарите

<b>Конкретни предпазни мерки за пожарникари</b>	Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар.
<b>Специални предпазни средства за пожарникарите</b>	Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

<b>Наименование на продукта</b>	Castrol Brake Fluid DOT 4	<b>Код на продукта</b>	466630-GB13	<b>Страница:</b>	4/17
<b>Версия</b>	13	<b>Дата на издаване</b>	22 август 2023	<b>Формат</b>	България
<b>Дата на предишното издание</b>	24 май 2023.			<b>Език</b>	БЪЛГАРСКИ
					(Bulgaria)

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Свържете се с аварийния персонал. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Подовите може да са хлъзгави; бъдете внимателни, за да не паднете. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Осигурете адекватна вентилация. Сложете подходящи лични предпазни средства.

### За лицата, отговорни за спешни случаи

Влизането в затворено пространство или лошо проветрима зона, замърсени с пара, мъгла или пушек, е извънредно опасно, ако не се използва подходящо предпазно дихателно оборудване и безопасна техника на работа. Носете кислороден апарат със затворен цикъл. Носете подходящ предпазващ от химикали костюм. Химически устойчиви ботуши. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух).

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

#### Малък разсип

Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Абсорбирайте с инертен материал и поместете в подходящ контейнер за изхвърляне на отпадъци. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.

#### Голям разсип

Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Приблизете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлития продукт. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.  
Вижте раздел 5 за противопожарните мерки.  
Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.  
Виж Раздел 12 за предпазни мерки за околната среда.  
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

#### Защитни мерки

Сложете подходящи лични предпазни средства. Да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва излагането на въздействие по време на бременност. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Да не се гълта. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Ако при нормална употреба материалът представлява опасност за дихателната система, използвайте го само при адекватна вентилация или носете подходящ аспиратор. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Не използвайте повторно контейнера. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни.

#### Съвети по обща професионална хигиена

Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработка материала. Измийте се добре след работа с материала. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.

Наименование на продукта	Castrol Brake Fluid DOT 4	Код на продукта	466630-GB13	Страница:	5/17
Версия	13	Дата на издаване	22 август 2023	Формат	България
Дата на предишното издание	24 май 2023.			Език	БЪЛГАРСКИ
			(Bulgaria)		

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Съхранявайте на сухо, хладно и добре проветриво място, далеч от несъвместими материали (вижте раздел 10). Да се съхранява под ключ. Пазете от топлина и пряка слънчева светлина. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворяни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Съхранение и използване само в оборудване/контейнери, предназначени за използване с този продукт. Да не се съхранява в контейнери без обозначения.

Неподходящи

Продължително излагане на висока температура

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръки

Виж раздел 1.2 и сценарии за излагане в приложението, ако е приложимо.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

### 8.1 Параметри на контрол

#### Граници на експозиция в работна среда

Наименование на веществото/препарата	Гранични стойности на експозиция
2,2'-оксибисетанол	Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България). Гранични стойности 8 часа: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 часа. Издаден/Ревизиран: 12/2006
Триетиленгликол	Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България). Гранични стойности 8 часа: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 часа. Издаден/Ревизиран: 12/2006

Докато специфични растителни масла за някои компоненти може да присъстват в този раздел други компоненти може да присъстват в каквато и да е мъгла, пара и прах. За това специфичните растителни масла може да не са приложими за продукта и да са представени само за упътване.

#### Препоръчителни процедури за мониторинг

Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

#### Индекси на биологична експозиция

##### Наименование на веществото/препарата

##### Exposure indices

No exposure indices known.

#### Извличане безопасно ниво

Няма DNELs/DMELs.

#### Изчислена концентрация без ефект

Няма налични PNEC.

### 8.2 Контрол на експозицията

#### Подходящ инженерен контрол

Да се осигури смукателна вентилация или други инженерингови мерки за поддържане на получената концентрация на пари във въздуха под съответните гранични стойности за професионална експозиция. Всички дейности, включващи химикали трябва да бъдат оценени по отношение на рисковете за здравето, за да се осигури правилното контролиране на експлозивите. Лично предпазно оборудване трябва да се обмисля само след като другите контролни мерки са били оценени (напр. технически контрол) по подходящ начин. Личното предпазно оборудване трябва да съответства на приложимите стандарти, да бъде подходящо за използване, да се поддържа в добро състояние. Вашият доставчик на лично предпазно оборудване трябва да ви предостави указания

Наименование на продукта	Castrol Brake Fluid DOT 4	Код на продукта	466630-GB13	Страница:	6/17
Версия	13	Дата на издаване	22 август 2023	Формат	България
Дата на предишното издание	24 май 2023.			(Bulgaria)	Език
					БЪЛГАРСКИ

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

относно избора на оборудване и приложимите стандарти. За допълнителна информация се свържете с националната си стандартизационна организация.  
Окончателният избор на предпазно оборудване ще зависи от оценката на риска. Важно е да се гарантира, че всички елементи на личното предпазно оборудване са съвместими.

### Индивидуални мерки за защита

#### Хигиенни мерки

Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. Осигурете пунктове за измиване на очите и душове в близост до работната площадка.

#### Защита на дихателните пътища

При недостатъчна вентилация да се използват подходящи средства за дихателна защита. Правилният избор на защита на дихателните пътища зависи от химикалите, които ще се обработват, условията на работа и употреба и от състоянието на защитната дихателна екипировка. Трябва да бъдат разработени процедури за осигуряване на безопасността за всеки вид приложение. Следователно, защитната дихателна екипировка би трябвало да се избира след консултации с доставчика / производителя и след цялостна оценка на работните условия.

#### Защита на очите/лицето

Защитни очила със странични екрани.

#### Защита на кожата

#### Защита на ръцете

#### Обща информация:

Тъй като специфичните среди и практики за обработка на материали се различават, за всяко отделно приложение трябва да се разработват процедури за безопасност. Коректният избор на предпазни ръкавици зависи от обработваните химикали и условията за работа и използване. Повечето ръкавици предлагат защита само за ограничен период от време, преди да трябва те да бъдат изхвърлени и сменени (дори най-добрите химически устойчиви ръкавици ще пропуснат след повтаряни излагания на химикали). Ръкавиците трябва да бъдат избрани след консултация с доставчика / производителя и отчитайки пълната оценка на работните условия.

Препоръчително: Бутилови ръкавици.

Неопренови ръкавици.

#### Времетраене на промяната:

Данните за времето, необходимо за пробиване са генерирани от производителите на ръкавици в условия на лабораторни тестове и формулират колко дълго може да се очаква ръкавица да предоставя ефективна устойчивост на проникване. Важно е при следване на препоръките за време за пробиване, да бъдат отчетени условията на работното място. Винаги се консултирайте със своите доставчици на ръкавици за актуална техническа информация относно времето, нужно за пробиване за препоръчвания тип ръкавици.

Нашите препоръки за избраните ръкавици са следните:

Непрекъснат контакт:

Ръкавици с минимално време за проникване от 240 минути, или >480 минути, ако могат да бъдат получени подходящи ръкавици.

Ако не са налични подходящи ръкавици за предоставяне на това ниво на защита, може да са приемливи ръкавици с по-кратко време за пробиване, докато са определени и се спазват подходящите режими за поддръжка на ръкавиците и смяната им.

Краткотрайно / защита от пръски:

Препоръчителни времена за пробиване, както по-горе.

Установено е, че за кратък период от време, кратки излагания, като цяло могат да се използват ръкавици с по-кратки времена за пропускане. Ето защо, трябва да бъдат определени и спазвани подходящи режими за поддръжка и смяна.

#### Дебелина на ръкавиците:

За общо приложение препоръчваме ръкавици с дебелина по-голяма от 0,35 мм.

Трябва да бъде изяснено, че дебелината на ръкавиците не е непременно условие за определена химична устойчивост на ръкавицата, тъй като ефективността на проникване на ръкавицата ще зависи от точния състав на материала, от който е направена тя. Ето защо, изборът на ръкавици също трябва да се основава на изискванията на задачата и знанието за времената за проникване.

Дебелината на ръкавиците също може да варира в зависимост от производителя ѝ, типът и модел ръкавици. Ето защо, техническите данни на производителя трябва винаги да се имат предвид за осигуряване избора на най-подходящите ръкавици за определена

Наименование на продукта	Castrol Brake Fluid DOT 4	Код на продукта	466630-GB13	Страница:	7/17
Версия	13	Дата на издаване	22 август 2023	Формат	България
Дата на предишното издание	24 май 2023.			(Bulgaria)	Език БЪЛГАРСКИ

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

задача.

Забележка: В зависимост от дейността, която ще се осъществява, за различни задачи може да са необходими ръкавици с различна дебелина. Например:

- По-тънки ръкавици (до 0,1 мм или по-малко) може да са необходими при нужда от висока степен на ловкост. Все пак, тези ръкавици са способни да предоставят кратковременна защита и нормално са за еднократна употреба, и трябва да бъдат изхвърляни след ползване.
- По-дебелите ръкавици (до 3 мм или повече) може да са необходими при наличие на механичен риск (както и химичен), т.е., където има потенциална възможност от изтриване или пробиване.

### Кожа и тяло

Използването на предпазно облекло е добра индустриална практика. Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт. Памучните или полиестер/памучните комбинезони осигуряват защита само срещу леко повърхностно замърсяване, което не прониква в кожата. Комбинезоните трябва да се перат редовно. При висок риск от излагане на кожата на вредно въздействие (напр., при почистване на разпилян материал или при опасност от пръски), се изисква носенето на химически устойчиви престилки и/или непроницаеми химически костюми и ботуши.

### Вижте стандарти:

Защита на дихателните пътища: EN 529  
 Ръкавици: EN 420, EN 374  
 Защита на очите: EN 166  
 Филтрираща полумаска: EN 149  
 Филтрираща полумаска с клапан: EN 405  
 Полумаска: EN 140 плюс филтър  
 Цяла маска: EN 136 плюс филтър  
 Филтри за частици: EN 143  
 Филтри за газ/комбинирани: EN 14387

### Контрол на експозицията на околната среда

Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

#### Външен вид

Агрегатно състояние	Течност.
Цвят	Жълто.
Мирис	Характерен.
Граница на мириса	Няма на разположение.
pH	7.5 за 9 [Конц. (тегл. %): 100%]
Точка на топене/точка на замръзване	<-70°C (<-94°F)
Точка на кипене и интервал на кипене	>260°C (>500°F)
Точка на възпламеняване	Затворената чаша: >125°C (>257°F) [Пенски-Мартенс]
Скорост на изпаряване	Няма на разположение.
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Няма на разположение.
Долна и горна граница на експлозивност	Долен: 1.5%
Налягане на парите	<0.13 килопаскала (<1 mm Hg) [20°C (68°F)]
Относителна плътност на парите	Няма на разположение.

Наименование на продукта	Castrol Brake Fluid DOT 4	Код на продукта	466630-GB13	Страница:	8/17
Версия	13	Дата на издаване	22 август 2023	Формат	България
Дата на предишното издание	24 май 2023.			Език	БЪЛГАРСКИ (Bulgaria)



**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**

**Относителна плътност** Няма на разположение.  
**Плътност** >1000 кг/м<sup>3</sup> (>1 г/см<sup>3</sup>) при 20°C  
**Разтворимост(и)**

Средство	Резултат
вода	Може да се смесва с вода.

**Може да се смесва с вода** Да.  
**Коефициент на разпределение: n-октанол/ вода** Неприложимо.

**Температура на samozапалване**

Наименование на веществото/съставката	°C	°F	Метод
Ethanol, 2-methoxy-, manufacture of, by-products from	210	410	
2-[2-(2-бutoксиетокси)етанол	202	395.6	DIN 51794
2,2'-оксибисетанол	229	444.2	DIN EN 14522-S
2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol	210	410	
Триетиленгликол	347	656.6	

**Температура на разлагане** Няма на разположение.  
**Вискозитет** Кинематично: 16 mm<sup>2</sup>/s (16 cSt) при 20°C  
**Експлозивни свойства** Няма на разположение.  
**Оксидиращи свойства** Няма на разположение.

**Характеристики на частиците**

**Среден размер на частиците** Неприложимо.

**9.2 Друга информация**

Няма допълнителна информация.

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

**10.1 Реактивност** За този продукт няма налични специфични тестови данни. За допълнителна информация, направете справка в Условието за избягване и несъвместими материали.

**10.2 Химична стабилност** Продуктът е стабилен.

**10.3 Възможност за опасни реакции** При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции. При нормални условия на съхранение и работа, не се появява опасна полимеризация.

**10.4 Условия, които трябва да се избягват** Избягвайте всички възможни източници на запалване (искра или пламък).

**10.5 Несъвместими материали** Реактивоспособен или несъвместим със следните материали: оксидиращи материали.

**10.6 Опасни продукти на разпадане** При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни разпадни продукти.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

**11.1 Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕС) 1272/2008**

**Оценки на острата токсичност**

<b>Наименование на продукта</b>	Castrol Brake Fluid DOT 4	<b>Код на продукта</b>	466630-GB13	<b>Страница:</b>	9/17
<b>Версия</b>	13	<b>Дата на издаване</b>	22 август 2023	<b>Формат</b>	България
<b>Дата на предишното издание</b>	24 май 2023.			<b>Език</b>	БЪЛГАРСКИ
					(Bulgaria)

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

Наименование на веществото/препарата	Орална (мг/кг)	Дермална (мг/кг)	Вдишване (газове) (ppm)	Вдишване (пари) (мг/л)	Вдишване (прах и мъгла) (мг/л)
Castrol Brake Fluid DOT 4	5050.5	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-оксибисетанол	500	N/A	N/A	N/A	N/A
ди изопропаноламин	N/A	16000	N/A	N/A	N/A

**Информация относно вероятните пътища на експозиция** Очаквани начини на влизане: Дермална, Инхалационна, Очи.

**Потенциални акутни ефекти върху здравето**

- Инхалационна** Контактът с продукти на разлагането може да бъде опасен за здравето. Сериозните ефекти може да се проявят със закъснение след излагането на въздействие.
- При поглъщане** Диетилен гликол: Поглъщането на диетилен гликол може да причини метаболитна ацидоза, увреждане на матката, подтискане на централната нервна система и конвулсии. Изчислената доза смъртоносна доза при хора е приблизително 100 мл (3.4 ounces за възрастен).
- При контакт с кожата** С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини сухота или раздразнение на кожата.
- При контакт с очите** Не е класифициран като дразнещ очите. Въз основа на данни за това или за други сродни вещества.

**Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики**

- Инхалационна** Може да е вредно при вдишване, ако се попадне под въздействието на изпарения, пръски или дим от топлинно разлагане на продукти.
- При поглъщане** Липсва конкретна информация.
- При контакт с кожата** Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
дразнение  
сухота  
напукване
- При контакт с очите** Липсва конкретна информация.

**Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция**

- Инхалационна** Прекомерното вдишване на въздушни капчици или аерозоли може да причини дразнене на дихателния тракт.
- При поглъщане** Поглъщането на големи количества може да причини повдигане и диария.
- При контакт с кожата** Продължителен или многократен контакт с кожата води до възпаление и/или дерматит.
- При контакт с очите** Потенциален риск от краткотрайна болка или зачервяване при инцидентен контакт с очите.

**Потенциални хронични ефекти върху здравето**

- Общи** Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. (бъбреци)
- Канцерогенност** Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Мутагенност** Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Ефекти върху развитието** Предполага се, че уврежда плода. Наблюдавани са рождени пороци и намалено ембрионално тегло при лабораторни животни, хранени с диетилен гликол в големи количества многократно по време на бременност.
- Ефекти върху възпроизводителните възможности** Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

**11.2 Информация за други опасности**

**11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Няма на разположение.  
Забележки - Ендокринен нарушител – Здраве Няма на разположение.

**11.2.2 Друга информация**

Няма на разположение.

Наименование на продукта	Castrol Brake Fluid DOT 4	Код на продукта	466630-GB13	Страница:	10/17
Версия	13	Дата на издаване	22 август 2023	Формат	България
Дата на предишното издание	24 май 2023.			Език	БЪЛГАРСКИ (Bulgaria)

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

**Опасности за околната среда** Не е класифициран като опасен

### 12.2 Устойчивост и разградимост

Очаква се да бъде биоразградим.

### 12.3 Биоакмулираща способност

Не се очаква настоящият продукт да се натрупва биологично в околната среда посредством хранителни вериги.

### 12.4 Преносимост в почвата

**Коефициент за разделяне почва/вода (K<sub>oc</sub>)** Няма на разположение.

**Подвижност** Разливите може да проникнат в почвата и да замърсят подпочвените води.

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не отговаря на критериите за устойчиви, биологично натрупващи се и токсични вещества (PBT) или много устойчиви, силно биологично натрупващи се вещества (vPvB) съгласно Регламент (ЕС) 1907/2006, Приложение XIII.

**12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система** Няма на разположение.

**Забележки - Ендокринен нарушител – Околна среда** Няма на разположение.

**Друга екологична информация** Може да се смесва с вода.

**12.7 Други неблагоприятни ефекти** Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

#### Продукт

**Методи за третиране** По възможност дайте продукта за рециклиране. Изхвърляйте чрез упълномощено лице/лицензирана фирма за обработване на отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

**Опасен отпадък** Да.

#### Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)

Код на отпадъка	Определяне на отпадъците
16 01 13*	спирачни течности

Обаче, ако не се използва за това, за което е предназначено, и/или съдържа потенциални замърсители, може да е необходимо крайният потребител да даде друг код за изхвърляне.

#### Опаковане

**Методи за третиране** По възможност дайте продукта за рециклиране. Изхвърляйте чрез упълномощено лице/лицензирана фирма за обработване на отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

**Специални предпазни мерки** Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Празните контейнери са огнеопасни, тъй като може да съдържат възпламеними остатъчни продукти и изпарения. Никога не заварявайте, запоявайте или бронзирайте празни контейнери. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

**Източници за справка** Решение на ЕК 2014/955/ЕС  
Директива 2008/98/ЕО

<b>Наименование на продукта</b>	Castrol Brake Fluid DOT 4	<b>Код на продукта</b>	466630-GB13	<b>Страница:</b>	11/17
<b>Версия</b>	13	<b>Дата на издаване</b>	22 август 2023	<b>Формат</b>	България
<b>Дата на предишното издание</b>	24 май 2023.			<b>Език</b>	БЪЛГАРСКИ
					(Bulgaria)

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	Нерегулиран.	Нерегулиран.	Нерегулиран.	Нерегулиран.
14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	-	-	-	-
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	-	-	-	-
14.4 Опаковъчна група	-	-	-	-
14.5 Опасности за околната среда	Не.	Не.	Не.	Не.
Допълнителна информация	-	-	-	-

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите Няма на разположение.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Няма на разположение.

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

[ЕС Регламент \(ЕО\) № 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение](#)

[Приложение XIV](#)

Нито един от компонентите не е регистриран.

[Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство](#)

Нито един от компонентите не е регистриран.

[ЕС Регламент \(ЕО\) № 1907/2006 \(REACH\)](#)

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия

Неприложимо.

[Други наредби](#)

[Статут по REACH](#)

Относно статуса на ДОСТЪПНОСТ на този продукт, моля, консултирайте се с лицето за контакти с Вашата компания, както е упоменато в Раздел 1.

Регистър на Съединените щати (TSCA 8b) (Закон за контролиране на токсичните вещества)

Всички компоненти са активни или изключени.

Наименование на продукта	Castrol Brake Fluid DOT 4	Код на продукта	466630-GB13	Страница:	12/17
Версия	13	Дата на издаване	22 август 2023	Формат	България
Дата на предишното издание	24 май 2023.			Език	БЪЛГАРСКИ
			(Bulgaria)		

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

<a href="#">Австралийски регистър (AIC)</a>	Всички компоненти са регистрирани или изключени.
<a href="#">Канадски регистър</a>	Най-малко един компонент не се съдържа в DSL (Национален списък на химичните вещества), но всички подобни компоненти се съдържат в NDSL (Чуждестранен списък на химичните вещества).
<a href="#">Китайски регистър (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай)</a>	Всички компоненти са регистрирани или изключени.
<a href="#">Японски регистър (CSCL)</a>	Всички компоненти са регистрирани или изключени.
<a href="#">Корейски регистър (KECI) (Корейски регистър на съществуващите химикали)</a>	Най-малко един компонент не е регистриран.
<a href="#">Филипински регистър (PICCS) (Филипински регистър на химикалите и химическите вещества)</a>	Всички компоненти са регистрирани или изключени.
<a href="#">Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)</a>	Всички компоненти са регистрирани или изключени.

### [Озоноразрушаващи вещества \(1005/2009/EC\)](#)

Не е регистриран.

### [Предварително информирано съгласие \(Prior Informed Consent, PIC\) \(649/2012/EC\)](#)

Не е регистриран.

### [Устойчиви органични замърсители](#)

Не е регистриран.

### [ЕС - Рамкова директива за водите - Приоритетни вещества](#)

Нито един от компонентите не е регистриран.

### [Директива Севезо](#)

Този продукт не се контролира по Директива Севезо.

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Извършена е оценка за безопасността на химическо вещество за едно или повече вещества от тази смес. Не е извършена оценка за безопасността на химическо вещество за самата смес.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

<b>Съкращения и акроними</b>	ADN = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ATE = Оценка на острата токсичност BCF = Фактор на биоконцентрация CAS = Химическа реферативна служба CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008] CSA = Оценка за безопасност на химично вещество CSR = Доклад за безопасност на химично вещество DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект DNEL = Изчислено ниво без ефект EINECS = Европейски инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества CE = Сценарий на експозиция EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност EWC = Европейски каталог на отпадъците GHS = Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетирание на химични вещества
------------------------------	--

<b>Наименование на продукта</b>	Castrol Brake Fluid DOT 4	<b>Код на продукта</b>	466630-GB13	<b>Страница:</b>	13/17
<b>Версия</b>	13	<b>Дата на издаване</b>	22 август 2023	<b>Формат</b>	България
<b>Дата на предишното издание</b>			24 май 2023.	<b>(Bulgaria)</b>	<b>Език</b> БЪЛГАРСКИ

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт  
 IBC = Средноголям контейнер за насипен товар  
 IMDG = Международен превоз на опасни товари по море  
 LogPow = Логаритъм от коефициента на разпределение октанол/вода  
 MARPOL = Международна конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. ("Marpol" = замърсяване на морските води)  
 OECD = Организация за икономическо сътрудничество и развитие  
 PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично  
 PNEC = Изчислена концентрация без ефект  
 REACH = Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали [Регламент (ЕО) № 1907/2006]  
 RID = Разпоредби за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт  
 RRN = Регистрационен номер съгласно REACH  
 SADT = Температура на автокаталитично разпадане  
 SVHC = Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство  
 STOT-RE = Специфична токсичност за определен орган - многократна експозиция  
 STOT-SE = Специфична токсичност за определен орган - еднократна експозиция  
 Гранични стойности = Средна премерена във времето  
 ОН = Обединени нации  
 UVCB = Комплексна въглеродородна субстанция  
 ЛОС = Летливо органично съединение  
 vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо  
 Варира = може да съдържа един или повече от следните 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-211955262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

**Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]**

Класификация	Обосновка
Repr. 2, H361fd	Изчислителен метод

<b>Пълен текст на съкратените H-изрази</b>	H302 H318 H319 H361fd	Вреден при поглъщане. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода.
<b>Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]</b>	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1  Eye Irrit. 2  Repr. 2	ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4 СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1 СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 2 ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Категория 2

**История**

**Дата на издаване/ Дата на преразглеждане** 22/08/2023.

**Дата на предишното издание** 24/05/2023.

**Подготвено от** Product Stewardship

**Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.**

**Бележка за читателя**

Всички изпълними на практика стъпки са предприети, за да се осигури този лист с данни, като съдържащата се в него информация за здравето, сигурността и околната среда е актуална към посочената по-долу дата. Не се дава гаранция, изрична или по-подразбиране, за точността или пълнотата на данните и информацията, съдържащи се в този лист с данни.

Дадените съвети и данни се отнасят за продукта само когато е продаден за посоченото използване или приложения. Не трябва да използвате продукта за друго, освен за посоченото приложение или приложения, без преди това да потърсите съвет от BP Group.

Задължение на потребителя е да оцени и използва продукта безопасно, като се съобразява с всички приложими правилници и закони. BP Group не носи отговорност за каквито и да е щети или наранявания, които са в резултат на различно от посоченото използване на материала, на неспазване на предписанията или при невземане под внимание на свързаните с природата на материала опасности. Купувачите на продукта, които го предоставят за използване на

<b>Наименование на продукта</b>	Castrol Brake Fluid DOT 4	<b>Код на продукта</b>	466630-GB13	<b>Страница:</b>	14/17
<b>Версия</b>	13	<b>Дата на издаване</b>	22 август 2023	<b>Формат</b>	България
<b>Дата на предишното издание</b>	24 май 2023.			<b>Език</b>	БЪЛГАРСКИ
					(Bulgaria)

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

трета страна, имат задължението да предприемат всички необходими стъпки, за да са сигурни, че на всеки боравещ или използващ продукта е известна информацията, съдържаща се в този лист. Работодателите имат задължението да осведомят служителите си и всички други, които могат да попаднат под рисковете, описани в този лист, за предпазните мерки, които трябва да се предприемат. Можете да се свържете групата, за да се уверите, че този документ е най-поседнатата налична версия. Изменението на този документ е строго забранено.

<b>Наименование на продукта</b>	Castrol Brake Fluid DOT 4	<b>Код на продукта</b>	466630-GB13	<b>Страница:</b>	15/17
<b>Версия</b>	13	<b>Дата на издаване</b>	22 август 2023	<b>Формат</b>	България
<b>Дата на предишното издание</b>	24 май 2023.			<b>Език</b>	БЪЛГАРСКИ
			(Bulgaria)		

## Приложение към разширения Информационен лист за безопасност (рИЛБ)

Професионален

### Идентификация на веществото или сместа

Дефиниция на продукта	Смес
Код	466630-GB13
Наименование на продукта	Castrol Brake Fluid DOT 4

### Раздел 1: Заглавие

Кратко название на сценария на експозиция	Обща употреба на смазки и греси в автомобили или машини - Професионална
Списък на дескрипторите на употреба	<b>Идентифицирана употреба наименование:</b> Обща употреба на смазки и греси в автомобили или машини-Професионална <b>Категория на процеса:</b> PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC20 <b>Сектор на крайна употреба:</b> SU22 <b>Последващ експлоатационен период, свързан с тази употреба:</b> Не. <b>Категория, съобразно отделянето в околната среда:</b> ERC09a, ERC09b <b>Специфична категория за освобождаване в околната среда:</b> ESVOC SpERC 9.6b.v1

Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция	Покрива общата употреба на смазки и греси в автомобили или машини в затворени системи. Включва зареждане и източване на контейнери и експлоатация на затворени машини (включително двигатели) и свързаните дейности по поддръжка и съхранение.
---	--

### Раздел 2 Оперативни условия и мерки за управление на риска

#### Раздел 2.1 Контрол върху експозицията на работниците

##### Продуктови характеристики:

Агрегатно състояние:	Течност, налягане на парите < 0.5 kPa
Концентрация на веществото в продукта:	Покрива процентно съдържание в продукта до 100 % (освен ако не е посочено друго)
Честота и продължителност на употреба:	Обхваща ежедневни експозиции до 8 часа
Други условия, влияещи на експозиция на работниците:	Предполага се употреба при не повече от 20°C над температурата на обкръжаващата среда. Приемат се за изпълнени основните нормативни изисквания за хигиена на труда

##### Спомагателен сценарий: Оперативни условия и мерки за управление на риска

Общи мерки (Токсин за половата система):

\*\*\*TO BE TRANSLATED\*\*\*

Общи мерки, приложими за всички дейности:

Избягвайте директен контакт на кожата с продукта. Идентифицирайте потенциалните области за непряк контакт с кожата. Носете ръкавици (тествани по EN 374), ако има вероятност от контакт на ръцете с веществото. Почистете замърсяването/разливите, веднага след като се случат. Отмийте незабавно всяко замърсяване на кожата. Осигурете основно обучение на персонала с цел предотвратяване/минимизиране на експозициите и докладване на всички кожни проблеми, които могат да се развият. Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте директен контакт с очите, както и чрез замърсяване на ръцете

Експлоатация на оборудване, съдържащо двигателни масла и други подобни Употреба в капсулирани системи:

Не са определени други конкретни мерки.

Пренос на материали Неспециализирано съоръжение:

Избягвайте извършването на дейности, включващи експозиция за повече от 4 часа на ден. Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете обучение за специфичната дейност.

Почистване и поддръжане на оборудването Специализирано съоръжение:

Изпразнете системата, преди отваряне или обслужване на съоръжението. Съхранявайте остатъците от почистването в запечатани съдове с цел изхвърляне или последващо рециклиране.



Съхранение:  
Съхранявайте веществото в затворена система.

## Раздел 2.2: Контрол върху експозицията на околната среда

Не е представен сценарий за излагане, защото продуктът не е класифициран за околната среда

## Раздел 3: Оценка на експозицията и справка с нейния източник

### Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Околна среда

**Оценка на експозицията (околна среда):**

Не е представен сценарий за излагане, защото продуктът не е класифициран за околната среда

### Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници

**Оценка на експозицията (човек):**

За оценка на експозициите на работното място е бил използван инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посочено друго.

## Раздел 4: Ръководство за проверка на съответствието със сценария на експозиция

**Околна среда**

Ръководството се базира на предвидените оперативни условия, които може да не са приложими за всяко място; така че може да се наложи мащабиране за определяне на конкретни за мястото мерки за управление на риска. Допълнителна информация за технологиите на мащабиране и контрол може да се намери на сайта на SPERC. Ако мащабирането покаже условие на опасна употреба (т. е. RCRs > 1), ще се наложат допълнителни мерки за управление на риска или оценка на химическата безопасност на конкретното място. За допълнителна информация, вижте [www.ATIEL.org/REACH\\_GES](http://www.ATIEL.org/REACH_GES)

**Здраве**

Там, където се приемат други мерки за управление на риска/ оперативни условия, потребителите следва да гарантират, че рисковете се управляват най-малко на равностойни нива.