

## Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30

### BESCHREIBUNG

Hochmodernes vollsynthetisches Longlife-Motorenöl, das speziell für die neuesten Anforderungen der VW-Motorenpalette ab dem Modelljahr 2000 mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) entwickelt wurde. Dieses Motorenöl erfüllt unter anderem Freigaben für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Abgasturboaufladung sowie mit und ohne Pumpe-Düse-Einspritzung. Die Kombination unkonventioneller synthetischer Basisöle mit fortschrittlichster Additiv-Technologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl. Es verhindert Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt vor Verschleiß. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

### EIGENSCHAFTEN

- höchste Kraftstoffeinsparung
- schnellste Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hervorragende Motorsauberkeit
- optimaler Öldruck in allen Drehzahlbereichen
- ausgezeichneter Verschleißschutz und Schmiersicherheit
- extrem scherstabil
- senkt die Reibungsverluste des Motors
- extrem niedriger Verdampfungsverlust
- Abgaskatalysator und Turbo bewährt


### Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A1/A5/B1/B5  
VW 503 00/506 00/506 01

### TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	: 0W-30		
Dichte bei +15°C	: 0,855	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskosität bei +40°C	: 52,6	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskosität bei +100°C	: 9,6	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskositätsindex	: 169		DIN ISO 2909
Flammpunkt	: + 220	°C	DIN ISO 2592
Pour Point	: - 39	°C	DIN ISO 3016
Asche, Sulfat	: 1,3	g/100g	DIN 51575
ASTM-Farbzahl	: 2		DIN 51578

../2



# PRODUKTINFORMATION



## EINSATZGEBIETE

Dieses Motorenöl wurde speziell für die neuesten Anforderungen der VW-Motorenpalette mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) entwickelt. Es kann somit problemlos in allen PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Abgasturboaufladung sowie mit und ohne Pumpe-Düse-Einspritzung ab dem Modelljahr 2000 eingesetzt werden.

### Hinweis:

**Dieses Motorenöl ist nicht rückwärts kompatibel, dürfen also keinesfalls in Motoren von „Nicht-WIV-Fahrzeugen“ eingefüllt werden.**

## ANWENDUNG

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

## ERHÄLTICHE GEBINDE

Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30	1 l	Art.Nr. 1150 D-GB-I-E-P
	5 l	Art.Nr. 1151 D-GB-I-E-P

PI 07/02/11

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

