

Nachfüll-Öl SAE 5W-40

BESCHREIBUNG

Hochleistungs-Leichtlauf Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz modernster Benzin- und Dieselmotoren-Konzepte. Für Fahrzeuge mit- und ohne Mehrventiltechnik, Valvetronic, Pumpe-Düse-Einspritzsystem und Dieselfahrzeuge der Abgasschadstoffnorm Euro IV mit Rußpartikelfilter entsprechend der Herstellervorschriften bestens geeignet. Turbo und Kat getestet. Dieser Nachfüllpack ist in allen gängigen Benzin- und Dieselfahrzeugen einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN

- für alle gängigen Fahrzeugtypen geeignet
- mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hohe Schmierversicherheit bei hohen und tiefen Temperaturen
- hohe Scher- und Alterungsstabilität
- sehr guter Verschleißschutz
- leichter Motorlauf
- spart Benzin und reduziert Schadstoffausstoß
- optimale Motorsauberkeit
- Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt

Spezifikationen und Freigaben:


API	SM/CF
ACEA	A3-04/B4-04/C3-04
VW	502 00/505 00
MB-Freigabe	229.31
BMW	Longlife-04
Porsche	A40
Ford	WSS-M2C 917-A

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

VW	505 01
Fiat	9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2

TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	: 5W-40		
Dichte bei +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei +40 °C	: 85,0	mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei +100 °C	: 14,0	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	: 170		DIN ISO 2909
Flammpunkt	: 215	°C	DIN ISO 2592
Pour Point	: - 39	°C	DIN ISO 3016
Asche, Sulfat	: 0,8	g/100g	DIN 51575
Basenzahl	: 7,6	mg KOH/g	DIN ISO 3771
High Temperature/ High Shear Viskosität	: 3,5	mPa x s	CEC CL-23




PRODUKTINGFORMATION



EINSATZGEBIETE	Für alle gängigen Fahrzeugtypen mit Benzin- und Dieselmotor. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen.		
ANWENDUNG	Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.		
ERHÄLTICHE GEBINDE	Nachfüll-Öl SAE 5W40	1 l	Art.Nr. 1305

PI 12/03/10

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.



LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13