

Top Tec 4500 SAE 5W-30

BESCHREIBUNG

Top Tec 4500 ist ein modernes, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Synthesetechnologie in Verbindung neuester Additive garantiert ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Die Fahrzeughersteller wie Jaguar, Mazda und Mitsubishi fordern für verschiedene Fahrzeugtypen ein Motorenöl dieser Spezifikation. Sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters (DPF). Top Tec 4500 5W-30 eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenkraftwagen (CNG/LPG).

EIGENSCHAFTEN

- leichter Motorlauf
- lange Motorlebensdauer durch hervorragenden Verschleißschutz
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- optimaler Öldruck in allen Drehzahlbereichen
- hohe Scher- und Alterungsstabilität
- mit maximaler Kraftstoffeinsparung durch abgesenkte HTHS-Viskosität
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt
- sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
- optimale Wirksamkeit nur in unvermischem Zustand

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C1-08

JASO DL-1

Ford WSS-M2C 934-B


LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

Mazda

Mitsubishi

TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	: 5W-30	
Dichte bei +15 °C	: 0,850 g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei +40 °C	: 53,5 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei +100 °C	: 10 mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	: 177	DIN ISO 2909
Flammpunkt	: 228 °C	DIN ISO 2592
Pour Point	: - 36 °C	DIN ISO 3016
ASTM Farbzahl	: 3	DIN 51578
HTHS Viskosität	: >2,9 mPas	ASTM D 4683
TBN	: 6,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771



PRODUKTINFORMATION



EINSATZGEBIETE Für verschiedene Fahrzeuge der neuesten Generation aus dem Hause Jaguar, Mazda und Mitsubishi. Turbo- und Kat geeignet.

ANWENDUNG Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.
Die volle Wirksamkeit wird nur in unvermischem Zustand gewährleistet!

ERHÄLTICHE GEBINDE	Top Tec 4500 SAE 5W-30	1 l	Art.Nr. 3724 D-GB-I-E-P
		1 l	Art.Nr. 2317 D-NL-F-GR-ARAB
		5 l	Art.Nr. 3729 D-GB-I-E-P
		5 l	Art.Nr. 2318 D-NL-F-GR-ARAB
		20 l	Art.Nr. 3731 D
		60 l	Art.Nr. 3732 D
		205 l	Art.Nr. 3733 D

PI 05/10/10

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

