

Nova Super SAE 10W-40

BESCHREIBUNG

Nova Super SAE 10W-40 ist ein mineralisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz. Ausgewählte Grundöle und ein hoher Gehalt an Additiven gewährleisten selbst bei extremen Betriebsbedingungen eine optimale Schmierung.

EIGENSCHAFTEN

- optimale Schmierung bei Extrembedingungen
- hohe Scher- und Alterungsstabilität
- niedriger Verdampfungsverlust und Ölverbrauch
- guter Verschleißschutz
- mischbar und verträglich mit handelsüblichen Motorenölen
- Turbo- und Abgaskatalysator getestet und bewährt

Spezifikationen und Freigaben:

API SJ/CG-4

ACEA A3-04/B3-04/E3-96 Issue 4

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

MB 229.1 und 228.1

MAN 271


Volvo VDS

TECHNISCHE DATEN

Basis	: Mineralöl / Additive		
Viskositätsklasse	: 10W-40		
Dichte bei +15 °C	: 0,880	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei +40 °C	: 100	mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei +100 °C	: 14,2	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	: 145		DIN ISO 2909
Flammpunkt	: 210	°C	DIN ISO 2592
Pour Point	: -30	°C	DIN ISO 3016
Asche, Sulfat	: 1,4	g/100g	DIN 51575
ASTM-Farbzahl	: 3		DIN 51578

EINSATZGEBIETE

Universalmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren (Saugdieselmotoren und Dieselmotoren mit Abgasturboaufladung (ATL) mit und ohne Ladeluftkühler (LLK)).



.../2

PRODUKTINGFORMATION



ANWENDUNG


Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit handelsüblichen Motorenölen. Volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermishtem Einsatz.

ERHÄLTICHE GEBINDE

Nova Super SAE 10W-40	1 l	Art.Nr. 7350 D
	5 l	Art.Nr. 7351 D

PI 01/12/08

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.



LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13