



Vita C52

Low SAPS HC-Synthese-Motorenöl 5W30

Beschreibung:

Vita C52 ist ein universelles kraftstoffsparendes Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl der neuesten Generation. Die außergewöhnlichen Eigenschaften dieses Hochleistungs-Motorenöls erfüllen die heutigen Anforderungs- und Einsatzbedingungen der Low SAPS-Motorenöle.

Es ist auf verlängerte Ölwechselintervalle optimal abgestimmt.

Durch die spezielle Zusammensetzung ist dieses Motorenöl hervorragend für mehrere neue OEM-Anforderungen geeignet. Diese Eigenschaften gewährleisten zusätzlich den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader.

Die Low SAPS Rezeptur schützt den Motor und das Katalysator-System.

Hervorragend geeignet für Fahrzeuge mit modernen Dreiwegekatalysatoren und Dieselpartikelfiltern.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste, mehr Motorleistung
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Maximale Scherstabilität

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch und reduziert die Abgasemission
- Mit Kraftstoffeinspar- und Low SAPS-Rezeptur
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen, insbesondere der Hydrostößel
- Stabiler Öldruck
- Perfekt langanhaltende Motorsauberkeit
- Verhinderung von Ablagerungen
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität, auch bei längsten Ölwechselintervallen
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

SAE	5W-30
ACEA	C2/C3
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
GM/OPEL	Dexos 2
MB-Freigabe	229.52, 229.51 (229.31)

Einsatz

- Hochleistungs-PKW-Diesel-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- Direkteinspritzung
- CDI-Motoren
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Katalysatortechnik
- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Valvetronic
- mit Ladeluftkühlung
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

- **Vita C52** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Vita C52** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **Vita C52** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Vita C52** zu verwenden.

Vita C52		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1000 022	Dose	1 L
STL 1000 023	Kanne	4 L
STL 1000 024	Kanne	5 L
STL 1000 025	Kanne	20 L
STL 1000 026	Faß	60 L
STL 1000 028	Faß	200 L
STL 1400 029	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	853
Viskosität bei -30°C	cP	5310
Viskosität bei 40°C	cSt	72,80
Viskosität bei 100°C	cSt	12,20
Viskositätsindex		166
Flammpunkt COC	°C	232
Stockpunkt	°C	-45
TBN	mgKOH/g	7,1