KTX turbo

Teilsynthetik-Motorenöl 10W40

Beschreibung:

KTX turbo ist ein hochlegiertes Universal-Leichtlauf-PKW-Benzin- und Diesel-Motorenöl das durch seine Additivierung, Auswahl der Grundöle und Viskositätseinstellung einen energiesparenden Betrieb der Motoren ermöglicht. Um die niedrige Viskosität der SAE 10W-Klasse, sowie gleichzeitig einen geringen Verdampfungsverlust zu garantieren, enthält das **KTX turbo** Leichtlauf-Motorenöl synthetische Basisöle, die den High-Tech Ansprüchen gerecht werden.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust

Nutzen

- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Optimale Hochtemperaturviskosität
- Gleichbleibende Betriebseigenschaften
- Maximale Leistungsausbeute
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch
- Optimale Motorsauberkeit
- Geringer Ölverbrauch
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

SAE	10W/40
API	SL/CF/EC
ACEA	A3/B4
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
BMW	Special Oil
MB-Freigabe	229.1
Porsche	GL
VW	505.00

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

- PKW-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- Saugdiesel
- CDI-, HDI- und TDI-Motoren
- mit Common Rail Diesel-Technik
- Direkteinspritzung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

- **KTX turbo** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **KTX turbo** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **KTX turbo** zu verwenden.

KTX turbo

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1000 902	Dose	1 L
STL 1000 903	Kanne	4 L
STL 1000 904	Kanne	5 L
STL 1000 905	Kanne	20 L
STL 1000 906	Faß	60 L
STL 1000 908	Faß	200 L
STL 1400 909	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	865
Viskosität bei -25°C	cP	5710
Viskosität bei 40°C	cSt	99,8
Viskosität bei 100°C	cSt	15,0
Viskositätsindex		158
Sulphatasche	%	-
Flammpunkt COC	°C	210
Stockpunkt	°C	-33
TBN	mgKOH/g	8,6

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/PKW/-
07/2014

Müller Mineralöle GmbH & Co. KG · D-52249 Eschweiler · Fon +49 (0) 2403 793-0 · Fax +49 (0) 2403 793-18
vertrieb@startol.de · www.startol.de