Rasanta 80W-90 GL 4

Getriebeöl

Beschreibung:

Rasanta 80W-90 GL 4 ist ein Getriebeöl für den Einsatz in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben. Es ist ebenfalls für die Schmierung von bestimmten Lenkgetrieben und Achsantrieben geeignet.

Rasanta 80W-90 GL 4 wird insbesondere für den Einsatz in Schaltgetrieben von Kraftfahrzeugen ermpfohlen. Wegen des guten Druckaufnahmevermögens ist es je nach Herstellervorschrift auch für die Befüllung von Achs- und Lenkgetrieben zu verwenden.

Eigenschaften

- Außergewöhnlicher Verschleißschutz
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Verhindert Schaumbildung
- Gewährleistet Schutz vor Korrossion und Rost
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen

- Mehrzweck-Getriebeöl
- Ganzjährig einsetzbar
- Sortenreduzierung

Verwendbar für

SAE	80W/90
API	GL 4
MIL	L-2105
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
CS	3000
EATON BULLETIN	6007, 2052, 2053
FORD	M-2C-9008 A / SM-2C-1011 A
FULLER	FORM 121
JOHN DEERE	JDM J11B
MAN	341
MB-Freigabe	235.1
ZF	TE-ML 02A,08,16A,17A,19A

Einsatz

- Kfz-Schaltgetriebe gemäß API GL 4
- Kfz-Achsgetriebe gemäß API GL 4
- Kfz-Lenkgetriebe gemäß API GL 4

Entsorgung:

- **Rasanta 80W-90 GL 4** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Rasanta 80W-90 GL 4** Getriebeöl ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **Rasanta 80W-90 GL 4** zu verwenden.

Rasanta 80W-90 GL 4

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1020 002	Dose	1 L
STL 1020 005	Kanne	20 L
STL 1020 006	Faß	60 L
STL 1020 008	Faß	200 L
STL 1420 009	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	890
Viskosität bei 40°C	cSt	150,5
Viskosität bei 100°C	cSt	15,2
Viskositätsindex		102
Flammpunkt COC	°C	214
Stockpunkt	°C	-27
Korrosion CU		1A

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/GE/-
03/2014

Müller Mineralöle GmbH & Co. KG · D-52249 Eschweiler · Fon +49 (0) 2403 793-0 · Fax +49 (0) 2403 793-18
vertrieb@startol.de · www.startol.de