



V-Synt Ultra Gear GL 5

Vollsynthetik-Hypoid-Getriebeöl mit und ohne Sperrdifferential 75W140

Beschreibung:

V-Synt Ultra Gear GL 5 ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl für alle Differentialgetriebe mit und ohne Sperrdifferential.

V-Synt Ultra Gear GL 5 bringt aufgrund der modernen Synthetikbasis eine wirkungsvolle Geräuschdämpfung und bleibt scherstabil unter allen Betriebsbedingungen.

Dieses Getriebeöl verfügt über „limited Slip“-Eigenschaften und wird besonders für Allrad 4x4 Fahrzeuge empfohlen.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Oxydationsstabilität
- Hohe Scherstabilität
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Ausgezeichnetes Korrosionsschutzverhalten
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verhindert Schaumbildung
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Verwendbar für

SAE	75W/140
API	GL 5
API	GL 5 LS
MIL	L-2105 D
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
BMW	MSP/A (Hinterachse)
FORD	M2C187-A, M2C192-A, M2C192-A+M2C118A
GM	12346140, 1942386
MB-Freigabe	235.61

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- Life-time geeignet
- Empfohlen für Allrad (4x4) Fahrzeuge
- Mit "limited slip" Eigenschaften
- Ganzjährig einsetzbar

Einsatz

- Kfz-Differentialgetriebe mit und ohne Sperrdifferential
- Kfz-Schaltgetriebe gemäß API GL 5
- PKW, leichte Lieferwagen, LKW, Allrad-Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Entsorgung:

- **V-Synt Ultra Gear GL 5** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **V-Synt Ultra Gear GL 5** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **V-Synt Ultra Gear GL 5** voll ausnutzen zu können ist es jedoch empfehlenswert, **V-Synt Ultra Gear GL 5** nicht mit konventionellen Hypoid-Getriebeölen zu vermischen.

V-Synt Ultra Gear GL 5

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1020 602	Dose	1 L
STL 1020 605	Kanne	20 L
STL 1020 606	Faß	60 L
STL 1020 608	Faß	200 L
STL 1420 609	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	870
Viskosität bei 40°C	cSt	190
Viskosität bei 100°C	cSt	27
Viskositätsindex		-
Flammpunkt COC	°C	> 200
Stockpunkt	°C	-

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

Müller Mineralöle GmbH & Co. KG · D-52249 Eschweiler · Fon +49 (0) 2403 793-0 · Fax +49 (0) 2403 793-18
vertrieb@startol.de · www.startol.de

STL/GE/-
03/2014