



Rasanta DCG Plus

Hightec-HC-Synthese-Doppelkupplungsgetriebeöl

Beschreibung:

Rasanta DCG Plus ist ein Spezial-Hochleistungs-Doppelkupplungsgetriebeöl auf Basis spezieller HC-Syntheseölen in Kombination mit modernsten Additiven.

Rasanta DCG Plus wurde an die speziellen Anforderungen von modernen, im Ölbad laufenden Doppelkupplungsgetrieben angepasst. Es sorgt für schlupffreie Übertragung hoher Drehmomente und ermöglicht spontane und sportliche Schaltvorgänge über den gesamten Wechselintervall.

Durch die ausgesuchten HC-Synthese Basisöle ermöglicht **Rasanta DCG Plus** unter Belastung bei klirrender Kälte und bei extremer Hitze ein konstantes Reibwertniveau und maximalen Verschleißschutz.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Hohe Thermostabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Niedriger Stockpunkt
- Schaumarm, auch unter schweren Anforderungen
- Hohe Oxydationsstabilität
- Hohes Lasttragevermögen
- Optimale Reibungscharakteristik
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Sehr hoher und stabiler Viskositätsindex

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
- Hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- Beste Schmierfähigkeit
- Ganzjahreseinsatz
- Sehr niedriger Fließpunkt

Verwendbar für

Wir empfehlen dieses Produkt für:	
BMW	DCTF-1 / FFL-4 / MTF-5
CHRYSLER	68044345EA
FORD	WSS-M2C936-A
MB-Freigabe	236.21
MITSUBISHI	Dia Queen SSTF-T (MZ320065)
PORSCHE	999.917.080.00 / FFL-3
PSA	9794.S2
RENAULT	
VOLVO	1161838/1161839
VW/AUDI	G052 182 (DQ250/DQ50) G052 529 (DL 501)

Einsatz

- Kfz-Doppelkupplungsgetriebe PKW gemäß Herstellervorschrift

Entsorgung:

- **Rasanta DCG Plus** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Rasanta DCG Plus** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **Rasanta DCG Plus** zu verwenden.

Rasanta DCG Plus		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1030 512	Dose	1 L
STL 1030 515	Kanne	20 L
STL 1030 516	Faß	60 L
STL 1030 518	Faß	200 L
STL 1430 519	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	856
Viskosität bei 40°C	cSt	34
Viskosität bei 100°C	cSt	7,0
Flammpunkt COC	°C	-
Farbe		Gelb-Braun