



Rasanta ATF-III

Automatik-Getriebeöl ATF-Dexron III G

Beschreibung:

Rasanta ATF-III Automatik-Fluid-Getriebeöl ATF-Dexron III G ist die Weiterentwicklung der ATF-Getriebeöle. Speziell ausgewählte Grundöle und modifizierte Additiv-Wirkstoffkombinationen geben diesem ATF-Getriebeöl die besondere Qualität.

Es ist ein Spezialgetriebeöl für den Einsatz in moderne selbstschaltende Fahrzeug-Getriebe.

Rasanta ATF-III überdeckt die Anforderungen von ATF-Dexron II D.

Die hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität macht **Rasanta ATF-III** life-time geeignet (Herstellerangaben beachten).

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Hohe Thermostabilität
- Keine Schaumbildung
- Optimale Reibungscharakteristik
- Hohes Lasttragevermögen
- Hohe Oxydationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Extrem tiefer Stockpunkt
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

Freigegeben unter anderer Bezeichnung:

GENERAL-MOTORS- Dexron III G, GM 6417 M
CORPORATION

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
- Hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- Beste Schmierfähigkeit
- Ganzjahreseinsatz
- Sortenreduzierung durch Universalcharakter

Einsatz

- Kfz-Automatikgetriebe
- Kfz-Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Servolenkungen gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Hydraulikanlagen gemäß Herstellervorschrift

Entsorgung:

- **Rasanta ATF-III** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Rasanta ATF-III** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **Rasanta ATF-III** zu verwenden.

Rasanta ATF-III

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1030 601	Dose	500 ml
STL 1030 602	Dose	1 L
STL 1030 604	Kanne	5 L
STL 1030 605	Kanne	20 L
STL 1030 606	Faß	60 L
STL 1030 608	Faß	200 L
STL 1430 609	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	862
Viskosität bei -40°C	cP	18.400
Viskosität bei 40°C	cSt	34,3
Viskosität bei 100°C	cSt	7,7
Viskositätsindex		205
Flammpunkt COC	°C	196
Stockpunkt	°C	-45
Farbe		rot

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/GE/AU/-
02/2011