



Rasanta N ATF-III

Automatik-Getriebeöl ATF-Dexron III

Beschreibung:

Rasanta N ATF-III ist ein universales Automatik-Fluid-Getriebeöl ATF-Dexron III, für den Einsatz für Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen.

Rasanta N ATF-III überdeckt die Anforderungen von ATF-Dexron II D.

Eigenschaften

- Maximaler Verschleißschutz
- Hohe Thermostabilität
- Schaumarm, auch unter schwersten Bedingungen
- Optimale Reibungscharakteristik
- Hohes Lasttragevermögen
- Hohe Oxydationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Extrem tiefer Stockpunkt
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

Freigegeben unter anderer Bezeichnung:

GENERAL-MOTORS- Dexron III F
CORPORATION

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
- Hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- Beste Schmierfähigkeit
- Ganzjahreseinsatz
- Sortenreduzierung durch Universalcharakter

Einsatz

- Automatikgetriebe
- Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- Servolenkungen gemäß Herstellervorschrift
- Hydraulikanlagen gemäß Herstellervorschrift
- in PKW, LKW, Bussen und Baumaschinen

Entsorgung:

- **Rasanta N ATF-III** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Rasanta N ATF-III** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **Rasanta N ATF-III** zu verwenden.

Rasanta N ATF-III

Art.-Nummer

Gebindeausführung

STL 1030 642	Dose	1 L
STL 1030 644	Kanne	5 L
STL 1030 645	Kanne	20 L
STL 1030 646	Faß	60 L
STL 1030 648	Faß	200 L
STL 1430 649	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	870
Viskosität bei -40°C	cP	27000
Viskosität bei 40°C	cSt	39
Viskosität bei 100°C	cSt	6,8-8,2
Flammpunkt COC	°C	>135
Stockpunkt	°C	-42