



Rasanta ATF-III H

Automatik-Getriebeöl ATF-Dexron III H

Beschreibung:

Rasanta ATF-III H Automatik-Fluid-Getriebeöl ATF-Dexron III H ist die Weiterentwicklung der ATF-Getriebeöle. Sorgfältig ausgesuchte Mineralische- und HC-Synthese-Grundöle und modifizierte Additiv-Wirkstoffkombinationen geben diesem ATF-Getriebeöl die ideale Qualität.

Es ist ein Spezialgetriebeöl für den Einsatz in moderne selbstschaltende Fahrzeug-Getriebe.

Rasanta ATF-III H überdeckt die Anforderungen von ATF-Dexron II D, Dexron III F, Dexron III G.

Die hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität macht **Rasanta ATF-III H** life-time geeignet (Herstellerangaben beachten).

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Hohe Thermostabilität
- Optimales Schaumverhalten
- Optimal abgestimmtes Reibverhalten
- Hohes Lasttragevermögen
- Hohe Oxydationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Extrem tiefer Stockpunkt
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Verwendbar für

Wir empfehlen dieses Produkt für:	
GENERAL-MOTORS-CORPORATION	Dexron III H
ALLISON	C-4/TES 389
CATERPILLAR	TO-2
CHRYSLER	MS-9602, MS-7176
FORD	MERCON
FORD	M2C 138-J, 166-H
MAN	339 Typ Z-1, V-1 & V-2
MB-Freigabe	236.1, 236.5, 236.6, 236.7
VOITH	55.6335, 55.6336
VOLVO	97340, 97341
ZF	TE-ML 02F,04D,09,11A,14A,17C

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
- Excellentes Kältefließverhalten
- Beste Schmierfähigkeit
- Ganzjahreseinsatz
- Sortenreduzierung durch Universalcharakter

Einsatz

- Kfz-Automatikgetriebe
- Kfz-Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Servolenkungen gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Hydraulikanlagen gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Flüssigkeitskupplungen gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Hydrodynamische Wandler gemäß Herstellervorschrift
- Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- und CVT-Getrieben geeignet

Entsorgung:

- **Rasanta ATF-III H** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Rasanta ATF-III H** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **Rasanta ATF-III H** zu verwenden.

Rasanta ATF-III H		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1030 672	Dose	1 L
STL 1030 674	Kanne	5 L
STL 1030 675	Kanne	20 L
STL 1030 676	Faß	60 L
STL 1030 678	Faß	200 L
STL 1430 679	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	854
Viskosität bei 40°C	cSt	35,0
Viskosität bei 100°C	cSt	7,3
Viskositätsindex		180
Flammpunkt COC	°C	210
Stockpunkt	°C	-48
TBN	mgKOH/g	-
Farbe		Rot