



Transit Diplomat C2

Low SAPS HC-Synthese-Motorenöl 5W30

Beschreibung:

Transit Diplomat C2 ist ein HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl der letzten Generation mit der Viskosität SAE 5W30. Die außergewöhnlichen Eigenschaften dieses Hochleistungs-Motorenöls erfüllen die heutigen Anforderungs- und Einsatzbedingungen. Es ist auf verlängerte Ölwechselintervalle optimal abgestimmt.

Transit Diplomat C2 ist speziell für den Einsatz in PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit Nachbehandlungssystemen (z.B. Partikelfilter) der PSA-Gruppe geeignet, die Motorenöle mit einer niedrigen Viskosität erfordern (ACEA C2) gemäß Herstellervorschrift.

Die "Low Ash" (Low SAPS-Formel niedriger Aschegehalt) schützt den Motor und das Katalysatorsystem.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste, mehr Motorleistung
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Maximale Scherstabilität

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch und reduziert die Abgasemission
- Mit Kraftstoffeinspar- und Low Ash-Rezeptur
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen, insbesondere der Hydrostößel
- Stabiler Öldruck
- Perfekt langanhaltende Motorsauberkeit
- Verhinderung von Ablagerungen
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität, auch bei längsten Ölwechselintervallen
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

SAE	5W-30
API	SN/CF/EC
ACEA	C2, A5/B5
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
FIAT	9.55535-S1
PSA	B 71 2290
RENAULT	RN 0700

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Valvetronic
- mit Katalysator-technik

- PKW-Dieselmotoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Katalysator-technik

- Dieses Motorenöl darf nur in Motoren eingesetzt werden die ausschließlich Produkte nach ACEA A5/B5 erlauben.

Entsorgung:

- **Transit Diplomat C2** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Transit Diplomat C2** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **Transit Diplomat C2** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Transit Diplomat C2** zu verwenden.

Transit Diplomat C2

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1090 162	Dose	1 L
STL 1090 164	Kanne	5 L
STL 1090 165	Kanne	20 L
STL 1090 166	Faß	60 L
STL 1090 168	Faß	200 L
STL 1490 169	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	853
Viskosität bei -30°C	cP	5550
Viskosität bei 40°C	cSt	61,7
Viskosität bei 100°C	cSt	10,5
Viskositätsindex		160
Sulphatasche	%	0,76
Flammpunkt COC	°C	236
Stockpunkt	°C	-45
TBN	mgKOH/g	7,7