Super-Synt

Super-Vollsynthetik-Motorenöl 0W40

Beschreibung:

Super-Synt ist das besondere Vollsynthetische Leichtlauf-PKW-Motorenöl mit der Nullviskosität. Hierdurch wird jetzt der absolute Grenzwert im unteren Viskositätsbereich erzielt. Dieses Motorenöl ist abgestimmt auf die Anforderungen der neuen Motorengeneration.

Super-Synt mit überlegenen Leistungsreserven für sportlich und ökologisch orientierte Fahrer, die nicht nur von ihrem Fahrzeug, sondern auch vom Motorenöl kompromisslose Höchstleistung erwarten.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch gemäß API / EC und reduziert die Abgasemission
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Optimale Motorsauberkeit
- Niedriger Ölverbrauch
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität, auch bei langen Ölwechselintervallen
- Ganzjahreseinsatz
- Optimaler Öldruck

Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

SAE	0W/40
API	SM/CF/EC
ACEA	A3, B4
Freigegeben unter anderer Bezeichnung:	
BMW	Longlife-98
MB-Freigabe	229.3
PORSCHE	GL
VW	502.00, 505.00 (1/97)
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

- PKW-Dieselmotoren
- Saugdiesel
- Turbodiesel
- mit Turboaufladung
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Katalysatortechnik
- mit Mehrventil-Technik

Entsorgung:

- **Super-Synt** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Super-Synt** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **Super-Synt** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Super-Synt** zu verwenden.

Super-Synt

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1090 202	Dose	1 L
STL 1090 204	Kanne	5 L
STL 1090 205	Kanne	20 L
STL 1090 206	Faß	60 L
STL 1090 208	Faß	200 L
STL 1490 209	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	858
Viskosität bei -35 °C	cP	5700
Viskosität bei 100°C	cSt	13,7
Viskosität bei 40°C	cSt	78
Viskositätsindex		181
Sulphatasche	%	1,1
Flammpunkt COC	°C	216
Stockpunkt	°C	-57
TBN	mgKOH/g	10,6
Verdampfungsverlust NOACK	%	8,5

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/PKW/-
02/2011

Müller Mineralöle GmbH & Co. KG · D-52249 Eschweiler · Fon +49 (0) 2403 793-0 · Fax +49 (0) 2403 793-18
vertrieb@startol.de · www.startol.de