



Hightec-S

Hightec Synthese-Motorenöl 0W/30

Beschreibung:

Hightec-S ist ein Hochleistungs-Synthese-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren. Speziell ausgewählte Basisöle aus der Synthese-Technologie, sowie hochwirksame Langzeitschutz-Additive verleihen diesem Hochleistungs-Motorenöl hervorragende Eigenschaften im Fahrbetrieb.

Hightec-S mit Leistungsreserven für sportlich und ökologisch orientierte Fahrer. Durch die Kraftstoffeinsparung wird der CO₂-Ausstoß reduziert.

Eigenschaften

- Hoher Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität

Nutzen

- Optimaler Langzeitschutz für alle Motoren
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch gemäß API / EC und reduziert die Abgasemission
- Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Optimale Motorsauberkeit
- Niedriger Ölverbrauch
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität, auch bei langen Ölwechselintervallen
- Ganzjahreseinsatz
- Optimaler Öldruck

Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

SAE	0W/30
API	SM/CF/EC
ACEA	A3/B4
Freigegeben unter anderer Bezeichnung:	
BMW	Longlife-98
MB-Freigabe	229.3
VW	502.00, 505.00
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
- PKW-Dieselmotoren
- Saugdiesel
- Turbodiesel
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysator-technik

Entsorgung:

- **Hightec-S** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Hightec-S** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von **Hightec-S** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Hightec-S** zu verwenden.

Hightec-S		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1090 322	Dose	1 L
STL 1090 323	Kanne	4 L
STL 1090 324	Kanne	5 L
STL 1090 325	Kanne	20 L
STL 1090 326	Faß	60 L
STL 1090 328	Faß	200 L
STL 1490 329	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	850
Viskosität bei -35°C	cP	5750
Viskosität bei 100°C	cSt	10,7
Viskosität bei 40°C	cSt	62,0
Viskositätsindex		174
Flammpunkt COC	°C	218
Stockpunkt	°C	-51
TBN	mgKOH/g	7,7

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/PKW/-
02/2010