Super-X pro

High-Tech-Mehrbereichs-Motorenöl 15W40

Beschreibung:

Super-X pro ist ein neues, ultramodernes und multifunktionales Mehrbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turboaufladung, das für die ständig wachsenden Anforderungen weiterentwickelt wurde. Dieses Motorenöl ist speziell für PKW's und Transporter entwickelt worden, die hohe Anforderungen an ein Motorenöl stellen.

Eigenschaften

- Mehrbereichscharakter
- Hohe Motorsauberkeit
- Universal für Benzin- und Dieselmotoren
- Bester Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen
- Alterungs- und Viskositätsstabil
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Geringe Verdampfungsneigung
- Hoher, stabiler Viskositätsindex
- Optimaler Schutz vor Korrosion, Oxydation, Verschleiß und Schaumbildung

Nutzen

- Ganzjahreseinsatz
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlammbildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle

Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

SAE	15W/40
API	SL/CF
ACEA	A3/B4
Freigegeben unter anderer Bezeichnung:	
MB-Freigabe	229.1
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysatortechnik

- PKW- und Transporter-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

- **Super-X pro** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Super-X pro** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **Super-X pro** zu verwenden.

Super-X pro

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1090 662	Dose	1 L
STL 1090 664	Kanne	5 L
STL 1090 665	Kanne	20 L
STL 1090 666	Faß	60 L
STL 1090 668	Faß	200 L
STL 1490 669	Container	1000 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	882
Viskosität bei 40°C	cSt	103
Viskosität bei -20°C	cP	6800
Viskosität bei 100°C	cSt	13,7
Viskositätsindex		130
Sulphatasche	%	1,0
Flammpunkt COC	°C	230
Stockpunkt	°C	-30
TBN	mgKOH/g	7,6

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/PKW/-
02/2011

Müller Mineralöle GmbH & Co. KG · D-52249 Eschweiler · Fon +49 (0) 2403 793-0 · Fax +49 (0) 2403 793-18
vertrieb@startol.de · www.startol.de