LHM +

Hydraulik-Flüssigkeit für Citroen- und Peugeot-Fahrzeuge

Beschreibung:

LHM + ist eine Hochleistungs-Hydraulik-Flüssigkeit auf Mineralölbasis mit optimiertem Kälteverhalten.

LHM + ist rückwärtskompatibel zu früheren LHM-Flüssigkeiten.

Eigenschaften

- Sehr hohe Stabilität
- Hoher Viskositätsindex
- Verhindert Schaumbildung
- Nicht ätzend
- Ausgezeichnetes Korrosionsschutzverhalten
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Nutzen

- Optimale Sicherheit
- Fließfähigkeit bis -50°C
- Ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- Ganzjahreseinsatz
- Einsatzbereich -40°C bis +100°C

Verwendbar für

Europa	
AFNOR NF E 48.603 HV, NF E 48.602 HV	
ISO	7308
DIN	51524 Teil 3
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
FIAT	9.55597
IVECO	18-1823
NH	610 A
PSA	B 712710
SDFG	OF1611S

Einsatz

- Für Citroen- und Peugeot-PKW Hydrauliksysteme mit grünem Flüssigkeitsbehälter ab Bauj. 1967
- Kfz-Servolenkungen gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Hinterachslenkung gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Niveauregulierung
- Kfz-Hydropneumatische Federung, Stoßdämpfer
- Kfz-Aktive Dämpfung und Motorstützung
- Kfz-Hydrostatischer Antrieb von Lüfter, Lichtmaschine und Klimaanlage
- Kfz-Stabilitäts-Traktionssysteme (ABS/ASR/ASC)
- Kfz-Zentralverriegelung
- Kfz-Elektrohydraulische Cabrioverdecksteuerung

Besondere Hinweise:

- Nicht mischbar mit synthetischen oder anderen Flüssigkeiten

Entsorgung:

- **LHM +** Spezial-Hydraulik-Flüssigkeit muß getrennt gesammelt und entsorgt werden. **LHM +** darf nicht ins Altöl gelangen.

Mischbarkeit:

- **LHM +** Spezial-Hydraulik-Flüssigkeit ist vollverträglich mit vergleichbaren LHM-Hydraulik-Flüssigkeiten und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **LHM +** Spezial-Hydraulik-Flüssigkeit zu verwenden.

LHM +

Art.-Nummer	**Gebindeausführung**	
STL 1220 002	Dose	1 L

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/SP/-
04/2014

Müller Mineralöle GmbH & Co. KG · D-52249 Eschweiler · Fon +49 (0) 2403 793-0 · Fax +49 (0) 2403 793-18
vertrieb@startol.de · www.startol.de